

### 01. Drehen

#### 01.10 Drehmaschinen manuell

**L+Z Präzisions-Drehmaschine LD 360**, Bj. 2017, Neumaschine !!, Dreh-Ø über Bett: 360 mm, Spitzenhöhe: 178 mm, Spitzenweite: 1000 mm, Spindeldurchlass: 40 mm, Pos. 3142 1) Foto im Internet

**L+Z Präzisions-Drehmaschine LD 400**, Bj. 2017, Neumaschine !!, Dreh-Ø über Bett: 400 mm, Spitzenhöhe: 200 mm, Spitzenweite: 1000 mm, Spindeldurchlass: 55 mm, Pos. 3143 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine BOEHRINGER DM 640**, Bj. 1978, Dreh-Ø: 640 mm, Umlauf-Ø über Bett: 550 - 640 mm, Spitzenhöhe: 315 mm, Drehlänge: 1000 mm, Drehzahlbereich: 1500 U/min, Dokumentation, Gesamtleistung: 22 kW, Zustand: sehr gepflegt, Zubehör: 3-Backenfutter Fabrikat Röhme Durchmesser 315 mm; 4-Backenfutter Fabrikat Röhme, Durchmesser 315 mm; 4-Backen-Planscheibe, Fabrikat Röhme, Durchmesser 630 mm; Werkzeugschrank incl. Werkzeug, Pos. 14306 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine CELTIC Typ 17**, Bj. 1985, Dreh-Ø: 480 mm, Spitzenhöhe: 220 mm, Spitzenweite: 1350 mm, Spindeldurchlass: 45 mm, Pos. 13531 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine EMCO MAXIMAT SUPER 11**, Bj. 1990, Spitzenhöhe: 136 mm, Spitzenweite: 650 mm, Spindeldurchlass: 26 mm, Drehzahlbereich: 55 - 2200 U/min, Gesamtleistung: 1,4 kW, Masch. Gewicht: 350 kg, Zubehör: 3-Backenfutter 125 mm, 4-fach Stahlhalter, 4-Backenfutter 150 mm mit einzeln verstellbaren Backen, Planscheibe 150 mm, Bohrfutter, mitlaufende Körnerspitze, feste Körnerspitze, diverse Drehstähle rückseitige Späneschutzwand, Anschlag, Transportvorrichtung, polumschaltbarer Motor, Pos. 14654 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine GEMINIS GE 870**, Bj. 1974, Dreh-Ø: über Schlitzen 580 mm, Dreh-Ø über Bett: 870 mm, Spitzenweite: 2000 mm, Spindeldurchlass: 85 mm, Drehzahlbereich: 16 - 1250 U/min, Masch. Gewicht: 3800 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,7 x 1,3 x 1,5 m, mit Lünette, Entnahme einer Brücke für grössere Planscheibe möglich, Zubehör: div. Werkzeughalter, Pos. 10262 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine HESSAP unbekannt**, Bj. 1973, Spitzenhöhe: 190 mm, Drehlänge: 1000 mm, Drehzahlbereich: 30 - 1500 U/min, Gesamtleistung: 2,5 kW, Masch. Gewicht: 1200 kg, Zubehör: 3-Backen-Futter Forkhardt 200 mm, Multifix Schnellwechselstahlhalter Mod. ED 2512 incl. 3 Taschen, Schnellspannbohrfutter, mitlaufende Körnerspitze, div. Kleinteile, Pos. 14633 1) Foto im Internet

**Vertikaldrehmaschine HESSAPP**, Bj. 2006, AMK-Motor mit P= 28 kW, massiver Grundstock, hydr. Reitstock, elektromagnetische Achsen-Linearführungen, Hauptspindel u. Lagerung neu, voll funktionsfähig, ohne Steuerung, Pos. 12738 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine MATRA D 275 K**, Bj. 1966, Spitzenhöhe: 275 / 405 mm, Spitzenweite: 1550 mm, Spindeldurchlass: 56 mm, Drehzahlbereich: 20 - 1000 U/min, Maschinenleuchte, Gesamtleistung: 5,5 kW, Masch. Gewicht: 2000 kg, Zubehör: Kegeldrehreinrichtung, 3-Backen-Futter, 4-Backen-Futter, 4-Backen-Planscheibe, Späneschutzwanne, herausnehmbare Bettbrücke, Pos. 14587 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine MEUSER M 2 L**, Bj. 1975, Spitzenhöhe: 255 mm, Spitzenweite: 2550 mm, Drehzahlbereich: 25 - 1120 U/min, Kühlmittelleinrichtung, Gesamtleistung: 7,5 kW, Masch. Gewicht: 2500 kg, Zubehör: 3-Backenfutter, mitlaufende Körnerspitze, 1 feststehende Lynette, Späneschutzwanne, diverse Kleinteile, Pos. 14579 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine MEUSER M I**, Futter: 3 - Backen, Durchmesser: 250 mm, Spitzenweite: 1050 mm, Spitzenhöhe: 205 / 315 mm, Spindeldurchlass: 42 mm, Drehzahlbereich: 23 - 1030 U/min, Gesamtleistung: 3 kW, Masch. Gewicht: 1500 kg, Zubehör: 3-Backen Futter 250 mm, Schnellwechselhalter Multifix Gr. B incl. Einsatz, 6 Stück höhenjustierbare Maschinenfixatoren, herausnehmbare Bettbrücke, Körnerspitze, Späneschutzwanne, Pos. 14436 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine MEXPOL TUB 850**, Bj. 2008, Dreh-Ø über Bett: 500 mm, Gesamtleistung: 30 kW, Masch. Gewicht: 14300 kg, Zubehör: Digitalanzeige 2 Achsen defekt, 2 Lünetten, Pos. 14439 1) Foto im Internet

**Rohrenden-Auslinkmaschine PEDI Diekmann DIRO 58 A**, Bj. 1960, 2-fach WZ-Aufnahme, Arbeitsbereich Rohr max. 60 x 2,5 mm, Motor 1,5 kW, Pos. 12840 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine Rheinische Maschinenbau**, Bj. 1956, Dreh-Ø: 320 mm, Dreh-Ø in der Kröpfung: 700 mm, Drehlänge: 2000 mm, Zustand: gut, in den letzten 25 Jahren kaum gelaufen, Zubehör: 1 neuwertige Multifix mit 4 Einsätzen, 1 Planscheibe Ø 600 mm, 1 St. 3-Backenfutter Ø 460 mm, 1 Lünette, 2 Körner (mitlaufend) 1 x MK5, 1 x MK4, MK-Hülsen, Pos. 14141 1) Foto im Internet

**Drehmaschine manuell SCHAUBLIN 102 N80**, Dreh-Ø über Bett: 204 mm, Drehlänge: 370 mm, Drehzahlbereich: 270 - 3000 U/min, Masch. Gewicht: 570 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,4 x 0,6 x 1,3 m, Gesamtleistung: 1,25 kW, Dreh-Ø über Schlitzen 120 mm, Spindel W-25, Reitstockspitzen MK-2 fest u. mitlaufend, Mitnehmerscheibe W-25, Hebelspannung, Kühlmittelleinrichtung, sehr guter Zustand, Zubehör: 20 St. Spannzangen W-25, Dreibeckenfutter Ø 125 mm, Tripan Stahlhalter mit 4 St. Einsätzen, Reitstockbohrfutter MK-2, Mitnehmerscheibe W-25, Pos. 12583 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine TRENDS SN 710 S x 3000**, Bj. 2014, Dreh-Ø über Bett: 720 mm, Drehlänge: 3000 mm, Spindeldurchlass: 105 mm, Drehzahlbereich: 10 - 1600 U/min, Masch. Gewicht: 3620 kg, Raumbedarf (B x T x H): 5,015x1,275x1,635 m, Gesamtleistung: 11 kW, 3-Backenfutter Bison 400 mm Stahl, feste Lünette 180 - 320 mm mit Rollenpinolen, Multifix C-Stahlhalter, Neumaschine, Pos. 12523 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine VDF 21R0**, Bj. 1957, Dreh-Ø: über Schlitzen 260 mm, Dreh-Ø über Bett: 440 mm, Spitzenweite: 1500 mm, Spindeldurchlass: 50,5 mm, Masch. Gewicht: 1200 kg, mit Leitlineal 400 mm zum Drehen von Kegeln, Pos. 10261 1) Foto im Internet

**Kopfdrehmaschine VDF - BOEHRINGER V8**, Dreh-Ø: 1000 mm, Drehlänge: 1000 mm, Masch. Gewicht: 5000 kg, wenig Betriebsstd., guter Zustand, Zubehör: Multifix-Stahlhalter mit Wechselbacken, Pos. 13400 1) Foto im Internet

**Spitzendrehbank VDF Wohlenberg V 1180**, Dreh-Ø über Bett: 1200 mm, Dreh-Ø über Support: 900 mm, Drehlänge: 8000 mm, Spindeldurchlass: 105 mm, Drehzahlbereich: 5,6 x 1120 U/min, Gesamtleistung: 15 kW, Reitstockaufnahme MK5, Pos. 11994 1) Foto im Internet

**Drehmaschine manuell WEILER**, Bj. 1980, Pos. 14227 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine WEILER LZ - PRIMUS - GS**, Bj. 1991, Spitzenhöhe: 128 mm, Spitzenweite: 430 mm, Drehzahlbereich: 60 - 3000 U/min, Gesamtleistung: 1,5 kW, Masch. Gewicht: 400 kg, Zubehör: Spannzangen, Schnellwechselreinrichtung incl. 39 Spannzangen 1,0 - 20 mm, 3 - Backen Futter Roehm 125 mm mit Wechselbacken, Schnellwechselstahlhalter TRIPAN incl. 2 Einsätzen, Werkzeugschrank incl. 6 Auszügen, mitlfid. Körnerspitze, Schnellspannbohrfutter, Vorschubanschlag, Hauptspindelkonus mit Spitze,

Futterflansch 130 mm, Mitnehmerscheibe, Maschinenleuchte, Spänerückschutzwand, Futterschutzabdeckung, div. Kleinteile, polumschaltbarer Motor, Dokumentation, Pos. 14655 1) Foto im Internet

**L+Z Drehmaschine WMW - NILES DLZ V 2500**, Bj. 1975, Spitzenhöhe: 275/300 mm, Spitzenweite: 2600 mm, Drehzahlbereich: 22,4 - 1120 U/min, Digitalanzeige: 3-Achsen Heidenhain, Kühlmittelleinrichtung, Gesamtleistung: 18,5 kW, Masch. Gewicht: 5000 kg, Schnellwechselstahlhalter incl. 7 Einsätze, 3-Backenfutter 315 mm incl. 3 Satz weiche Backen, 1 Stück mitlaufende Lynette, 1 Stück feststehende Lynette, Körnerspitze, Späneschutzwanne, Pos. 14536 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Drehmaschine manuell**, Drehlänge 2200 - 3000 mm, Dreh-Ø über Support 350 - 450 mm, guter Zustand, Pos. 3681-S

**Suche Nachdrehbank FEINBAU**, Pos. 3651-S

**Suche Drehmaschine manuell FEINBAU PM 1 F**, Pos. 3710-S

**Suche L+Z Drehmaschine MEUSER MOL**, SPH min. 210 mm, SPW min. 250 mm, benötigt wird nur der Grundkörper, Maschine wird umgebaut, Pos. 3678-S

**Suche Drehmaschine manuell SCHAUBLIN SV 102-T0**, mit Schleifapparat und Zubehör, Pos. 3648-S

**Suche L+Z Drehmaschine STANKOIMPORT Samat 400**, SPW 750 - 1000 mm, mit 24 bzw. 36 Geschwindigkeiten, Pos. 3512-S

**Suche Drehmaschine manuell TOS o.ä. 71**, Dreh-Ø 700 mm, Drehlänge 3 - 4 m, möglichst NC-Anzeige, ab Bj. 1980, Pos. 3568-S

**Suche L+Z Drehmaschine VDF V 800 erhöht**, in gutem Zustand, Pos. 3641-S

**Suche Drehmaschine manuell Wohlenberg o. ä.**, ab Bj. 1960, mit Spindel Durchlaß Ø mind. 170 mm, kein CNC, Pos. 3555-S

### 01.20 Drehmaschinen NC / CNC

**CNC- Drehmaschine BOEHRINGER DN 570**, Bj. 1981, Dreh-Ø: über Bett 570 mm, Drehlänge: 1500 mm, Pinolenhub: 180 mm, Pinolen-Ø: 80 mm, Drehzahlbereich: 11,2 - 2240 U/min, Spindeldurchlass: 82 mm, Futter: Forkardt 315 mm 3-Backen, Steuerung: Siemens 820, Gesamtleistung: 30 kW, Generalüberholung: 2012 danach keine Betriebsstunden, Zustand: sehr gut, Bearbeitungs-Ø längs 280 mm, überholt in 2012, danach keine Betriebsstunden, Zubehör: viel Zubehör wie 100 St. Werkzeughalter, Pos. 6212 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine BOEHRINGER VDF 180C**, Bj. 1993, Dreh-Ø: 250 mm, Umlauf-Ø über Bett: 310 mm, Drehlänge: 1000 mm, Drehzahlbereich: 4500 U/min, Spindeldurchlass: 78 mm, Revolver: 12 - fach, Werkzeugaufnahme: VDI 40, angetriebene Werkzeuge, Steuerung: BT3, Späneförderer, Gesamtleistung: 56 kW, Masch. Gewicht: 7500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 5,6 x 3,6 x 2,2 m, Zustand: sehr guter Zustand, 2-schichtbetrieb gelaufen, frei LKW verladen, Zubehör: Zubehör: 2-Backen Werkzeuge 4 x Radial und 5 mal axial, 2-Backen Futter, 2 Gitterboxen mit Zubehör, 1 Susta-Werkzeugschrank mit Zubehör, Pos. 14460 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine DECKEL FP 24**, Bj. 1987, X: 300 mm, Y: 300 mm, Z: 400 mm, Pinolenhub: 60 mm, Aufspannfläche: 390 x 620 mm, Werkzeugaufnahme: DIN 2080 SK 40 (M16), Steuerung: 6004 50 007102 00 Contour 3, Gesamtleistung: 2,0 kW, Masch. Gewicht: 1295 kg, 6 T-Nuten, Aufstellfläche 3000 x 2700 mm, Eilgang 4000 mm/min., Pos. 14472 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine DMC DL 45LM**, Dreh-Ø: 620 mm, Umlauf-Ø über Bettschlitzen: 630 mm, Umlauf-Ø über Bett: 775 mm, Drehlänge: 2265 mm, Drehzahlbereich: 1800 U/min, Spindeldurchlass: 132 mm, Reitstock, Revolver: 12 - fach, Späneförderer, Kühlmittelleinrichtung, Steuerung: FANUC, Masch. Gewicht: 1300 kg, Raumbedarf (B x T x H): 5,85 x 2,183 x 2,435 m, 18 " Futter, 10,4" Farbdisplay, programmierbarer Reitstock, direkt gelagerte Reitstockspitze, dreifarbig Signalleuchte, Futter Hoch- und Niederdruck über M-Code umschaltbar, Lünette Durchmesser 160 mm SLU 3.1, Spannfutter 450 mm, Zubehör: 2 Stück angetriebene Werkzeuge für X-Achse, 2 Stück angetriebene Werkzeuge für Z-Achse, Werkzeuggrundhalter EWS bestehend aus 8 Stück, Betr.-Std. 48, Pos. 14420 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine DMG CTV 200**, Bj. 2001, Dreh-Ø: 200 mm, X: 1100 mm, Z: 300 mm, Drehzahlbereich: 7000 U/min, C-Achse: 360 °, Revolver: 12 - fach, Werkzeugaufnahme: 40, Werkstückmagazin: Pneumotec - 34 - fach, Steuerung: Siemens 840 D, Dokumentation, Einschaltstunden: 35224 h, Programmlauf: 24609 h, Gesamtleistung: 50 kW, Masch. Gewicht: 6500 kg, Zustand: gut, Zubehör: diverse Aufnahmen, Pos. 14459 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine DMG CTX 310 exo V3**, Bj. 2011, angetriebene Werkzeuge, Werkzeugaufnahme: VDI 30, Reitstock, Späneförderer, Werkzeuvoreinstellgerät, Drehzahlbereich: 5000 U/min, Steuerung: Siemens Shopturn, Maschine wurde von DMG komplett überholt mit neuer Spindel, 6 angetriebene Werkzeuge, 4farbige Signalleuchte, hydraulisches Backenfutter 210, Betr.-Std. 4.152, Pos. 14389 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine DMG CTX beta 500 V4**, Bj. 2012, Dreh-Ø: 410 mm, Drehlänge: 500 mm, Drehzahlbereich: 25 - 5000 U/min, Spindeldurchlass: kleiner 75 mm, Spindelstunden: 1090 h, Revolver: 12 - fach, angetriebene Werkzeuge, Werkzeugaufnahme: VDI 40, Steuerung: Heidenhain PlusIT, Späneförderer, Gesamtleistung: 3,69 x 2,68 x 1,99 kW, Masch. Gewicht: 5800 kg, Zubehör: div. Werkzeuge und Aufnahmen optional, 3-Backenfutter Schunk, Absaugung optional, verstärkte Kühlmittelpumpe, Betr.-Std. 3.759, Pos. 13764 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine FEINBAU VDZ 120 rechts**, Bj. 2006, Revolver: 12 - fach, Messtas: Marpos, Absaugung, Kühlmittelleinrichtung, Papierbandfilter, Späneförderer, Gesamtleistung: 41 kW, Masch. Gewicht: 7000 kg, Maschine ist demontiert, Pos. 13497 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine GILDEMEISTER CT 40**, Bj. 1988, Umlauf-Ø über Bett: 400 mm, Drehzahlbereich: 4000 U/min, Revolver: 12 - fach, Werkzeugaufnahme: VDI 30, Steuerung: EPL 2, Gesamtleistung: 12 kW, Masch. Gewicht: 4000 kg, Betr.-Std. 75.800, Pos. 14334 1) Foto im Internet

**CNC- Drehmaschine GILDEMEISTER GAC 65**, Bj. 1990, Drehzahlbereich: 50 - 4500 U/min, Spindeldurchlass: 79 mm, Revolver: 8 - fach, Steuerung: CNC Eltro Pilot, Gesamtleistung: 25 kW, Masch. Gewicht: 3500 kg, angetriebene Werkzeuge, hydr. Werkstückspannung, Späneförderer, Kühlmittelleinrichtung, Gegenspindel, Dokumentation, Stangen-Drehmaschine, Stangendurchmesser 65 mm Stechschlitzen I II:  
- Schlitzenweg plan: 70 mm  
- Eilgang: 8 mtr. / min.  
- Vorschub max: 5 mtr. / min.  
- Vorschubkraft: 600 daN  
- Wegauflösung: 0,001 mm

Kreuzschlitzen III IV:  
- Schlitzenweg plan: 70 mm  
- Schlitzenweg längs: 164 mm  
- Eilgang: 8 mtr. / min.  
- Vorschub max: 5 mtr. / min.  
- Vorschubkraft plan: 600 daN  
- Vorschubkraft längs: 560 daN  
- Wegauflösung: 0,001 mm

Revolverschlitzen:

















# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im GebrauchtMaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

Papierbandfilter, Digitalanzeige: Y/Z, Generalüberholung: 1994, Auflösung 0,001 mm, autom. Geradeabrichter auf Spindelkasten, X-Achse mit Zahnriemenantrieb, Zubehör: Maschinenfüße, Aufnahmefflänsche etc., Betr-Std. 6.563, Pos. 12962 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine ELB-SCHLIFF Star II**, Bj. 1989, Schleiflänge: 800 mm, Schleifbreite: 200 mm, Werkstückhöhe: 300 mm, Winkelmagnetisch, autom. Höhenzustellung defekt, Zubehör: 2 Schleifscheiben, Pos. 13734 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine ELB-SCHLIFF SWB 8 VA 1**, Bj. 1971, Schleiflänge: 800 mm, Schleifbreite: 500 mm, Z: 525 mm, Magnetisch: 450 x 700 mm, keine automatische Zustellung, Masch. Gewicht: ca. 4000 kg, Zustand: sehr gut, Zubehör: Magnetabscheider, Kühlmittelpumpe, Flansch/Schleifscheibe, Abbrichtautomatik, Pos. 8743 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine ELB-SCHLIFF SWBE 015 NC-K**, Bj. 1987, Schleiflänge: 1600 mm, Schleifbreite: 550 mm, Tischgröße: 2000 x 450 mm, Magnetisch: 1500 x 500 mm, Werkstückhöhe: 400 mm, Tischbelastung: 850 kg, Schleifspindelrehzahl: 1400 U/min, Spindeltrieb: 11 kW, Papierbandfilter, Gesamtleistung: 14,5 kW, Masch. Gewicht: 6900 kg, Raumbedarf (B x T x H): 6,5 x 3 x 2,8 m, Zustand: gut, mit Feinteilung 5 mm, Betr-Std. 20.600, Pos. 13245 1) Foto im Internet

**CNC- Flachsleifmaschine Haas 3045/5 CNC**, Bj. 1997, Schleiflänge: 570 mm, Z: 300 mm, Schleifscheiben-Ø: 200 mm, Schleifspindelrehzahl: 7500 U/min, Steuerung: Sinumerik 840D, X/Y 450/325 mm, A-Achse 360°, C-Achse 270°, max. Schleif-Ø 380 mm, ohne Kühlmittelleinheit, ohne Absaugung, lief im 1,5 Schichtbetrieb, seit 2011 nicht mehr aktiv, Betr-Std. 20.380, Pos. 13948 1) Foto im Internet

**CNC- Flachsleifmaschine JONES + SHIPMAN Format 5-150**, Bj. 1988, Schleiflänge: 450 mm, Schleifbreite: 150 mm, Steuerung: Alan Bradley OSAL-AB 8600 CNC (neu), Permanent-Magnetspannplatte, eine Steuerplatine muss getauscht werden, guter Zustand, Zubehör: 2 St. Schleifscheiben-Aufnahmen, Pos. 12817 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine JUNG F 50 R**, Bj. 1960, Schleiflänge: 500 mm, Schleifbreite: 200 mm, Pos. 13629 1) Foto im Internet

**CNC- Flachsleifmaschine JUNG Vario**, Bj. 2008, Tischgröße: 600 x 300 mm, Magnetisch: 600 x 300 mm, Steuerung: Siemens 840 D, Absaugung, Scheibengröße Durchmesser 300 x 50 mm, incl. Top ausgestattet, Zubehör: Auswuchtgerät MPM, 19 Scheibenflansche, 3 Diamant Abbrichtäder, ca. 90 Schleifscheiben, Betr-Std. 6.502, Pos. 14584 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine JUNG (ASYST) JF 520 (A525)**, Bj. 2012, Schleiflänge: 600 mm, Schleifbreite: 230 mm, Tischgröße: 600 x 200 mm, Magnetisch: 600 x 200 mm, Steuerung: ASYST PNC 400, Schleifspindelrehzahl: 100 - U/min, Spindeltrieb: 5 kW, Abbrichtgerät, Papierbandfilter, Gesamtleistung: 5 kW, Masch. Gewicht: 2300 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,9 x 2,3 x 1,85 m, digitale Glasmaßstäbe, Schleichgangeinrichtung, Zentralschmierung, Hydraulikkühlung, Handschleifmodus, Betr-Std. 4.500, Pos. 13944 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine MÄGERLE FPA-10-S4**, Bj. 1975, Schleiflänge: 1000 mm, Schleifbreite: 320 mm, Tischgröße: 1050 x 240 mm, Magnetisch: 900 x 300 mm, Schleifscheibenabmessung: Breite bis 160 mm, Schleifscheiben-Ø: 400 mm, Spindeltrieb: 5,9 kW, Masch. Gewicht: 3500 kg, Zustand: gut, Tisch Längshub 1130 mm, Tisch Querhub 270 mm, Schleifscheibenbohrung 127 mm, Hauptspindel vor 2 Jahren neu gelagert, Hochdruckpumpe 10 bar, Zubehör: 2. Flansch, Pos. 12984 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine MENGELE Orion 308**, Bj. 1975, Schleiflänge: 900 mm, Schleifbreite: 350 mm, Tischgröße: 800 x 300 mm, Schleif-

scheiben-Ø: 300/450 mm, automatische Zustellung, Masch. Gewicht: ca. 3600 kg, B 50/80 mm, Anschluss 50 Hz, 380 V, Pos. 8738 1) Foto im Internet

**Rundtischflachsleifmaschine PDJ**, Bj. 1994, waagrecht, Magnetisch Ø 500 mm, mit NC- u. Messsteuerung, Schleifscheibenabm. RD 350 x RD 127 x 50 mm, max. Bauteilgröße RD 550 x 200 mm, Schnittgeschw. bis 60 m/sek., Anschlussleistung 36 kW, Pos. 10973 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine SCHMALTZ AVS 2/1000**, Bj. 1957, Schleiflänge: 1000 mm, Tischgröße: 250 x 1100 mm, Schleifscheiben-Ø: 365 mm, Diskussleifmaschine, Pos. 10066 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine Stöckel FD 30/10 NC**, Bj. 2000, Schleiflänge: 3150 mm, Schleifbreite: 750 mm, Tischgröße: 3000 x 750 mm, Z: 1000 mm, Schleifscheibenabmessung: 500 x 100 x 203 mm, Abstand Tisch Schleifspindelmitte: 1000 mm, Steuerung: Stöckel NC-Comfort, Spindeltrieb: 18,5 kW, elektr. Handrad, Gesamtleistung: 30 kW, Masch. Gewicht: 19000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 5,2 x 2 x 3 m, Granitbauweise, max. Verfahrensgeschwindigkeit X/Y/Z 35/5/10 m/min., wassergekühlt, überwiegend 1-schichtig genutzt, Pos. 13861 1) Foto im Internet

**Flachsleifmaschine Tiejū MYS820**, Bj. 2015, Schleiflänge: 530 mm, Schleifbreite: 220 mm, Abstand Tisch Schleifspindelmitte: 490 mm, Tischgröße: 480 x 220 mm, Schleifspindelrehzahl: 0 - 6000 U/min, Spindelleistung: 1,1 kW, Werkstückhöhe: 490 mm, Werkstückgröße: 520 mm, Kühlmittelleinrichtung, Raumbedarf (B x T x H): 1,68 x 1,14 x 1,8 m, automatischer Vorschub in X und Y, Lägsvorschub hydraulisch, Quervorschub über Elektromotor, manuelle Zustellung, Zweischindendigitalanzeige, 1 µm Auflösung, Zubehör: Diamant, Wuchtwaage, drei Schleifscheibenflansche, Betr-Std. 50, Pos. 14438 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Flachsleifmaschine**, 3000 x 1000 mm, Pos. 3597-S

**Suche Flachsleifmaschine**, Schleiflänge 4 - 5 m, Pos. 3624-S

**Suche Flachsleifmaschine**, 1000 x 400 mm mit automatischer Zustellung, Pos. 3528-S

**Suche Flachsleifmaschine**, Tisch-Ø bis 1000 mm, Schleifhöhe ca. 500 - 750 mm, Pos. 3632-S

**Suche CNC- Flachsleifmaschine**, ab Bj. 2000, 500 x 1500 mm, Pos. 3547-S

**Suche Flachsleifmaschine**, sollte die Stirn des Werkstückes schleifen können, Pos. 3621-S

**Suche Flachsleifmaschine ELB-SCHLIFF SWR 100 U-T-F MC82**, Pos. 3682-S

**Suche Flachsleifmaschine KEHREN LS 20**, Diskussleifmaschine / Segmentkopfsleifmaschine mit 2300 x 1100 mm Schleifmaß, kann auch von anderem Hersteller sein, Pos. 3669-S

**Suche CNC- Flachsleifmaschine MÄGERLE MFP 080**, Pos. 3697-S

**Suche Rundtischflachsleifmaschine PRAEHOMA**, Doppelplatz, vertikal, ab Bj. 1995, Pos. 3631-S

## 03.15 Langmesser- Schleifmaschinen

### Suche

**Suche Rundmesserschleifmaschine REFORM RM 70**, ab Bj. 1990, Pos. 3640-S

## 03.20 Rundschleifmaschinen

**Rundschleifmaschine BAHNMÜLLER**, Bj. 1988, Schleiflänge: 200 mm, Werkzeuggewicht max.: 3 kg, Schleifscheibenabmessung: Ø 300 mm, Pos. 14265 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine CINCINNATI P437 P**, Schleiflänge: 2500 mm, Spitzenhöhe: 205 mm, Schleifscheibenabmessung: 600 (800) mm, Drehzahlbereich: 1450 U/min, Kühlmittelleinrichtung, Masch. Gewicht: 4500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 7 x 1,5 x 1,5 m, die Rundschleifmaschine wurde teilüberholt, Zubehör: Schleifscheibe mit Flansch, Auswuchtwellen, Lünette, Beleuchtungslampe, Hydraulisches Aggregat, Pos. 13475 1) Foto im Internet

**Außenrundschleifmaschine CINCINNATI R-75**, Bj. 1972, Schleif-Ø: 260 mm, Schleiflänge: 700 mm, Masch. Gewicht: 2300 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,2/ 1,8/ 1,6 m, Spindelbohrung 38 mm, Spindelrehzahl 31 - 500 U/min., 9 Geschwindigkeiten, Pos. 13459 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine FORTUNA ESU**, Schleif-Ø: 500 mm, Schleiflänge: 1000 mm, Kühlmittelleinrichtung, Dokumentation, universales Rundschleifmaschine zum Außen- und Innenschleifen, max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen: ca. 300 kg, größter Schleifdurchmesser: 350 mm, Zubehör: diverse Schleifscheiben, Spannangen, Dreibackenfutter, Lynette, Magnetspannfutter, Planscheibe, diverse Aufnahmen, Pos. 14476 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine FORTUNA F11 500 A**, Bj. 1980, Schleif-Ø: 200 mm, Schleiflänge: 500 mm, Schleifscheibenabmessung: Ø 400 mm, Futter: Röhre Ø 120 mm - 4 -Backen, Werkzeuggewicht max.: 15 kg, Masch. Gewicht: 2800 kg, max. Werkstückdurchgang 270 mm, Zubehör: umfangreiches Zubehör, Messsteuerung Marpos, Auswuchtwaage, 4 Schleifscheiben mit Aufnahme, Pos. 13239 1) Foto im Internet

**spitzen. Rundschleifmaschine Hardex BED 5/2**, Bj. 1979, überholt in 05/11, Pos. 12909 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine JONES + SHIPMAN 1070**, Bj. 1969, Schleif-Ø: über Tisch 152 mm, Schleiflänge: 305 mm, Schleifscheibenabmessung: 250 x 25 x 75 mm, Drehzahlbereich: 75 - 375 U/min, Masch. Gewicht: 1530 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,88 x 1,2 m, max. Werkstück-Ø mit neuer Scheibe 76 mm, max. Spannangens-Ø 150 - 750 mm, max. Tischbewegung 280 mm, Schwenkbarkeit 20°, Zubehör: 1 Stück Flansch inkl. Schleifscheibe, ohne Backenfutter, Pos. 14053 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine JONES + SHIPMAN 1305**, Bj. 1979, Schleif-Ø: 254 mm, Schleiflänge: 686 mm, Spitzenhöhe: 127 mm, Schleifscheibenabmessung: 300 x 25 x 127 mm, Drehzahlbereich Spindelstock: 30 - 300 U/min, Leistung Schleifspindelstock: 4 kW, Masch. Gewicht: ca. 2630 kg, Zustand: gut, wenig gebraucht, Reitstockverstellung muss repariert werden, Pos. 14181 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine KARSTENS K 51**, Bj. 1992, Schleif-Ø: 250 mm, Schleiflänge: 1500 mm, Spitzenhöhe: 250 mm, Schleifscheibenabmessung: 500 x 100 x 127 mm, Drehzahlbereich: 20 - 600 U/min, Pinolenhub: 63 mm, Spindelaufnahme: MK4, Gesamtleistung: 13 - 16 kW, wenig gelaufen, Pos. 12655 1) Foto im Internet

**Außenrundschleifmaschine KARSTENS K 58**, Bj. 1994, Schleif-Ø: 5 - 36 mm, Schleiflänge: 1000 mm, Spitzenhöhe: 181 mm, Drehzahlbereich: 1590 - 2170 U/min, Steuerung: BWO 900-series, Masch. Gewicht: 8200 kg, Raumbedarf (B x T x H): 5,05 x 5,2 x 2,3 m, max. Werkstückgewicht 250 kg, Spindelbohrung Ø 24 mm, ausgerüstet mit großer Sand-Schleifspindel und Schnell-CBN-Schleifspindel, inkl. Reinigungssystem Knoll, modernisiert 2005,

Betr-Std. 42.100, Pos. 13524 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine KARSTENS K21-1500**, Bj. 1989, Spitzenweite: 1500 mm, Spitzenhöhe: 250 mm, Schleifscheibenabmessung: 500 x 80 mm, Drehzahlbereich Spindelstock: 20 - 350 U/min, Hub: 45 mm, Zustand: sehr gut, Spindelaufnahme: MK 4, konventionelle Universalrundschleifmaschine, Werkstückspindelstock MK6, Pinolenreitstock 50 mm, 2011 von Fa. Weiss überholt, Außen-, Innen- und Planschleifen, automatische Zustellung, Einstech- und Längsschleifen, div. Optionen zum Nachrüsten möglich, Pos. 14673 1) Foto im Internet

**Außenrundschleifmaschine KARSTENS KC-AS 300**, Bj. 1975, Schleif-Ø: 5 - 360 mm, Schleiflänge: 300 mm, Spitzenhöhe: 180 mm, Schleifscheibenabmessung: Ø 450 x 100 mm, Drehzahlbereich: 250 - 350 U/min, Gesamtleistung: 5,5 kW, Masch. Gewicht: 3500 kg, Reitstock mit Feinverstellung der Werkstückachse - Verstellweg 0,025 mm - MK4 Hub 45 mm, Werkstückspindelstock MK4 Durchgang 24 mm Antrieb stufenlos 30 - 450 mm, hydr. Spannfutter, mit Feinprüf Messgerät Millipilot mit 2 Meßköpfen, Zubehör: 11 Flansche, 5 Schleifscheiben, Absaugung, Pos. 12958 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine KARSTENS US 15**, Spitzenhöhe: 125 mm, Schleiflänge: 300 mm, Schleifscheibenabmessung: 160-180 x 20 mm, Kühlmittelanlage, Masch. Gewicht: 950 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,6 x 1,2 x 1,7 m, Zustand: gut, elektrisch alles neu (Schaltschrank, Not-Aus, Ein-Ausschalter, neu verkabelt, Bedienpult, usw.), Führungen überarbeitet, Baujahr nicht bekannt, ohne Dokumentation, Zubehör: Dreibackenfutter Ø 140 mm, Spannangen, Abziehdiamanthalter, Pos. 13393 1) Foto im Internet

**spitzen. Rundschleifmaschine KÖNIG + BAUER 3 E 180 B**, Schleif-Ø: 150 - 200 mm, Regelscheiben-Ø 125 - 150 mm, max. Werkstück-Ø 10 mm, höchster Werkstück-Ø 16 mm, kleinster Werkstück-Ø Durchgang 0,2 mm, kleinster Werkstück-Ø Einstech 0,5 mm, max. Werkstücklänge Durchgangsschleifen bis 1000 mm, max. Werkstücklänge Einstechschleifen bis 56 mm, Pos. 11046 1) Foto im Internet

**spitzen. Rundschleifmaschine KÖNIG + BAUER M 65**, Schleifscheibenabmessung: Ø 200 mm mm, Werkstück-Ø 10 - 16 mm, beim Durchgangsschleifen 0,2 mm, beim Einstechschleifen 0,5 mm, Werkstücklänge beim Durchgangsschleifen ohne Spezialvorrichtung bis 56 mm, mit Spezialvorrichtung bis 1000 mm, Nennhöhe der Scheibe beim Einstechschleifen 36 mm, max. Höhe der Scheiben 56 mm, Schleifscheibenbohrung 76 mm, Regelscheiben-Ø 150 mm, Bohrung 51 mm, Pos. 12770 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine LIDKÖPPING 5B**, Bj. 1970, Schleifscheibenabmessung: 660 x 254 mm, Schleifscheiben Bohrung 380 mm, Regelscheibe 406 x 254 mm, Bohrung 280 mm, Pos. 12771 1) Foto im Internet

**Außenrundschleifmaschine Morara U 700 E**, Bj. 1987, Schleif-Ø: 340 mm, Schleiflänge: 700 mm, Spitzenhöhe: 170 mm, Schleifscheibenabmessung: Ø 400 mm mm, mit Innenschleifeinrichtung, max. Abstand zwischen den Spitzen 730 mm, max. Lauf des Tisches 822 mm, max. Schleif-Ø mit Spindel Innenschleifen 100 mm, inkl. BEDA Universalreiniger/Filter - Papierbandfilter, sehr gepflegt, Pos. 13689 1) Foto im Internet

**Außenrundschleifmaschine MSO FM-750**, Bj. 1960, Schleif-Ø: 10 - 200 mm, Schleiflänge: 755 mm, Spitzenhöhe: 165 mm, Spitzenkegel MK4, autom. Zustellung, Abzieheinrichtung, Innenschleifspindel, Spezialreitstock zum schnellen Ausrichten der Zylinder, 1997 ab Oberkante komplett überholt, Zubehör: div. Schleifdomen, Pos. 13150 1) Foto im Internet

**Rundschleifmaschine MSO / GOEBEL FM 500**, Bj. 1985, Schleif-Ø: 250 mm, Schleiflänge:

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

500 mm, Gesamtleistung: 2,2 kW, Masch. Gewicht: ca. 1500 kg, Zubehör: Innenschleifvorrichtung, Nassschleifvorrichtung, 3-Backenfutter, mitlaufende Körnerspitze, diverses Zubehör, Pos. 14661 1) Foto im Internet

**spitzenl. Rundscheifmaschine NOMOCO M 100 E**, Bj. 1978, Schleif-Ø: 100 mm, Schleiflänge: 180 mm, Schleifscheibenabmessung: 400 x 180 mm, Gesamtleistung: 15 kW, Masch. Gewicht: 4200 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,3 x 2 x 2 m, für Einstech- oder Durchlaufschleifen, Pos. 13212 1) Foto im Internet

**spitzenl. Rundscheifmaschine NOMOCO M 40**, Schleifscheiben-Ø 300 mm, Breite 100 mm, Regelscheiben-Ø 250 mm, Breite 100 mm, Werkstück-Ø 0,5 - 40 mm, Pos. 11042 1) Foto im Internet

**spitzenl. Rundscheifmaschine OVERBECK 250 R**, Bj. 1984, Schleiflänge: max. 250 mm, Spitzenhöhe: 100 mm, Schleifscheibenabmessung: Ø 300, Breite 60 mm, Gesamtleistung: 4,2 kW, Raumbedarf (B x T x H): 2,9 x 2,6 m, Werkstücklänge max. 280 mm, Werkstück-Ø 100 mm, Schleifscheibenbohrung 127 mm, Pos. 12756 1) Foto im Internet

**Außenrundscheifmaschine OVERBECK 600 RE/VA**, Bj. 1983, Schleif-Ø: 180 mm, Schleiflänge: 80 mm, Spitzenhöhe: 140 mm, Schleifscheibenabmessung: 500 x 80 x 203,2 mm, Drehzahlbereich: 2300 - 3200 U/min, Gesamtleistung: 12 kW, Masch. Gewicht: 3500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3 x 3 x 2,5 m, Spannweite 650 mm, Schwing-Ø 275 mm, Werkstückspindelbohrung 35 mm, Steuerung Bosch 200, Reitstock mit Gleitlauftrieb für Ø 5,2 mm, guter Zustand, Pos. 6677 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine SCHAUDT 67 R01/AR**, Bj. 1965, Schleif-Ø: 300 mm, Schleiflänge: 500 mm, Zustand: gut, neue Lager in der Spindel, Pos. 13733 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine SCHAUDT ARS**, Bj. 1965, Schleif-Ø: 250 mm, Schleiflänge: 500 mm, neue Lager in der Spindel, Pos. 13732 1) Foto im Internet

**Schrägeinstech-Rundscheifmaschine SCHAUDT B-Gr 5 S**, Bj. 1981, Spannweite 462 mm, Schleiflänge 460 mm, SPH 180 mm, MK5, Schleifscheiben-Ø max. 600 mm, Bohrungs-Ø 304,8 mm, Werkstückgewicht zw. Spitzen max. 500 kg, im Futter max. 200 kg, Gesamtleistungsbedarf 28,3 kVA, Masch. gewicht 4500 kg, Pos. 9853 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine STANKOIMPORT 3 A 141**, Bj. 1974, Schleif-Ø: 40 mm, Schleiflänge: 2000 mm, Spitzenhöhe: 220 mm, Zubehör: diverses, Pos. 10067 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine TOS**, Schleiflänge: 450 mm, Spitzenhöhe: 130 mm, Ausschleifprogramm mit Signalhorn, 3-Kammer-Kühlvorrichtung 110 l, Längsschiebeschlitten vor 2 Jahren neu geschliffen u. eingestellt, Keilriemen erneuert, sämtliche Öle neu gewechselt, Zubehör: 4 neuwertige Schleifscheiben + 3 neue Scheiben, neue Wuchtvorrichtung für Schleifscheiben und Konusdom, div. Röllkörner u. Diamantabzieher, Pos. 13066 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine TOS HOSTIVAR BU 16**, Bj. 1999, Masch. Gewicht: 1520 kg, Pos. 14224 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine TRIPET MUR 100**, Bj. 1989, Schleif-Ø: innen 0,5 - 15 mm, Spitzenhöhe: 60 mm, Spitzenweite: 125 mm, Drehzahlbereich: 150 - 1500 U/min, Spindel durchlass: 12 mm, Masch. Gewicht: 650 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,2 x 1,15 x 1,5 m, Zustand: sehr gut, Schleiftiefe 75 mm, Werkstück-Ø 80 mm, Schleiftischhub max. 225 mm, Tischgeschwindigkeit 1 - 8 m/min., Werkstückspindelstock mit W 12 Spannzangenaufnahme, Vorgelege für Außenscheifspindel Spindelmotor 0,3 kW, Außenscheifspindel, Innenschleifmotor Spindel SFJ JS-80 (80.000 U/min), Abzieheinrichtung, Pos. 13704 1) Foto im Internet

**Außenrundscheifmaschine TSCHUDIN HTG 402-450-A**, Bj. 1976, Schleif-Ø: 200 mm, Schleiflänge: 400 mm, Spitzenhöhe: 100 mm, Schleifscheibenabmessung: 450 x 80 mm, Drehzahlbereich: 65 - 500 U/min, Masch. Gewicht: ca. 1800 kg, mit Kopiereinrichtung, Tischbewegung 420 mm, Tischlänge 1600 mm, Spindeldurchlass 23 mm, MK4, Verstellung Querschlitzen 50 mm, Verstellung Spindelstock 120 mm, Reitstock Pinolenweg 20 mm, Zubehör: 8 Schleifscheibenflansche (7 St. mit Schleifscheibe), Pos. 13530 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Rundscheifmaschine SPW 1600** mm, SPH 250 mm, max. Schleifweg mind. 1000 mm, für Messerwalzen bis max. Ø 200 mm, Werkstückgewicht bis ca. 300 kg, Pos. 3628-S

**Suche Rundscheifmaschine NC** oder zyklengesteuert, Schleiflänge zwischen den Spitzen 1000 mm, SPH 250 mm, Werkstückgewicht max. 500 kg, Schleifscheiben-Ø 500 - 600 mm, Scheibenbreite bis 80 mm, rotierender CBN-Schleifscheibenabrichter, Vollkapselung, Absaugung, Pos. 3655-S

**Suche spitzenl. Rundscheifmaschine HERMINGHAUSEN SR2 o.ä.**, Pos. 3502-S

**Suche Rundscheifmaschine STUDER RHU 400**, guter Zustand, Pos. 3529-S

**Suche Rundscheifmaschine STUDER S 33 o. S 31**, mit Außenscheibe und Innenschleifvorrichtung, Pos. 3666-S

## 03.30 Rundscheifmaschinen NC / CNC

**CNC-Rundscheifmaschine GP GP Twin X**, Spitzenhöhe: 180 mm, Spitzenweite: 650 mm, Schleifscheibenabmessung: Ø 500 mm, Drehzahlbereich: 30000 - 45000 U/min, Steuerung: Siemens 840 Dst, Spindeltrieb: 7,5 kW, Generalüberholung: 2014, Gesamtleistung: 60 kW, Sonderausstattung: 2. X-Achse für 2 Innenschleifspindeln, Verfahrenweg 10 mm, Pos. 14144 1) Foto im Internet

**CNC-Rundscheifmaschine KARSTENS K 58**, Bj. 1991, Schleiflänge: 700 mm, Spitzenweite: 840 mm, Spitzenhöhe: 250 mm, Schleifscheibenabmessung: 600 x 110 x 203,2 mm, Steuerung: CNC 89, Baugröße 1000 mm, Schleifscheiben-Umlaufgeschwindigkeit 50 m/s, 2. Schleifspindel mit Schutzhaube, Vollautomatische Auswuchtseinrichtung, Scheibenanordnung links, Werkstückspindelstock, festsetzbare Spindel, MK4, Reitstock, Datentransfer u. Dialogprogrammierung, Papierbandfilter Knoll HF 350/1000 (Hydrostatfilter), nicht unter Strom, Pos. 12644 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine KELLENBERGER KEL-VERA 250/400**, Spitzenhöhe: 250 mm, Masch. Gewicht: 6400 kg, Raumbedarf (B x T x H): 5,10 x 2,20 x 2,15 m, numerisch gesteuerte Universal-Rundscheifmaschine Typ RS 2 250/400 GRINDplusIT "KEL-VERA", Pos. 14253 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine NAXOS-UNION R500/275 NC**, Bj. 1982, Schleif-Ø: 500 mm, Schleiflänge: 2750 mm, Schleifscheibenabmessung: Ø 700 mm x 120 mm, Spindeltrieb: 22 kW, max. Werkstückgewicht zwischen den Spitzen: 2000 kg, Drehzahlbereich Werkstückspindel: 10 - 150 U/min, Drehzahlbereich Spindelstock: 600 - 2200 U/min, Steuerung: Siemens 820D, Generalüberholung: 2005, Gesamtleistung: 50 kW, Raumbedarf (B x T x H): 11,0 x 4,5 x 2,3 m, Masch. Gewicht: 20000 kg, Zustand: gut, Pos. 13931 1) Foto im Internet

**CNC-Rundscheifmaschine STUDER S 40-4**, Bj. 1991, Schleiflänge: 650 mm, Spitzenhöhe: 125 mm, Steuerung: Siemens 3 G, schwenkbarer Spindelstock mit Innenschleifen, Pos. 13658

**Rundscheifmaschine STUDER S40-4 CNC**, Bj. 1995, Spitzenweite: 1000 mm, Spitzenhöhe: 125 mm, Steuerung: Siemens 3G, Papierbandfilter, Schleifkopf 2x Außenschleifscheibe Ø 400 mm links/rechts, Längspositioniertaster, Pos. 12734 1) Foto im Internet

**Rundscheifmaschine STUDER S40-4 CNC**, Bj. 1994, Spitzenweite: 1000 mm, Spitzenhöhe: 175 mm, Spindeldurchlass: 30 mm, Aufnahme Werkstückspindel: MK5, Papierbandfilter, Steuerung: Siemens 3G, Schleifkopf 2x Außenschleifscheibe Ø 400 mm links/rechts, Antrieb 50 m/sek., Pos. 12732 1) Foto im Internet

**CNC-Rundscheifmaschine TSCHUDIN HTG 22**, Bj. 1991, Schleiflänge: 950 mm, Spitzenweite: 650 mm, Spitzenhöhe: 100 mm, Schleifscheibenabmessung: 500 x 80 x 203,2 mm, Steuerung: Marpos E14, Raumbedarf (B x T x H): 3,56 x 2,5 x 2,2 m, SPW 650 mm, Reitstock MK3, Geradenstich, auf Wunsch mit neuer Siemens 840D-Steuerung, Hydraulikaggregat, komplett überholt, neu lackiert, Zubehör: div. Zubehör, Pos. 13914 1) Foto im Internet

**CNC-Rundscheifmaschine WEISS WUG 21-1000**, Bj. 2009, Spitzenweite: 1000 mm, Spitzenhöhe: 180 mm, Schleif-Ø: 500 x 100 mm, Hub: 45 mm, Reitstock, Spindel Aufnahme: MK4, Werkstückspindelstock, Pinolenreitstock 50 mm, Maschine durch Fa. Weiss komplett geprüft (großer Kundendienst), div. Optionen können nachgerüstet werden (z. B. B-Achse), 1-schichtig gelaufen, Pos. 14674 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche CNC-Rundscheifmaschine**, für kleine Teile, Außen-Ø max. 60 mm, Innen-Ø 4 - 25 mm, ab Bj. 2000, Pos. 3583-S

## 03.40 Innenrundscheifmaschinen

**Innenrundscheifmaschine NOVA Novomatic 2GM**, Bj. 1993, Außen-Ø 10 - 80 mm, max. mögliche Schleiflänge 35 mm, max. Werkstücklänge 35 mm, Gesamtanschluss 20 kW, Steuerung NOVA CNC-93, Z-Achse max. Hub 120 mm, Geschwindigkeit 15 m/min., X-Achse max. Hub 40 mm, Geschwindigkeit 3 m/min., Hydraulikanlage, ohne Kühlmittelbehälter u. Magnetabscheider, war an einer zentralen Kühlmittelstoffanlage angeschlossen, Pos. 13527 1) Foto im Internet

**CNC-Innenrundscheifmaschine TRIPET TST 100 CNC**, Bj. 1991, U: 100 mm, X: 50 mm, Z: 350 mm, B-Achse: 60/-30°, Schleif-Ø: 0,5 - 50 mm, Schleiflänge: 100 mm, Spitzenhöhe: 102 mm, Drehzahlbereich: 45 - 1600 U/min, Steuerung: NUM 750, Innkonus CM 4, Pos. 14382 1) Foto im Internet

**Innenrundscheifmaschine TRIPET TST 50 hydr.**, Bj. 1991, Schleif-Ø 0,5 - 30 mm, Schleiftiefe 50 mm, SPH 102 mm, X/Z 35/300 mm, Schleifspindel drehzahl 10 - 35000 U/min., Werkstückspindelstock Durchlass 17 mm, Längsverstellung 100 mm, 0,55 kW, Drehzahl 45 - 1600 U/min., div. Zubehör, guter Zustand, Pos. 10749 1) Foto im Internet

**Innenrundscheifmaschine VOUMARD 203**, Bj. 1979, Schleif-Ø bis 100 mm, Spitzenhöhe: 1055 mm, Drehzahlbereich: 3600 - 12000 U/min, Gesamtleistung: 6 - 15 kW, Masch. Gewicht: 2400 - 3200 kg, Drehzahl der Werkstückspindel normal 150 - 1500 U/min., Schleiftisch Hubzahl 300/min., Schleiftischgeschwindigkeit 20 m/min., Querverschieben des Schleifspindelstocks 100 mm, Zubehör: 5 Schleifspindeln, div. Schleifdorne, eigene Kühlmittelsystemversorgung, Pos. 14210 1) Foto im Internet

**Innenrundscheifmaschine WMW SI 4/1**, Bj. 1989, Schleif-Ø 5 - 250 mm, Schleiflänge max. 250 mm, max. Kegelwinkel 60°, max. Tischweg 560 mm, max. Schleif-Geschw. 45 m/sek., Werkstück-Spindel drehzahl 35 - 1400 U/min.,

Kühlmitteleinrichtung, Bandfilter m. Magnetabscheider, Antrieb 16 kW, Abm. 3,3 x 1,44 x 2 m, Gewicht 4,8 t, Zubehör: 3- u. 4-Backenfutter, div. Schleifspindeln, Spannhülßen Ø 3, 6 u. 10 mm, Pos. 12137 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Innenrundscheifmaschine OVERBECK Zetto 30**, auch defekt, Pos. 3517-S

## 03.45 Zahnradscheifmaschinen

**Zahnradscheifmaschine REISHAUER RZ 701**, Bj. 1988, Kopfkreis-Ø 700 mm, Fußkreis-Ø 34 mm, Schlittenhub 250 mm, Spannweite 255 - 570 mm, Werkstückgewicht max. 300 kg, Schleifscheiben-Abm. Ø 270 - 400 mm, Breite 84/104 mm, Drehzahl der Schleifschnecke 1100 - 1650 U/min., Gewicht 7660 kg, Abm. L/B/H 5,7 x 6 x 2,275 m, Zubehör: 20 St. Schleifscheiben, Pos. 13526 1) Foto im Internet

## 03.50 Werkzeugschleifmaschinen

**Werkzeugschleifmaschine Gotha WMW SWU 1**, Bj. 1977, Werkzeugschleifmaschine Gotha SWU1 wurde durch einen stufenlosen hydraulischen Tischvorschub und eine Spiraalschleifvorrichtung zur SWU3 adaptiert. Maschine besitzt eine integrierte Absaugvorrichtung mit Filter. Maschinen dokumentierung vorhanden., Zubehör: Rund - Schleifvorrichtung, Teilscheiben Radienschleifvorrichtung, Teilscheiben und Aufnahmen sowie Schleifscheiben für die unterschiedlichsten Schärfaufgaben, Pos. 14249 1) Foto im Internet

**Bohrerschleifmaschine Haarmann HSP 80**, Bj. 1972, bis 80 mm, für Bohrer, Senker, Gewindebohrer, Pos. 8555

**Bohrerschleifmaschine Haarmann HSP 80**, Bj. 1971, Schleifscheiben-Ø: 65 x 300 mm, Masch. Gewicht: 450 kg, Gesamtleistung: 1,6 kW, Raumbedarf (B x T x H): 1,2 x 1,6 x 1,6 m, Werkzeug-Ø 10 - 80 mm, Spitzenwinkel min./max. 90°/180°, Drehzahl Schleifmotor 1400 U/min., Spindelkopf 0,10/0,18 kW, Drehzahl Spindelkopf 12 u. 24 U/min., autom. Vorschub bei 1,0/0,1 mm/Hub, bei II 0,02 mm/Hub, Bohrungs-Ø 51 mm, Zubehör: mit Bedienungsanleitung, Pos. 13215 1) Foto im Internet

**Werkzeugschleifmaschine HAHN + KOLB, X/Y/Z 380/250/450** mm, Aufschnittfläche 800 x 110 mm, Tisch drehbar 30 - 60°, Tischbewegung per Hand oder Kurbel, Spindelkopf mit Motor drehbar 360°, Motor 0,8/0,55 kW, Drehzahl 2800/1410 U/min., Abm. 1 x 1,1 x 1,58 m, ohne Schaltschrank, Pos. 13801 1) Foto im Internet

**Werkzeugschleifmaschine HAHN + KOLB WS 54**, Bj. 1974, Zubehör und Ausstattung gemäß den Bildern, Pos. 13628 1) Foto im Internet

**Werkzeugschleifmaschine SAACKE UWIA-CNC**, Bj. 1991, Spitzenhöhe: 150 mm, Spitzenweite: 300 mm, Y: 200 mm, Z: 200 mm, Tischgröße: 710 x 120 mm, Drehzahlbereich: 2100 - 6000 U/min, Schleifscheiben-Ø: 150 mm, Spindeltrieb: 1,5/1,8 kW, Spindel Aufnahme: ISO50, Steuerung: Siemens 810M, Masch. Gewicht: 1300 kg, Gesamtleistung: 6,7 kW, Raumbedarf (B x T x H): 2,2 x 2,1 x 1,9 m, Spindel-Ø 60 mm, 1-schichtig gelaufen, voll funktionsfähig, 4. CNC-Achse (Rundachse) für Werkstück, Zubehör: 2 Flansche, ein paar Schleifscheiben, Absaugung, Feuerlöschanlage, Kühlmittelleinrichtung, Dokumentation, Pos. 13785 1) Foto im Internet

**Bohrerschleifmaschine Schlumberger AF1**, Schleifbereich 6 - 85 mm, Durchlass 86 mm, max. Werkzeuggestänge 3 m, Anzahl der Schneide 2, 3 oder 4, Werkzeugdrehzahl 24 - 48 U/min., zylind. Schleifscheibe Ø 225 x 50 x 125 mm, Drehzahl 2650 U/min., Motorleistung 3 kW,

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

Masch.gewicht 850 kg, Abm. L/B/H 1250 x 870 x 1400 mm, Wasserpumpe mit Wasserbehälter auf Rädern, generalüberholt, Neuzustand, Zubehör: zus. Spannbacken 6 - 40 mm, 1 Satz 10 - 85 mm, 5 St. Spezialverlängerung MK1 - MK5, 2 St. Schleifscheiben, 2 Fettpressen, Pos. 12353 1) Foto im Internet

**Werkzeugschleifmaschine SIMON SP80**, Bj. 1991, Masch. Gewicht: 900 kg, Gesamtleistung: 3 kW, Spiralbohrschleifmaschine, Bohrer Ø 10 - 82 mm, Spitzenwinkel 80 - 160 °, Pos. 14260 1) Foto im Internet

**Werkzeugschleifmaschine Tacchella 6AP**, Bj. 1964, Arbeitsbereich längs 400 x quer 200 x Höhe 250 mm, div. Zubehör der Gruppen AM 1 - 6 zum Schleifen von Profilen u. Werkzeugen, Masch.gewicht 1200 kg, Pos. 11846 1) Foto im Internet

**Werkzeugschleifmaschine WMW-Gotha SWU 250 I**, Drehzahlbereich: 2200/3500/5200 U/min, Masch. Gewicht: 900 kg, Gesamtleistung: 1,72 kW, Raumbedarf (B x T x H): 1300 x 2000 x 1620 m, Schleif-Ø: 250 mm, Schleiflänge: 450 mm, Werkstückgröße: 600 mm, Tisch schwenkbar 0 - 90 °, Tischbewegung längs 500 mm, Aufnahme, Uni-Aufspannkopf Morse 5, Aufnahme Reitstock Morse 2, hydraulisches Aggregat 130 kg, Pos. 14313 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Werkzeugschleifmaschine ANCA**, ANCA Werkzeugmaschinen, kein bestimmtes Modell ab Baujahr 2004, Pos. 3736-S

**Suche Werkzeugschleifmaschine ANCA MX7**, oder TX, ab Baujahr 2006 oder jünger, Pos. 3715-S

**Suche Werkzeugschleifmaschine HAHN + KOLB WS 54**, kann auch defekt sein, zum Ausschachten, gerne auch mit Zubehör, Pos. 3664-S

**Suche Werkzeugschleifmaschine WALTER Helitronic Power**, ab Bj. 1999, Pos. 3589-S

**Suche Werkzeugschleifmaschine WALTER Helitronic Power Classic**, 5 Achsen gesteuert, mit HMC 400-Steuerung, Bj. 1995 bis 1998, Pos. 3515-S

## 03.60 Bandschleifmaschinen

**Bandschleifmaschine Grindingmaster MCSB/BS-900**, Bj. 1987, für Schleifen von Blechen u. sonst. Materialien, Bandbreite 890 mm, max. Schleifdicke 140 mm, kpl. mit Nassabsaugung für Aluschleifen, Pos. 12154 1) Foto im Internet

**Bandschleifmaschine REMA DP / DS 12 / 200**, Bj. 1982, Bandbreite: 50 mm, Schleifscheiben-Ø: 200 mm, Gesamtleistung: 0,9 kW, Masch. Gewicht: 80 kg, kombinierte Bandschleifmaschine, Pos. 14375 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Breitbandschleifmaschine Bütfering/Ott/Weber**, Bj. 1980 - 1992, 1100 - 1360 mm, guter Zustand, Pos. 3508-S

## 03.61 Sägeschärfmaschine

**Sägeblattschärfautomat SCHMIDT EC 920**, Bj. 1988, Sägeblatt-Ø 200 - 920 mm, Sägeblattbreite max. 10 mm, Zähnezahl 20-999, Zahnweite 0-25 mm, Zahnteilung max. 50 mm, Schleifscheiben-Ø 300 mm, Schleifscheibenantrieb 1,5 kW, Hubzahl max. 200/min., Pendelschleifen, NC-Steuerung, massive Gusskonstruktion, Gewicht ca. 1700 kg, Zubehör: 2. Aufnahme für CV Sägeblätter, autom. Abrichter, diverse Schleifscheiben, Pos. 13189 1) Foto im Internet

## 03.65 Koordinatenschleifmaschinen

**Koordinatenschleifmaschine HAUSER 3SM-DR**, Bj. 1976, X/Y/Z 400/250/500 mm, voll funktionsfähig, inkl. Zubehör, Pos. 12213 1) Foto im Internet

**Koordinatenschleifmaschine HAUSER 5 SM-DR**, Bj. 1979, Tischabm. 620 x 750 mm, Werkstückhöhe 150 - 480 mm, Horiz.verstellung 500 mm, Vertikalhub 500 mm, Tischvorhub 500 mm/min., Schleifkopfvorschub 500 mm/min., Schleifspindelleistung 6,5 kW, Drehzahl 9 - 45000 U/min., Digitalanzeige, Rundtisch, div. keramische Schleifdorne, div. Schleifdorne CBN/Diamant, Werkzeuge, Masch.gewicht 4000 kg, Abm. 2,5 x 1,7 x 2,95 m, Pos. 11487 1) Foto im Internet

**Koordinatenschleifmaschine MIKROMAT HECKERT SkoE 630 x 1000 PA2**, Steuerung: ZEISS IPA 100, Tischgröße: 630 x 1000 mm, Innen-Ø: 240 mm, Werkstückgewicht: 500 kg, Masch. Gewicht: 4500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 4400 x 3050 x 3300 m, Verfahrensleistung: 0-63 mm/min, Längsverstellung Tisch 710 mm, Querverstellung Tisch: 400 mm, max. Abstand zw. Tisch und Spindel 665 mm, Neigungswinkel Werkzeug stufenlos +/- 122,2°, Neigungswinkel Spindel stufenlos 11,64°, max. Spindelstockumdrehung 600 mm/min, Achsenverschiebung der Spindel stufenlos 5 mm, ungef. Achsenverschiebung der Spindel stufenlos +/- 100 mm, Achsbewegung der Spindel 115 mm, Hub stufenlos 5 - 100 mm, Hubgeschwindigkeit Spindel stufenlos 0,5 - 4 m/min, Planetenpindelgeschwindigkeit stufenlos 5 - 250 U/min., elektr. Spindelgeschwindigkeit stufenlos 12000 - 120.000 U/min., Gesamtleistung 5 kW, Druckluft 0,6 mPa, Pos. 14314 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Koordinatenschleifmaschine HAUSER S 45**, ab Bj. 2009, Pos. 3702-S

## 03.70 Honmaschinen

**Honmaschine Faessler D-250**, Bj. 1979, Spitzenweite: 500 mm, Gesamtleistung: 3 kW, Masch. Gewicht: 2500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2800 x 2000 x 1800 m, Zahnradhonmaschine, Werkstückdurchmesser 250 mm, Honlänge max. 500 mm, Eilrücklauf 50 mm, Querschlitzenweg 270 mm, Querschlitzenweg pro Handumdrehung 0,5 - 4 mm, Tischgeschwindigkeit 0,02 - 6 m/min., Zubehör: ca. 40 Abrichtwerkzeuge, Betr.-Std. 18.480, Pos. 14562 1) Foto im Internet

**Honmaschine Pleiger H 400/4000 S18**, Bj. 1997, Bearbeitungslänge 3500 mm, Hubgeschwindigkeit 2 - 20 m/min., Drehzahl 90 - 350 U/min., 26 kW, Masch.gewicht ca. 5000 kg, Abm. 12 x 2 x 1,6 m, besonders geeignet für Feinstbearbeitung von Bohrungsoberflächen, Zubehör: Polo-Schwerkraft-Bandfilter, div. Honahnen, Honköpfe und Honsteine, Pos. 13558 1) Foto im Internet

**Honmaschine SUNNEN MBC-1804G**, Bj. 1989, Honbereich Durchmesser ca. 5 - 150 mm, Honlänge ca. 400 mm, Zubehör: ohne jegliches Zubehör, Pos. 14628 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Honmaschine SUNNEN ML 2000**, Pos. 3494-S

## 03.85 Läppmaschinen

**Läppmaschine Lisunaga Industry MFLN 4B**, Bj. 2001, Läppscheibe 297 x 151 mm, max. Werkstück Ø 80 mm, Pos. 11872 1) Foto im Internet

**Läppmaschine Lisunaga Industry MFLN 4B**, Bj. 2001, Läppscheibe 297 x 151 mm, max.

Werkstück Ø 80 mm, war nur 2 Jahre im Einsatz, Zustand fast neuwertig, äußerlich kleine Gebrauchsspuren, Pos. 10908 1) Foto im Internet

## 03.90 Zubehör Schleifen

**Spindel FISCHER MFM-1242/60/12 re. HJND-28**, Bj. 2012, Drehzahlbereich: 60.000 U/min, Hölendurchmesser: 120 mm, Länge: 288 mm, Motorfrequenz: 1400 Hz, Leistung Sl: 10 kW, Leistung S6 60%: 11,5 kW, Zustand: neu, Raumbedarf (B x T x H): 0,5 / 0,27 / 0,26 m, Gewicht: 22 kg, Material Nr. 52222-021, für Schleifmaschine Studer, mit Dokumentation, unbenutzt nach Werksüberholung, original in Holzkiste verpackt, Pos. 14431 1) Foto im Internet

**Spindel GMN TSAV 160 x 630**, am 28.03.2003 generalüberholt und nicht mehr eingesetzt, Originalverpackung von GMN, Serien-Nr. 280217, gebraucht, voll funktionsfähig, Pos. 13904 1) Foto im Internet

**Spindel / Motorelement KaVo Leutkirch EV 70 - 100.2**, Bj. 1997, Gesamtleistung: 1,4 kW, Drehzahlbereich: 15.000 U/min, Frequenz: 250 Hz, Spannung: 350 V, Raumbedarf (B x T x H): 0,37 x 0,1 m, Gewicht: 16 kg, Ø 100 x 300 mm, Spindel wurde generalüberholt und seitdem nicht mehr genutzt, war eingesetzt bei einer Kopp Nockenschleifmaschine SN 800, gebraucht, voll funktionsfähig, ohne Dokumentation, Stator 609 2961, Rotor 608 4282, Pos. 13903 1) Foto im Internet

**Stagentisch LIDKÖPPING**, Materialzuführung Werkstücke Ø 15 - 100 mm, Werkstücklänge Ø 1,8 - 3 m, Pos. 12772 1) Foto im Internet

## 03.99 Sonstiges Schleifen - Polieren

**Schleifmaschine Christen AG AU-250CNC/C44**, Schleif-Ø: 0,5 - 160 mm, Schleifscheibenabmessung: 100 mm, Schleifspindel-drehzahl: 1500-9999 U/min, X: 150 mm, Y: 70 mm, Längsverstellung 160 mm, Querverstellung 180 mm, Höhenverstellung 110 mm, Drehachse 25 mm, Werkstückspindelaufnahme ISO 40, Schleifscheibenbohrung Standard 20 mm, Schleifmotor 0,75 kW, Standard-Anschlüsse, Drehstromanschlüsse 220/380 V, 50 Hz, 3-ph, 240/420V, 50 Hz, 3-ph, 220/440V, 60 Hz, 3-ph, Absicherung 5 kw, 16 A, Luftanschluss ml. 2 bar, Pos. 14258 1) Foto im Internet

**Profilschleifmaschine Doebli OP 125**, Bj. 1993, Schleifscheiben-Ø 125 mm, Flachformwerkzeuge H 25 mm B 80 mm, Rundprofile Ø 75 mm, optimal für Werkzeugstähle, 10-fach + 20-fach Optik, Schleifmotor 2800 U/min., 0,25 kW, diverse Scheiben, sehr guter Zustand, Pos. 9212 1) Foto im Internet

**Schleifmaschine JUNG JF 520-1**, Bj. 1994, Dokumentation, Steuerung: digitales Messsystem, Masch. Gewicht: 2150 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3 x 2,06 x 1,9 m, Schleifspindel neu in 2013, jährliche Wartung, Zubehör: Kühlmittelbehälter mit Filtration, Elektro-Permanent-Magnet, Pos. 14449 1) Foto im Internet

**Optischer Teilkopf mit Projektionsoptik Jung Göppingen Goniomaster OTA 76**, Bj. 1970, Spitzenhöhe 76 mm, Spitzenweite 200 mm, mit Spannzangen 3,4,5,6,7,8,9,10,11 mm, Spindelbohrung 21 mm, MK 3, Gewicht 20 kg, in Holzkiste, Meßprotokoll: max. Rundlauffehler 1,0 µm, mittl. totaler Strichfehler + / - 4,2 sek., Spitzenhöhe 76 mm gem. Abweichung - 0,01 mm, Pos. 11446 1) Foto im Internet

**Schleifmaschine KELLENBERGER UR 200 x 1500**, Bj. 1990, Spitzenhöhe 200 mm, Spitzenweite 1500 mm, max. Schleiflänge 1500 mm, Schleifdurchmesser 349 mm, max. Schleiflänge beim Einsteckschleifen 63 mm, max. Werkstückgewicht 130 kg, Schleifspindel: Werkzeugaufnahme-Durchmesser 127, Schwenkbarkeit 270 ° max. Drehmoment 14 Nm, Werkstückspindel: Spindelbohrung 38,2,

Schwenkbarkeit 360 °, Schleifspindel 4,4 kw, 2910 min, Werkstückspindel 30 - 3000 min, Hydr. Antrieb, Pos. 14272 1) Foto im Internet

**Schleifmaschine KLINGELNBERG AGW 30**, Bj. 1968, max. Durchlaufweg ca. 500 mm, max. Schleifweg ca. 400 mm, Werkstück-Ø 300 mm, Schleifscheiben-Ø 160 - 300 mm, Schleifspindeldrehzahl ca. 1500 U/min., Querbewegung des Spindelstocks 120 mm, Pos. 13574 1) Foto im Internet

**Nockenwellschleifmaschine KOPP SN 800**, Bj. 1998, Portallader mit 180° Wendegreifer, Steuerung Siemens 840 C, Kühlmittelversorgung, zum Schleifen mit CBN-Schleifscheiben ausgerüstet, rotierendes Abrichtsystem, sehr guter Zustand, Pos. 13666 1) Foto im Internet

**Zahnflankenschleifmaschine Maag HSS 60/80 BC**, Bj. 1966, max. Rad-Ø 820 mm, min. Rad-Ø 150 mm, Modul 2 - 12, Zähnezahl 15 - 200, mit div. Zubehör wie Abrichtgerät mit neuen Schleifscheiben, Setzstücke, Absaugung, Schleifscheiben-Auswuchtgerät, Ballantriebswelle, Schleifscheibenflansche, Rollbandunterlagen, Diamanten f. Nachstell-, Abrichtgerät, Spannschlüssel, umfangreiches Ersatzteilsortiment, Gewicht 6300 kg, Pos. 10399 1) Foto im Internet

**Zahnflankenschleifmaschine MAAG SD 32 X**, Bj. 1971, Modul M 1-12, Aussen-Ø 320 mm, Grundkreis-Ø mind. 20 mm, Schleifschrägungswinkel max. 45°, Werkstückgewicht max. 28 kg, Ritzzellänge 430 mm, Zubehör: div. Dorne inkl. Spreizbüchsen, div. Gundkreisscheiben, Einflankenprüfergerät mit div. Teilscheiben, z. T. neu, Absauganlage, Abm. 3 x 1,7 x 2,3 m, Pos. 11960 1) Foto im Internet

**Schleifmaschine MARUFUKU DP 130 WDK - 2.5 m**, Masch. Gewicht: 22000 kg, Tischgröße: 1000 x 2500 mm, Abstand zw. den Ständern: 1300 mm, Schleifscheiben-Ø: 355 x 50 x 127 mm, Spindelleistung: 20 kW, Vertikale Spindel, Höhe unter Kreuzschiene 800 mm, Pos. 14316 1) Foto im Internet

**Gewindeschleifmaschine MATRIX Typ 57**, guter Zustand, voll funktionsfähig, Pos. 10008 1) Foto im Internet

**Innenrundsleifmaschine Meccanica Nova Mininova**, Bj. 1983, Schleiftiefe 150 mm, Bohrung-Ø ca. 10 - 100 mm, max. Werkstückgewicht 100 kg, Spindelbohrung 40 mm, Schwenkbarkeit +/- 15°, Spindeldrehzahl 10 - 40 U/min., integrierter Einarmhalter mit Schachtmagazin, hydr. betätigt, 1x Hochfrequenzschleifspindel in der Maschine, 1x zum Wechsel vorhanden, 3-Backen Membranfutter hydr. betätigt, umrüstbar auf 2 Backen, Steuerung NOVA-CNC, Gesamtleistung 10 kW, Masch.gewicht 3000 kg, Abm. L/B/H 2,5 x 1,3 x 1,65 m, Pos. 13153 1) Foto im Internet

**Zahnflankenschleifmaschine NILES ZST 10 L**, Rad-Ø 1000 mm, kleinster Fußkreis-Ø 50 mm, Zähnezahl min./max. 5/500, Modul 2-14, IBH Macro 50-Steuerung, Abrichter CNC-gesteuert, komplett mit Gegenhalter, Kühlmittelversorgung, Ölnebelabsaugung, Pos. 13348 1) Foto im Internet

**Sägeblattschleifmaschine OHLER SA 1250**, Bj. 1975, massive Gusskonstruktion, Schärfbereich 250 - 1250 mm, automatische Zustellung, stufenlose Schleifgeschwindigkeit, Öldruckschmierung, Teilung 8-60 mm, Zahnformen: Bogen, Winkel, Anfasen in einer Aufspannung, Abm. 2,75 x 1,95 x 1,78 m, Gewicht ca. 1110 kg, Zubehör: div. Distanzringe, Zahnräder, Pos. 13190 1) Foto im Internet

**Schleifmaschine Palmary PC 12**, Schleifscheiben-Ø: 300 x 150 mm, spitzenlose Schleifmaschine, Einsteck- oder Durchlaufschleifen, wahlweise mit SPS-Steuerung Siemens, stabile Maschine, einfache Bedienung, Pos. 14671

**Schleifmaschine PeTeWe PFS 3d-se**, Bj. 1980, Projektions-Schleifmaschine, optische Vergrößerung V=20x und V=50x, Lackierung RAL 7001 hellgrün, Schleifkopf in Sonderaus-

führung mit Schleifhub 40 - 130 mm, elektronischer selbsttätiger Vorschub mit Schrittmotoren für Arbeitsgang und Eigang, Digitalanzeigen, stufenlose Regelbarkeit der Schleifhub-, Schleifspindel- und Rundschleifapparateantrieb, Längensmesseinrichtung mit Digitalanzeige für Horizontalschlitten des Werkzeugträgers, mit Messfehlerkompensation, Zubehör: mit Schaltschrank, Pos. 14473 1) Foto im Internet

**Zahnflankenschleifmaschine REISHAUER RZ 300 E**, Bj. 1980, max. Kopfkreis-Ø 300 mm, min. Fußkreis-Ø 10 mm, Modul 0,5 - 5, Schlittenhub 4,5 - 180 mm, Zähnezahl 7 - 256, max. Werkstückgewicht ca. 50 kg, Schleifscheiben-Ø/-breite 270-350 mm/62-84 mm, Drehzahl Schleifspindel 1100 - 1900 U/min., Anschluss 15 kW, Masch.gewicht ca. 4200 kg, Abm. 3,62 x 3,28 x 2,1 m, div. Zubehör, Pos. 12681 1) Foto im Internet

**Zahnflankenschleifmaschine REISHAUER RZ 300 E**, Bj. 1988, max. Kopfkreis-Ø 300 mm, min. Fußkreis-Ø 10 mm, Modul 0,5 - 5, Schlittenhub 4,5 - 180 mm, max. Werkstückgewicht ca. 50 kg, Schleifscheiben-Ø 270 - 350 mm, Schleifscheibenbreite 62 - 84 mm, Drehzahl 1100 - 1900 U/min., Einspannlänge 420 mm, Masch.gewicht ca. 4200 kg, Pos. 12684 1) Foto im Internet

**Schnecken- u. Gewindeschleifmaschine REISHAUER US 1001**, Bj. 1974, Schleiflänge 450 mm, Einspannlänge 870 mm, Verschiebung des Arbeitsspindelstockes nach links 210 mm, Einspannlänge bei Verschiebung des Arbeitsspindelstockes 1080 mm, max. Werkstück-Ø 250 mm, max. Werkstückgewicht ca. 50 kg, Schleifscheiben-Ø 275 - 350 mm, Drehzahlen der Schleifscheibe 1700 - 2540 U/min., Bohrung der Arbeitsspindel 45 mm, CNC-Umbau möglich, Pos. 12011 1) Foto im Internet

**Schleifbock Rema DS 257300**, Scheibenmaße 300/50/76 mm, 1450 U/min., PS 2,5, 1,8 kW, 220/380 V, 7,3/4,2 A, Pos. 14232 1) Foto im Internet

**Schleifmaschine Ristaler 200 KMZ**, Bj. 1992, Sägeblatt-Ø 700 mm, Pos. 13811 1) Foto im Internet

**Sägenschräufautomat Ristaler R200M**, Bj. 1975, Kreissägen-Ø 100 - 1250 mm, Schleifscheiben-Ø 200 mm, Schleifscheibenbreite 3-12 mm, Zahnteilung 2-80 mm, Zahnhöhe 2-25 mm, Spanwinkel 0-25°, Abfaswinkel Vorschneider 45°, Antriebsmotor Schleifscheibe 0,55 kW, Vorschub 0,12 kW, Gesamtleistungsbedarf 0,7 kW, umschaltbare Zahnform außen, Masch.gewicht ca. 200 kg, umschaltbare Zahnform außen, wurde ausschließlich zum Anfasen genutzt, Pos. 13191 1) Foto im Internet

**Sägenschräufautomat Ristaler R200M**, Bj. 1986, Kreissägen-Ø 100 - 1250 mm, Schleifscheiben-Ø 200 mm, Schleifscheibenbreite 3-12 mm, Zahnteilung 2-80 mm, Zahnhöhe 2-25 mm, Spanwinkel 0-25°, Abfaswinkel Vorschneider 45°, Antriebsmotor Schleifscheibe 0,55 kW, Vorschub 0,12 kW, Gesamtleistungsbedarf 0,7 kW, umschaltbare Zahnform außen, Masch.gewicht ca. 200 kg, wurde ausschließlich zum Anfasen genutzt, Pos. 13800 1) Foto im Internet

**Präz. Rundschleifgerät SAV RS 200**, Bj. 2002, Drehzahlbereich: 160 U/min, Masch. Gewicht: 13 kg, Zustand: neuwertig, Präzisions-Sinus-Rundschleifgerät SAV 343.83 mit Spindelaußenführungen Schaublin 470E und SK40, Spindelhöhe 83,983 mm, mit Sinuseinstellung, Schwenkbereich 0 - 90°, Steuergürtel Typ RS-710 SAV 875.40, Ø 80 mm Aufnahmeflächen SK 40 für 3-Backenfutter, Röhre 3-Backenfutter Ø 100 mm, Pos. 14136 1) Foto im Internet

**CNC-Kurvenschleifmaschine Schiess-Kopp FR 22,3**, Bj. 1992, X/Y/Z 650/300/250 mm, max. Werkstück-Ø radial 600 mm, max. Werkstückhöhe radial 200 mm, max. Werkstück-Ø axial 500 mm, max. Werkstücklänge axial 500 mm, Werkstückschlitten 315 mm, Schlittenschwenkung 90°, Aufspannfläche 1500 x 2600 mm, Frässpindel-Drehzahl 141 - 5000 U/min., Pinolenhub 50 mm, SPH 360 mm, inkl. Kratzerförderer Abwurfhöhe 1200 mm,

Messsystem Heidenhain, Masch.gewicht ca. 8300 kg, Pos. 11770 1) Foto im Internet

**Trennschleifmaschine Scholle**, Bj. 1994, Schleif-Ø 500 mm, Spanflansch 180 mm, Trenntiefe 160 mm, Tisclänge 25 mm, Umfangsgeschw. 80 m/sek., hydropneumatische Vorschubregelung, stufenlose Zustallrate 0-5 mm, 9,2 kW, 4,6 kW, Papierbandbilder inkl. Schlammkasten 1700 x 700 x 850 mm, Digitalanzeige, Staubfilterung, Masch.abm. 2,1 x 2,2 x 1,05 m, mit Zubehör, überholt, Pos. 13464 1) Foto im Internet

**Gewindeschleifmaschine STANKOIMPORT 5K822W**, Bj. 1990, Schleif-Ø: 200 mm, Schleiflänge: 400 mm, Schleifscheiben-Ø: 400 mm, Werkzeuggewicht max.: 30 kg, Masch. Gewicht: 4500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,6 x 2,1 x 2,1 m, zum Schleifen von zylindrischer und kegelförmiger, links- und rechts-, ein- und mehrgängiger Aussen- und Innengewinde verschiedener Profile, Pos. 6419 1) Foto im Internet

**Profilschleifmaschine STUDER FS 71/S90**, Bj. 1984, Gesamtleistung: 0,75 kW, Masch. Gewicht: 850 kg, Tischgröße: 900 x 750 (Luftbett) mm, Raumbedarf (B x T x H): 0,9 x 0,75 x 0,85 m, Zustand: sehr gut, (Formfräser Schrägfräsmaschine) Arbeitstisch bis SPH 290 mm, max. Fräserlänge 175 - 250 mm, wurde hauptsächlich zum Nachschleifen von Formreihen eingesetzt, Zubehör: Schleifspindel, Werkstückhalter, Abrichtapparat, Absaugung, umfangreiches Zubehör, Bedienungsanleitung, Pos. 9471 1) Foto im Internet

**Profilschleifmaschine STUDER PSM 150**, Bj. 1970, Tisch 400 x 150 mm, Schleifspindel, Drehzahl 3100 - 7600 U/min., div. Schleifscheiben u. Diamantscheiben, Topzustand, Pos. 11013 1) Foto im Internet

**Kurbelwellenschleifmaschine TOS BKO 50**, Bj. 1988, SPW 1650 mm, Schleif-Ø max. 500 mm, Schleifscheiben-Außen-Ø x Bohrung 900 x 305 mm, max. Schleifscheibenbreite 50 mm, max. Werkstückgewicht 120 kg, Schleifscheibendrehzahl 700/804 U/min., 17 kW, Masch.gewicht 7800 kg, Abm. L/B/H 4,8 x 1,9 x 2,2 m, guter Zustand, Zubehör: div. Lünetten, Flansche, Schleifscheiben, Abrichter, Filter usw., Pos. 13883 1) Foto im Internet

**Breitbandschleifmaschine Weber OFM-Z1 900**, Bj. 1989, Arbeitsbreite 900 mm, Schleifbandabm. 950 x 2200 mm, max. Werkstückdicke 150 mm, Arbeitshöhe ca. 850 mm, Antrieb Kontaktwalze und Schleifkissen 18,5 kW, Schleifbandgeschwindigkeit ca. 22 m/sek., Abm. 1,75 x 1,54 x 2,16 m, inkl. Absauganlage UNI-STAR X für Luftmengen 1200 - 2500 m<sup>3</sup>/h, guter Zustand, Pos. 13728 1) Foto im Internet

**Profilschleifmaschine WMW MIKROMAT SWPO 80**, Bj. 1989, zum Schleifen von feinsten Profilen u. Radien, Arbeitsbereich 250 x 70 mm, Höhe 140 mm, Schleifscheiben-Ø 160 mm, Bohrung 32 mm, Filterabsaugung Schleifstaub, optische Vergrößerung 25-fach auf Projektor, sep. Pantograph 50:1, Tisch 500 x 500 mm, Antrieb Schleifmotor 1500/3000 U/min., 0,55/0,70 kW, Verstellbereich alle Schlitten: -45° bis +90°, Motor +/- 45°, Anschluss 3 kW, Gewicht 1100 kg, Pos. 12130 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Nockenwellenschleifmaschine**, oder Nockenschleifmaschine, Bearbeitungslänge max. 450 mm, nur für Einzelteilfertigung, Baujahr egal, Pos. 3674-S

**Suche Tiefschleif- u. Pendelschleifmaschine**, CNC-gesteuert, Schleifrad-Ø 300 - 400 mm, Stärke 10 - 80 mm, Magnetisch, Verfahrensgeschw. X-Achse 30 - 40000 mm/min., Y/Z-Achsen je 5000 mm/min., Pos. 3609-S

**Suche Zahnflankenschleifmaschine REISHAUER RZ 300E**, Pos. 3658-S

**Suche Nockenformschleifmaschine SCHAUDT CF 65-3000**, max. Länge 3000 mm, Ø min. 300 mm, oder anderer Hersteller / Typ, Pos. 3603-S

**Suche Schleifmaschine STUDER S 21 oder S 31 CNC**, Pos. 3553-S

## 04. Pressen - Stanzen

### 04.10 Exzenterpressen

**Einst.- Exzenterpresse EBU 35 FR**, Bj. 1960, Druck: 30 t, Hub: 8 - 100 mm, Stößelverstellung: 70 mm, Hübe: 60 per Min., Blechdicke 5 mm, mit Schutzhülse, Pos. 7684 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse Barnaulerwerk K-1430**, Bj. 1974, Druck: 100 t, Gesamtleistung: 10 kW, voll funktionsfähig, Pos. 13221 1) Foto im Internet

**Einst.- Exzenterpresse Dirinler CDCS 2500 P (CE)**, Bj. 1995, Druck: 250 t, Ausladung: 450 mm, Hub: 8 - 135 mm, Tischgröße: 1250 x 850 mm, Stößelfläche: 790 x 610 mm, Stößelverstellung: 120 mm, Hübe: 50 per Min., Tischhöhe über Flur: 950 mm, Gesamtleistung: 18,5 kW, Masch. Gewicht: 14000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,5 x 2,8 x 3,65 m, Entfernung Tisch/Stößel 635 mm, teilüberholt, Pos. 9594 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse EBU**, Bj. 1975, Druck: 25 t, Hub: 4 - 90 mm, Stößelverstellung: 70 mm, Hübe: 130 per Min., 1,5 PS, Pos. 13295 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse EBU 25 t**, Bj. 1956, Druck: 25 t, Ausladung: 185 mm, Hub: 20 mm, Einbauhöhe: 240-290 mm, Tischgröße: 340 x 520 mm, Durchfallöffnung im Tisch: Ø 80 mm, Masch. Gewicht: 1400 kg, Zustand: gut - läuft sehr ruhig, Schutzschirmsteuerung über Luft, Tisch verstellbar, TÜV-Abnahme Feb. 2012, Rissprüfung durchgeführt, Pos. 12162 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse EBU 35**, Bj. 1970, Druck: 35 t, Hub: 120 mm, Stößelverstellung: 70 mm, Hübe: 110 per Min., Masch. Gewicht: 1600 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,5 x 0,82 x 2 m, Hubverstellung 8 - 100 mm, Ausladung bis Stößelmittel 240 mm, Dittmer Schutzschirm PSK 103/B druckluftbetätigt, Pos. 11698 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse EDELHOFF AZR 160**, Bj. 1975, Druck: 180 t, Tischgröße: 1025 x 714 mm, Hübe: 80 per Min., Stößelverstellung: 75 mm, Hubverstellung: 20 - 140 mm, Pos. 14312 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse EDELHOFF EPR 63**, Bj. 1978, Presskraft: 63 MP, Hubverstellung: 10 - 100 mm, Stößelverstellung: 60 mm, Stößelhöhe: 140/mm, Motorleistung: 4 kW, Pos. 14311 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse ERFURT PEE II 160**, Druck: 160 t, Tischgröße: 1000 x 7000 mm, Masch. Gewicht: 10500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2800 x 1200 x 3400 mm, Hübe: 50 per Min., Hub: 32 - 140 mm, Spindeldurchlass: 100 mm, pneumatische Kupplung, max. Höhe Tisch/unterter Ständer: 600 mm, Abstand Tischmitte Ständer 450 mm, automatischer Hub (sensitive Device), Motorleistung 17 HP, 380 V, 50 Hz, Abmessung Schalttafel 1100 x 800 x 2100 mm, ca. Gewicht Schalttafel: 300 kg, unter Strom, Pos. 14315 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse ERFURT PEEX III 160-9**, Bj. 1969, Druck: 160 t, Ausladung: 400 mm, Hub: 20 - 160 mm, Einbauhöhe: 560 mm, Tischgröße: 1100 x 700 mm, Stößelfläche: 900 x 670 mm, Stößelverstellung: 120 mm, Masch. Gewicht: 15000 kg, mit Bandanlage Dreher bestehend aus: Walzenvorschub, Bj. 1994, Bandbreite 810 mm, Banddicke 2 mm, Vorschub 90 mm/min., 5-6 bar, Vorschubrichtmaschine, Bj. 19979, Bandbreite 800 mm, Banddicke 2 mm, vorschub 40 mm/min., 5-6 bar, Haspel, Bj. 1979, Bandbreite 800 mm, Innen-Ø 500 mm, Außen-Ø 1500 mm, Coilgewicht 7000 kg, in 2012 steuerungstechnisch modernisiert, Pos. 13730 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse HEILBRONN REP 65**, Bj. 1966, Druck: 65 t, Hub: 140 mm, Tischgröße:

720 x 600 mm, Stößelfläche: 500 x 300 mm, Stößelverstellung: 80 mm, Hübe: 20 - 40 per Min., Masch. Gewicht: 6000 kg, Raumbedarf (B x T x H): Höhe 3,1 m, Einspannzapfenloch Ø 60 x 80 mm, nominelle Schnittleistung 1625 mm<sup>2</sup>, Elektrik neu Nov. 1997, Überholung Exzenterwelle 2008, inkl. neue Lagerung, inkl. Einlegegerät EKG250/50 Fa. Dreher, Gewicht ca. 400 kg, Pos. 14128 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse MABU 12 TV BA1**, Bj. 1975, Druck: 12 t, Tischgröße: 420 x 280 mm, Stößelhub: 6/80 mm, Hübe: 220 per Min., Gesamtleistung: 1,5 kW, Masch. Gewicht: 700 kg, Raumbedarf (B x T x H): 0,6 x 0,8 x 1,7 m, Zustand: guter funktionsfähiger Zustand, Pos. 14564 1) Foto im Internet

**Einst.- Exzenterpresse Müller-Gefrees EXP 300**, Bj. 1975, Druck: 300 t, Ausladung: 450 mm, Hub: 200 mm, Tischgröße: 1500 x 850 mm, Stößelfläche: 740 x 440 mm, Stößelverstellung: 80 mm, Hübe: 35 per Min., Durchfallöffnung im Tisch: 400 x 250 mm, Tischhöhe über Flur: 700 mm, Gesamtleistung: 41 kW, Masch. Gewicht: 19000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,6 x 3,2 x 3,1 m, Entfernung Tisch/Stößel 500 mm, teilüberholt im Bereich Lager, Stößelführung, mit neuer Steuerung Mitsubishi/Pilz, Pos. 9595 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse RHODES**, Bj. 1980, Druck: 350 t, Tischgröße: 1750 x 920 x 101 mm, Festhub 101 mm, Pos. 14275 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse RHODES**, Bj. 1980, Druck: 350 t, Tischgröße: 1750 x 920 x 101 mm, Festhub 101 mm, Pos. 14276 1) Foto im Internet

**Mech. Zweiständer-Pressen SMERAL LE 400 C**, Bj. 1984, Druck: 400 t, Tischgröße: 1250 x 825 mm, Stößelfläche: 950 x 560 mm, Hub: 30 - 160 mm, Hübe: 40 per Min., Stößelverstellung: 120 mm, Gesamtleistung: 30 kW, Masch. Gewicht: 21000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1550 x 2900 x 3360 mm, C-Rahmen, Pos. 14317 1) Foto im Internet

**2-Ständer-Exzenterpresse STANKO KA 2126 - 40 t**, Bj. 2009, Druck: 40 t, Ausladung: 220 mm, Hub: 10 - 80 mm, Einbauhöhe: 280 mm, Tischgröße: 600 x 400 mm, Stößelfläche: 350 x 285 mm, Stößelverstellung: 65 mm, Hübe: 40/95 per Min., Tischhöhe über Flur: 835 mm, Masch. Gewicht: 3400 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,32 x 1,35 x 2,6 m, generalüberholt in 2009, danach keine Betr. Std., Ständerdurchgang 290 mm, neue 2-kanalige Sicherheitssteuerung, neuer Schaltschrank u. Kabel, neues Balluff Nockenschaltwerk, neues Heiron/Nogreen Sicherheitsventil, neues Zweihandauslösung, gesamte Elektrik, Drucklufttechn., Pressensteuerung u. Sicherheitstechnik wurde erneuert, querliegende Exzenterwelle u. pneum. betätigter Kupplungs-Bremsenkombination, geeignet für Einlegearbeiten im Zweihandbetrieb, sicheres Einrichten, Einzelhub, Dauerhub u. autom. Arbeiten vom COIL oder Profilstab, top Zustand, TÜV-Abnahme in 02/12, unter Strom vorführbereit, Pos. 12279 1) Foto im Internet

**dop-Ständer Exzenterpresse VAPZAROV 63A**, Bj. 1980, Druck: 63 t, Ausladung: 280 mm, Tischgröße: 800 x 560 mm, Durchgang zw. den Ständern: 310 mm, Masch. Gewicht: 4000 kg, Technisch und optisch sehr guter Zustand, Pos. 14251 1) Foto im Internet

**Einst.- Exzenterpresse WEINGARTEN ARS 63 (UVV)**, Bj. 1975, Druck: 63 t, Ausladung: 310 mm, Hub: 8 - 100 mm, Tischgröße: 870 x 620 mm, Stößelfläche: 540 x 360 mm, Stößelverstellung: 63 mm, Hübe: 57/86 per Min., Durchfallöffnung im Tisch: 250 mm, Tischhöhe über Flur: 800 mm, Gesamtleistung: 5,5 kW, Masch. Gewicht: 4200 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,1 x 1,9 x 2,65 m, Entfernung Tisch/Stößel 415 mm, 2,65 m, Entfernung Tisch/Stößel 320 mm, teilüberholt, mit aktueller TÜV-Abnahme, Funktionsgarantie, Pos. 9587 1) Foto im Internet

**Einst.- Exzenterpresse WEINGARTEN ERV 63 (UVV)**, Bj. 1959, Druck: ca. 63 t, Ausladung: 280 mm, Hub: 8 - 100 mm, Tischgröße: 630 x 500 mm, Stößelfläche: 320 x 260 mm, Stößel-

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

## Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im GebrauchtMaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

verstellung: 63 mm, Hübe: 65 per Min., Durchfallöffnung im Tisch: 230 mm, Tischhöhe über Flur: 740 mm, Gesamtleistung: 5,5 kW, Masch. Gewicht: 4600 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,4 x 1,8 x 2,4 m, Entfernung Tisch/Stößel 550 mm, Tisch verstellbar 200 mm, Stößelbohrung x Tiefe 50 x 75 mm, Pos. 8031 1) Foto im Internet

**Einst.- Exzenterpresse WMW Zeulenroda PED 100/3**, Bj. 1978, Druck: 100 t, Ausladung: 355 mm, Hub: 8 - 130 mm, Stößelfläche: 450 x 560 mm, Hübe: 50 - 80 per Min., Durchfallöffnung im Tisch: 180 mm, Masch. Gewicht: ca. 9400 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,25 x 1,65 x 3,05 m, Aufspannfläche 710 x 900 mm, Aufspannplatte Dicke 75 mm, Verstellbarkeit des Stößels 80 mm, Einspannzapfen-Ø 50 mm, mit Zusatzbremse, 2006 Umbau neue Steuerung mit Pilz-SPS, 2-Hand, Fußschalter, PSV Heurion, Zentralschmierung, für Handeinlegebetrieb am offenen Werkzeug, Pos. 14045 1) Foto im Internet

**Exzenterpresse WOLF EP 160R/RK**, Bj. 1975, Druck: 170 t, Gesamtleistung: 12 kW, voll funktionstüchtig, Pos. 13220 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Exzenterpresse**, Exzenterpresse für Einlegearbeiten, guter Maschinenzustand, größtes Werkzeug: 1.100 mm x 700 mm, schwerstes Bauteil: 5 kg, schwerstes Werkzeug: ca. 1 to. (Ober-/Unterteil), Tischgröße: 1.400 mm x 1.000 mm, HUB 100 mm - 250 mm (ideal 180 - 200 mm), Presskraft: 160 to. - 200 to., Einbauhöhe: 400 mm bei max. Hub, mit CE-Kennzeichnung, Pos. 3717-S

**Suche Einst.- Exzenterpresse**, Druck 125 - 160 t, Tischgröße ab 600 x 600 mm, Hubverstellung bis mind. 120 mm, Ziehkissen im Tisch, Stößelauswerfer erwünscht bzw. nachrüstbar, Pos. 3689-S

### 04.20 Pressen hydr.

**Differenzwegpresse BRUDERER R14-250N P144**, Bj. 1988, Tischgröße 1400 x 1000 mm, Einbauhöhe 400 mm, Hubverstellung 160 mm, mit Zangenvorschub, Abm. H/B/T 3,39 x 2,3 x 1,8 m, Gewicht 22 t, Pos. 12230

**Doppelständerpresse hydr. DUNKES HDS 100 (UVV)**, Bj. 1986, Druck: 100 t, Hub: 150 mm, Tischgröße: 800 x 630 mm, Tischhöhe über Flur: 950 mm, Gesamtleistung: 47 kW, Masch. Gewicht: 6900 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,65 x 1,5 x 3,6 m, Ständerweite 840 mm, Entfernung Tisch/Stößel 400 mm, Durchfallöffnung im Tisch 300 x 280 mm, seilt. Ständerdurchgang 350 x 400 mm, Stößelfläche 800 x 630 mm, Stößelbohrung x Tiefe 48 x 100 mm, Steuerung Dunkes PC 3000, teilüberholt, aktuelle TÜV-Abnahme, Funktionsgarantie, Pos. 9873 1) Foto im Internet

**Doppelständerpresse hydr. DUNKES HDS 160 (UVV)**, Bj. 1988, Druck: 160 t, Hub: 150 mm, Tischgröße: 830 x 1000 mm, Tischhöhe über Flur: 850 mm, Gesamtleistung: 55 kW, Masch. Gewicht: 14700 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,2 x 2 x 4,3 m, Ständerweite 880 mm, Entfernung Tisch/Stößel 400 mm, Durchfallöffnung im Tisch 265 x 365 mm, Stößelfläche 860 x 1000 mm, seilt. Ständerdurchgang 610 mm, Pos. 10152 1) Foto im Internet

**Doppelständerzihpresse DUNKES HZD 200/80 (UVV)**, Bj. 1982, Druck: ca. 200 t, Hub: 600 mm, Tischgröße: 1600 x 1250 mm, Tischhöhe über Flur: ca. 800 mm, Gesamtleistung: ca. 43 kW, Raumbedarf (B x T x H): 2,9 x 2,3 x 6,2 m, Ständerweite 1650 mm, Entfernung Tisch/Stößel ca. 1200 mm, Ziehkissenkraft 80 t, Ziehkissenhub 300 mm, Ziehkissenfläche 1300 x 900 mm, Stößelfläche 1600 x 1250 mm, Ölinhalt 2000 l, teilüberholt, mit Funktionsgarantie und aktueller TÜV-Abnahme, Pos. 8045 1) Foto im Internet

**Hydr. Einständerpresse DUNKES HZS 160 (UVV)**, Bj. 1992, Druck: 160 t, Hub: 150 mm, Tischgröße: 1000 x 700 mm, Tischhöhe über Flur: 820 mm, Gesamtleistung: 27 kW, Masch.

Gewicht: 16500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,8 x 2,7 x 3,9 m, Ausladung 370 mm, Entfernung Tisch/Stößel 500 mm, Durchfallöffnung im Tisch 100 mm, Stößelfläche 600 x 520 mm, Geschwindigkeit 350 mm/sek., Arbeitsgeschwindigkeit 12 - 36 mm/sek., Steuerung Siemens S5, mit aktueller TÜV-Abnahme, teilüberholt, Pos. 10731 1) Foto im Internet

**Hydr. Presse Hylatechnik HSSP 75 \* 1,5 \*XA4**, Bj. 1977, Einbauhöhe: 450 mm, Tischgröße: 1200 x 650 mm, incl. Vorschub und Blechscherer, Pos. 11427 1) Foto im Internet

**Hydr. Doppelständerpresse LAUFFER RPT 25**, Bj. 1994, Druck: 25 t, Hub: 162 mm, Einbauhöhe: 450 mm, Tischgröße: 800 x 630 mm, Tischhöhe über Flur: 850 mm, Durchfallöffnung im Tisch: 220 mm, Stößelfläche: 500 x 400 mm, Gesamtleistung: 5,5 kW, Masch. Gewicht: 3200 kg, Lichtvorhang, Zustand: sehr gut, Ständerdurchgang vorne/seitlich 850/252 mm, Stößelbohrung Ø 50 mm, max. Betriebsdruck 260 bar, Eilgang 70 - 360 mm/sek., UVV bis 2015, wenig Betriebsstunden, Presse wurde durch Laufer-Service geprüft, Betr.-Std. 4.989, Pos. 13953 1) Foto im Internet

**Hydr. Ziehpresse LVD EMF-OH**, Bj. 1980, Druck: 300 t, Hub: 500 mm, Einbauhöhe: max. 1050 mm, Tischgröße: 1600 x 1000 mm, Gesamtleistung: 60 kW, Masch. Gewicht: 38000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,5 x 3 x 4,6 m, seilt. Ständerdurchgang 470 x 500 mm, Ziehkissen 50 t, Zubehör: Zwischenplatte 250 mm, 4 hydr. Schnittschlagdämpfer (einschwenkbar), Pos. 12729 1) Foto im Internet

**Doppelständerpresse hydr. Oevermann VP 500 (UVV)**, Bj. 1987, Druck: 500 t, Hub: 350 mm, Tischgröße: 2500 x 1500 mm, Tischhöhe über Flur: 850 mm, Gesamtleistung: 132 kW, Masch. Gewicht: 54000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,25 x 3,2 x 4,8 m, Ständerweite 2500 mm, Entfernung Tisch/Stößel 1280 mm, seilt. Ständerdurchgang 900 mm, Stößelfläche 2500 x 1500 mm, Ölinhalt 3000 l, Pos. 11947 1) Foto im Internet

**3-Stufen-Presse Peltzer & Ehlers MM2-3**, Bj. 1973, Druck: 100 t, Gesamtleistung: 43 kW, Masch. Gewicht: 21000 kg, Draht-Ø 15 mm, Hübe 20/min., Schlittenhub 180 mm, Getriebe stufenlos, Pos. 13576 1) Foto im Internet

**Hydr. Presse 4 Säulen SCHOEN NH-PZ 300**, Bj. 1991, Druck: 300 t, Hub: 200 mm, Einbauhöhe: 350 mm, Tischgröße: 800 x 700 mm, Abstand zw. den Ständern: 800 mm, Stößelfläche: 500 x 400 mm, Durchfallöffnung im Tisch: 141 mm, Lichtvorhang: SICK LVU 456-0011, Letzte Prüfung: 12/2013, Gesamtleistung: 57,2 kW, Masch. Gewicht: 10000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,7 x 2,0 x 3,25 m, Zustand: sehr gut, sofort einsatzbereit, mit Pressen-Controller, Zubehör: Mengenregler, Handschmierpumpe, Ausblaseeinrichtung, Nockenschaltwerk, Tiefenschlag, Kurzhub, Fußschalter, Druckhaltung, Pos. 13806 1) Foto im Internet

**Hydr. Presse SCHULER N 16**, Bj. 1972, Druck: 16 t, Gesamtleistung: 4 kW, voll funktionstüchtig, Pos. 13222 1) Foto im Internet

**Horiz. Fließdruckpresse SCHULER X 200**, Bj. 1960, Druck: 200 t, Hub: 300 mm, Masch. Gewicht: 5900 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,4 x 2,9 x 1,6 m, Leistung in Stück 70/min., Leistung in Stück 4000/h, Ø für Tuben aus Zinn u. lei: 58 mm, Ø für Tuben aus Alu bis 0,12 mm Wandstärke 42 mm, Ø für Hülsen aus Alu bis 0,3 mm Wandstärke 60 mm, max. unbeschnittene Tubenlänge 220 mm, max. unbeschnittene Hülslenlänge 220 mm, Antriebsleistung 7,5 + 0,4 kW, mechan. teilüberholt, mit Motor, Luft-Reibungskupplung, Pos. 9575 1) Foto im Internet

**Doppelständerzihpresse SMG DS 100-750/560 (UVV)**, Bj. 1978, Druck: 100 t, Hub: 150 mm, Tischgröße: 750 x 560 mm, Tischhöhe über Flur: 850 mm, Gesamtleistung: 30 kW, Masch. Gewicht: 4600 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,4 x 0,8 x 2,8 m, Ständerweite 760 mm, Entfernung Tisch/Stößel 500 mm, Ziehkissenkraft 25 t, Ziehkissenhub 50 mm, Ziehkissenfläche 300 mm, Tischhöhe über Flur 850 mm,

seilt. Ständerdurchgang 280 x 350 mm, Stößelfläche 650 x 500 mm, Stößelbohrung x Tiefe 50 x 85 mm, Ölinhalt 300 l, Pos. 9874 1) Foto im Internet

**4-Säulen-Hydraulikpresse SMG HBP 200-2000/2000**, Bj. 1986, Druck: max. 200 t, Hub: 700 mm, Einbauhöhe: 1850 mm, Gesamtleistung: 75 kW, Masch. Gewicht: 40000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,1 x 2,95 x 5,9 m, Zustand, Tisch u. Stößelfläche 2000 x 2000 mm, Ständerdurchlass quer 2600 mm, längs 2210 mm, Eilgang 500 mm/s, Arbeit 72/36 mm/s, Rückzug 420 mm/s, Stößelhub 700 mm, inkl. 2 St. Distanzstücke 1600 x 1900 mm 1 x 475 mm + 1 x 415 mm, Rückzugskraft 33 t, Umbau auf UVV u. Steuerung Siemens S7, ohne Ziehkissen, Aufstellfläche Schaltschrank L/T/H 1,3/ 0,5/ 2,1 m, Zubehör: Tisch ohne Durchfallöffnung, Pos. 11136 1) Foto im Internet

**Hydr. Presse VORONEZH K5535**, Hübe: 10 per Min., Tischgröße: 1500 x 1500 mm, Masch. Gewicht: 60000 kg, Kurbelpresse, Druck Außenläufer: 315 t, Druck Innenläufer: 200 t, Hub Außenläufer: 670 mm, Hub Innenläufer: 420 mm, Abstand Schlitten/Tisch: 950 mm, Schlitteneinstellung: 200 mm, Schlittinnenmaße: 1000 x 1000 mm, Schlittenaußenmaße 1300 x 1500 mm, Pos. 14320 1) Foto im Internet

**Hydr. Presse WMW 22700-00/0**, Bj. 1990, Hub: 65 - 370 mm, Tischgröße: 400 x 500 mm, Einständer, 1500 KP, Stößel 280 x 280 mm, Pos. 13830 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Hydr. Presse**, Presskraft 250 - 400 t, max. Maschinenhöhe 4,9 m, Pos. 3591-S

**Suche Hydr. Presse**, Druck 150 t, Arbeitsbereich 800 - 1000 mm, Hubhöhe 1400 mm, Pos. 3525-S

### 04.40 Spindelpressen

**Spindelpresse WEINGARTEN PS 180**, Bj. 1970, Hub: 380 mm, Tischgröße: 620 x 580 mm, Gesamtleistung: 15 kW, Masch. Gewicht: 9300 kg, Stößelabm. 550 x 560 mm, Spindel-Ø 180 mm, Einbauhöhe 650 mm, Gesamtleistung 15 kW, Masch.gewicht ca. 9300 kg, mit Schaltschrank, Pos. 14179 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Spindelpresse MÜLLER - WEINGARTEN PA 180**, ab Baujahr 1990, Pos. 3737-S

### 04.45 Lochstanzen

### Suche

**Suche Lochstanze MUBEKA KL 350**, Pos. 3594-S

**Suche Mech. Lochstanze MUBEKA KL 350**, bis Bj. 2005, gut erhalten, Pos. 3501-S

### 04.50 Stanz- u. Biegemaschinen

**Stanz- u. Biegeanlage BIHLER RM 30**, B4-Schweißeinrichtung, Schweißzange, 3 Schlitten, 5-t-Presse, Richtgerät, Haspel, Betr.-Std. 3.000, Pos. 13918

### 04.60 Stanzautomaten

**Stanzautomat BIHLER BSA 45**, Bj. 1976, Presskraft 35 t, Einzugsänge 140/ 170 mm, Bandbreite 70/ 85 mm, Antrieb Stöber Getriebe, 5 kW, stufenlos regelbar von 40 - 220 Hübe/min., Pressenhub 20 mm, GSK-Steuerung, mit Elektromagnetbremse, Gewoçt ca. 1850 kg, Abm. 1100 x 1200 x 1750 mm, Pos. 11879 1) Foto im Internet

**dop.Ständer Stanzautomat BRUDERER BSTA-30**, Bj. 1982, Druck 30 t, Hub 8 - 40 mm, Hubzahl 100 - 600/min., Ständerweite 325 mm, Entfernung Tisch/Stößel 250 mm, Tischfläche 540 x 395 mm, Durchfallöffnung im Tisch 315 x 110 mm, Tischhöhe über Flur 1000 mm, seilt. Ständerdurchgang 290 mm, Stößelfläche 250 mm, Vorschublänge 60 mm, Antriebsleistung 5,5 kW, Gewicht 2,5 t, Raumbedarf 1,2 x 1,2 x 2,15 m, Pos. 9586 1) Foto im Internet

**Stanzautomat BRUDERER BSTA-30**, Bj. 1974, Druckkraft 30 t, Hubzahl 100 - 600/min., Hub verstellbar 8 - 40 mm, Stößel-Höhenverstell. 40 mm, Einbauhöhe 230 mm +/- 20 mm, max. Band-Durchlassbreite 170 mm, Antrieb bis 5,5 kW, Masch.gewicht 2500 kg, Steuerpot. 130 kg, Abm. 2150 x 1200 x 1160 mm, 2004 überholt, danach nur noch 1 Jahr gelaufen, sehr guter Zustand, Pos. 12321 1) Foto im Internet

**dop.Ständer Stanzautomat BRUDERER BSTA-110**, Bj. 1980, Druck 110 t, Hub 16 - 75 mm, Hubzahl 100 - 850/min., Ständerweite 1170 mm, Entfernung Tisch/Stößel 462 mm, Tischfläche 1150 x 1070 mm, Durchfallöffnung im Tisch 1120 x 250 mm, Tischhöhe über Flur 1210 mm, seilt. Ständerdurchgang 400 mm, Stößelfläche 1150 x 600 mm, Stößelverstell. 89 mm, Antrieb 50 kW, Masch.gewicht 24,6 t, teilüberholt, aktuelle TÜV-Abnahme, Pos. 11395 1) Foto im Internet

**Stanzautomat FINNPOWER TP 2020**, Bj. 1993, Format 2000 x 1000 mm, F = 30 kN, Steuerung Sinumerik 3, Revolverteller: 9 x drehbar, 2 x MT20, 1 x MT8, Butzenabsaugung, PCS autom. Spannpratzenverstellung, mechan. teilüberholt, Stanzzyylinder, Antriebe u.v.m., ausschließlich Dünnblech 0,3 - 3 mm bearbeitet, sehr guter technischer Zustand, Betr.-Std. 45.898, Pos. 9935 1) Foto im Internet

**Stanzautomat Novocut 207**, Bj. 1995, Stanzkraft 210 kN, X/Y 1275/ 830 mm, Blechdicke bis 6 mm, freier Durchgang bis 29 mm, Stanz-Ø bis 100 mm, zulässiges Werkstückgewicht max. 150 kg, Pos. 13166 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Stanzautomat BRUDERER BSTA 180, BSTA 250 oder BSTA 300**, Pos. 3549-S

**Suche Stanzautomat KAISER PV 25 F bis PV 40 F**, Pos. 3548-S

### 04.65 Stanzmaschinen

**Stanzmaschine Boschert TWIN 1000 ROTA**, Bj. 2001, Hübe: 400 per Min., Stanzkraft 280 kN, Option 400 kN, max. Stanzdurchmesser 105 mm, max. Blechdicke 6 mm (Zangenöffnung / 10 mm bei Anschlagbetrieb), Pos. 14523 1) Foto im Internet

**Stanzmaschine ERFURT PKZZ I 800**, Hub: 500 mm, Tischgröße: 3150 x 1600 mm, Abstand zw. den Ständern: 3150 mm, Masch. Gewicht: 145.000 kg, Stanz-/Ziehmaschine, max. Stoßkraft bei einem Abstand vor dem unteren Totpunkt von 12,5 mm: 8000 kN, Stoßkraft bei einem Abstand vor dem oberen Totpunkt von 200 mm: 2500 kN, bei 10 Hüben per Min.: 30 kJ, bei 1 - 4 Hüben/Min.: 50 kJ, Anpassung des Schlittens: 500 mm, Abfederung im Tisch: 200 mm - Einstellbarkeit 200 mm Hub, Ausstoßkraft: 2500 kN, Anzahl der Hübe: 1 - 10/Min., Anzahl der Hübe: 14/Min. im Leerlauf, Höhe 1050 mm, Schlittenabmessung: 3100 x 1600 mm, Abstand Boden/Oberkante Tisch: 600 mm, Hauptmotor: 100 kW, Presshöhe über Boden: 8430 mm, Zubehör: zusätzlicher Tisch, Pos. 14318 1) Foto im Internet

**Stanzmaschine hydr. INDUMASCH HP 1000 CNC-Z**, Bj. 2001, Stanzkraft 28 t, X/Y 2000 x 1000 mm, max. Blechdicke 6 mm, max. Stanz-Ø 105 mm, max. Hublänge 7 - 70 mm, Arbeits-tisch 3800 x 2300 mm, Arbeitshöhe 920 mm, Motorleistung 5 kW, Multitool mit 6 Werkzeugen, Bürstentisch, Lichtschränke, Schutzzaun,

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

## Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

Software NC-CAD 32 mit Dongle, Masch.gewicht ca. 4500 kg, Abm. 4 x 3,2 x 2 m, Steuerung defekt, Zubehör: Rundstempel von Ø 1,5 - 22 mm, verschiedene Langloch- u. Rechteckstempel, Betr.-Std. 5.181, Pos. 13421 1) Foto im Internet

**Kopierstanze TRUMPF CS 20 a - 1650**, Bj. 1973, Blechdicke bis 10 mm, Hublänge 15 mm, Hubzahl 200/300/400/500/min., Arbeitsbereich 2000 x 1300 mm, max Stanzkraft 20 Mp, Hublänge 16 mm, Gewicht 8 t, Abmessung L/B/H 3,3/ 1,6/ 2,4 m, Dokumentation vorhanden, Zubehör: viele Werkzeuge, Stempel, Ersatzteile, Pos. 12933 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Stanze ELUMATEC TS 161/21, SA 142/35, DG 142 + E 255**, Pos. 3647-S

**Suche Stanzmaschine TRUMPF Trumatic 200 Rotation**, Pos. 3687-S

**Suche Stanzmaschine TRUMPF Trumatic 5000 Rotation**, Multitool-Zubehör, Pos. 3688-S

### 04.80 Tuschierpressen

**Tuschierpresse MÜLLER T 25**, Bj. 1963, Masch. Gewicht: ca. 1800 kg, Tisch 1000 x 600 mm, Z 400 - 715 mm, generalüberholt, Pos. 9303 1) Foto im Internet

**Tuschierpresse REIS TUS 60**, Bj. 1976, Masch. Gewicht: ca. 3600 kg, max. Formgewicht 2 t, Tisch 670 x 590 mm, Z 725 mm, max. Formgewicht 2000 kg, guter Zustand, Pos. 9304 1) Foto im Internet

### 04.99 Sonstiges Pressen - Stanz

**dop.Ständer Ziehpressen hydr. HYDRAP HPDZB 400 (UVV)**, Bj. 1980, Druck: 400 t, Ständerweite: 3250 mm, Hub: 800 mm, Arbeitsgeschwindigkeit: 16 - 33 mm/s, Tischgröße: 3250 x 1400 mm, Gesamtleistung: 100 kW, Masch. Gewicht: 70000 kg, Entfernung Tisch/Stößel 1000 mm, Ziehkräftenkraft 170 t, Ziehkräftenhub 200 mm, Ziehkräftenfläche 1800 x 1000 mm, seitl. Ständerdurchgang 800 mm, Rückzugskraft 51 t, Ölmenge 2900 l, Lichtschranke (Sick), Schnittschlagdämpfung, teilüberholt, aktuelle TÜV-Abnahme, mit Funktionsgarantie, Pos. 10043 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Ziehpressen**, mit Ziehkräften, Presskraft bis 60 t, Ziehkräften bis 15 t, Pos. 3629-S

### 05. Sägen - Trennen - Feilen

#### 05.10 Bandsägen - vertikal

**Bandsäge vertikal MÖSSNER REKORD SM 420 A**, Bj. 1974, Ausladung: 415 mm, Tischgröße: 600 x 600 mm, Bandgeschwindigkeit: 12 - 75 m/min, Schneidhöhe: 310 mm, Gesamtleistung: 1,7 kW, Masch. Gewicht: 550 kg, Zubehör: IDEAL Stumpfschweißeinrichtung, 2-stufigen-Motor, Pos. 14429 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Bandsäge horizontal**, Ø 310 - 340 mm, mit Vorschub, Pos. 3593-S

#### 05.20 Bandsägen - horizontal

**Bandsägeautomat BEHRINGER HBP 320 A**, Bj. 1979, Schnitt-Ø: 320 mm, Schnittbreite: 320 mm, Schneidhöhe: 320 mm, Masch. Gewicht: ca. 3000 kg, Gesamtleistung: 3 kW, incl. 2 Rol-

lengänge, elektr. Schaltpläne und 2 Sägebänder, Sägeblassabmessungen: ca. 1,1 mm dick x 34 mm hoch x 4860 mm (inkl. Sägezähnen), Nachschubgreifer Hubweg 800 mm, kann unter Strom besichtigt werden, Pos. 10593 1) Foto im Internet

**CNC- Bandsägeautomat KASTO SSB 260 VA/PM**, Bj. 1988, Schnitt-Ø: 10 - 260 mm, Schnittgeschwindigkeit: 15 - 125 m/min, Masch. Gewicht: ca. 7000 kg, Gesamtleistung: 15 kW, Raumbedarf (B x T x H): 13,3 x 4,4 x 2,4 m, Schnittbereich vierkant 10 x 10 - 260 x 260 mm, Sägeblassabmessungen 4115 x 38 x 1,3 mm, Sägemotor ca. 4 kW, kleinste Abschnitlänge 10 mm, Kühlmittelbehälter ca. 85 l, Pumpenleistung 75 l/min., Kettenmagazin Stangenlänge 500 - 7000 mm, Pos. 14200 1) Foto im Internet

**CNC- Bandsägeautomat KASTO SSB 260 VA-PM**, Bj. 1994, Schnitt-Ø: max. 180 mm, Masch. Gewicht: 7000 kg, 15 kW, inkl. Ladestation mit 8 Lagerplätzen, Pos. 13940 1) Foto im Internet

**Bandsägeautomat MEBA e-cut 400 A**, Bj. 2013, Schnittgeschwindigkeit: 15 - 150 m/min, Sägeblassabmessungen: 6220 x 41 x 1,3 mm, Gesamtleistung: 5,5 kW, NC-Automat, 90 ° Durchmesser 400, 500 x 400, Nullpositionierung, Schnittverlaufkontrolle, Bündelspannung, Wasser-Sprühpistole, Micro-Dosieranlage, Betr.-Std. 1.908, Pos. 14499 1) Foto im Internet

**Metallbandsäge horizontal MEP SHARK 282**, Bj. 2005, Schnittbereich 90° rund: 250 mm, Schnittbereich 45° rund: 230 mm, Schnittbereich 90° vierkant: 220 mm, Schnittbereich 45° vierkant: links/left 200 mm, Schnittgeschwindigkeit: 36 / 72 m/min, Schnittbereich 90° flach: 280 x 220 mm, Schnittbereich 45° flach: links 220 x 200 mm, Sägeblassabmessungen: 2950 x 27 x 0,9 mm, Kühlmittelleinrichtung, Gesamtleistung: 1,8 kW, Masch. Gewicht: 450 kg, Schnittbereich rund 60° links 120 mm, Schnittbereich 45° rechts 200 mm, Schnittbereich vierkant 60° links 80 mm, Schnittbereich vierkant 45° rechts 170 mm, Schnittbereich 60° flach links 140 x 80 mm, Schnittbereich 45° flach rechts 200 x 140 mm, Zubehör: 5 m Rollenbahn, davon 3 m mit Materialanschlag beidseitige Gehrungsschnitte 45° rechts - 60° links, Ersatzsägebänder, polumschalbetriber Motor, Pos. 14662 1) Foto im Internet

**Bandsäge horizontal Metora MB250/10**, Bj. 1985, Schnittbereich Ø 250 mm rund, inkl. Zuführrollenbahn 1 St. 3 m + 1 St. 1 m, Abfuhr 3 m mit Materialanschlag, Auflagehöhe 900 mm, alle Rollen sowie die Führung des Messanschlag sind fabrikneu, neue Maschinenelektrik, generalüberholt, Pos. 11989 1) Foto im Internet

**Gehrungs-Bandsäge PEHAKA HS350/520GBS**, Bj. 1991, Sägeblassabmessungen: 6000 x 32 mm, Schnittbereich 45° rund: 310 mm, Schnittbereich 45° vierkant: 310 x 350 mm, Schnittbereich 90° rund: 350 mm, Schnittbereich 90° vierkant: 30 x 520 mm, Schnittgeschwindigkeit: 20 - 110 m/min, Masch. Gewicht: 4000 kg, Gesamtleistung: 4 kW, Raumbedarf (B x T x H): 3,5 x 3,6 x 2,5 m, Schnittbereich 90° Quadrat 350 x 350 mm, +/- 75° vierkant 350 x 480 mm, +/- 60° vierkant 350 x 400 mm, Gehrungsschnitt (Winkelstellung) manuell verschiebbar, hydr. Bandspannung, Maschine auf Drehteller mit Späneförderer, Längenmessanschlag manuell verstellbar, Zubehör: div. Ersatz-Sägebänder, Pos. 13439 1) Foto im Internet

**Bandsägeautomat TMJ 700**, Bj. 2012, Schnittbereich: Rundmaterial 700 mm, Schnittbereich 90° flach: 700 x 700 mm, Schnittgeschwindigkeit: 10 - 115 m/min, Vorschub: 0 - 12 m/min, Steuerung: B+R (Berner und Reinecker), Gesamtleistung: 7,5 kW, Masch. Gewicht: 3600 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,1 x 3,0 x 2,25 m, Bündelschnitt bei 90° 700 x 700 mm., Zubehör: 2 Stück Rollengang à 3 m vor der Säge, 1 Stück Rollengang 3 m hinter der Säge, 11 Stück Sägebänder für die Bearbeitung von Rohren und Vollstahl (L x B x H) 8200 x 67 x 1,6 mm, Betr.-Std. 100, Pos. 14610 1) Foto im Internet

**Metallbandsäge TRENNJÄGER**, 1200 x 1000 x 1500 mm, Umlenrollen mit Ø 400 mm, Stahlprofilunterbau, Motor 2,2 kW, Schalt- & Bedieneinrichtung, Klemmeinrichtung, Zubehör, Pos. 12818 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Bandsäge - horizontal NC/CNC KASTO SBA 260 AU (SBA A2)**, Pos. 3716-S

**Suche Bandsägeautomat MEBA 335 DG**, Baujahr 2005, Pos. 3745-S

### 05.40 Kreissägen

**Sägeautomat EISELE PSU-HY VE 470**, Bj. 1988, Sägeblassabmessungen: Ø 450 mm, Schnittbereich 90° flach: 300 x 95 mm, Schnittbereich 90° rund: 150 mm, Schnittbereich 90° vierkant: 140 mm, Halbautomat, Vorschubgeschwindigkeit des Sägeblasses stufenlos regulierbar 0 - 1150 mm/min., Eilrücklauf 3000 mm/min., inkl. Ersatzmotor + Riemen, Pos. 13128 1) Foto im Internet

**Eisensäge EISELE VMSIIPVR.072**, Bj. 1978, Schnitt-Ø: 100 mm, Sägeblassabmessungen: 280 mm, Drehzahlbereich: 10, 20, 40, 80 U/min, Schnittbereich 90° flach: 120 x 100 mm, Schnittbereich 90° rund: 100 mm, Längenschlag: 500 mm, Gesamtleistung: 1,5 kW, Masch. Gewicht: 700 kg, Zustand: gut, Halbautomat, elektrischer Anschlag, autom. Sägezyklus, pneumatische Spannung, vorbereitet für pneumatisch gesteuerte Zuführung, Zubehör: 18 Sägebänder, Rollenbahn 2 m, Pos. 14563 1) Foto im Internet

**Kaltkreissäge KALTENBACH KKS 350 H**, Bj. 1971, Sägeblassabmessungen: 350 mm, Schnitt-Ø: 130 mm, Schnittbereich 45° vierkant: 120 x 60 mm rund, Schnittbereich 90° rund: 90 mm rund, Schnittbereich 90° flach: 315 x 40 mm, Schnittbereich 90° vierkant: 160 x 70 mm, Ausladung: 420 mm, Gesamtleistung: 2,6 kW, Masch. Gewicht: 850 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,3 x 1,1 x 1,8 m, Zustand: guter Zustand, für Stahlprofile, Sägeblatt zur Zeit eingebaut: Ø 315 mm, Gehrungsschnitte links/rechts von bis 90° über Drehtisch 360° mit Skala, autom. Blattvorschub, Pressluftausrüstung für Spannstock + Sägebälterücklauf, halbautomatische Steuerung erfolgt mechanisch-pneumatisch, Zubehör: Sägebänder Ø 315 mm: 2 St. 2,5 mm x Z 120, 1 St. 2,5 mm x Z160, 1 St. 3,6 mm x Z168, 1 St. 3 mm x Z84, 1 St. 4 mm x Z84, 1 St. 4 mm x Z112, Kühlmittelleinrichtung für Sägeblatt, mit Rollenbahn: Zuführung 3,5 m mit Maßband und Anschlag - Abführung 3,0 m, Pos. 13912 1) Foto im Internet

**Kaltkreissäge KALTENBACH KKS 400 NA**, Pos. 14231 1) Foto im Internet

**Kreissägenautomat KALTENBACH KKS 401 NA**, Bj. 1990, Masch. Gewicht: ca. 1950 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,17 x 1,07 x 1,96 m, Sägeblass-Ø 425 mm, Schnittbreite 5 mm, Aufnahmebohrung 50 mm, Anzahl der Mitnehmerbolzen 4 Stück, Teilkreis der Mitnehmerbolzen 80 mm, Ø der Mitnehmerbolzen 13 mm, Sägebälrvorschub 1200 mm/min., Schnittgeschwindigkeit bei Blatt-Ø 400 mm - 2-stufig mit Kette 10/20, 13/26 und 15/30 m/min, Anschlußwert 5,5 kW, Pos. 13554 1) Foto im Internet

**Gehrungskreissäge KASTO GKS 400 AM**, Bj. 1994, Sägeblassabmessungen: Ø 400 mm, Schnittbereich 45° rund: 160 x 80 mm, Schnittbereich 45° vierkant: Ø 130 mm, Schnittbereich 45° vierkant: 110 mm, Gehrungsschnitt: 0 - 60 /+ Grad, Schnittbereich Ø Rechteck 210 x 80 mm, Quadrat 110 mm, Rund Ø 130 mm, Pos. 14215 1) Foto im Internet

**Kreissägenautomat MEP Tiger 300 AX VNL**, Bj. 1988, Sägeblassabmessungen: Ø 300 mm, Schnitt-Ø: 100 mm, Hub: 100 mm, Drehzahlbereich: 30/60 U/min, Gesamtleistung: 1,8 / 2,5 kW, Masch. Gewicht: 800 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,5 x 0,8 x 2,0 m, 2 Geschwindigkeiten, Gehrung links/rechts 45°, zusätzliche vertikale Spannrichtung, Vorschub mechanisch einstellbar 0 - 640 mm, über die Steuerung kann

der Vorschub mehrfach eingestellt werden 640 mm x Einstellung, Stückzahl kann eingestellt werden und die Säge schaltet nach erreichter Stückzahl ab, Zubehör: Gehrungseinstellung 0 - 90°, 2 m Rollenbahn, Dokumentation, Pos. 13837 1) Foto im Internet

**Langschnittgehrungssäge PEDDINGHAUS LC 1000**, Bj. 1990, Sägeblassabmessungen: Ø 1250 mm, Schnittbreite 9 mm, voll funktionsfähig, überholt in 2000, Pos. 14214 1) Foto im Internet

**Sägeautomat PEHAKA Roboter 250 Super**, Bj. 1979, Sägebänder 0,9 x 26 mm, variable Bandgeschwindigkeit, max. Durchmesser 240 mm, Sägeblass Länge 3580 x 3700 mm, Breite 25 mm, 2005 überholt, Pos. 14057 1) Foto im Internet

**Kreissäge RAPID 300**, Bj. 1980, Tischgröße: 1100 x 700 mm, Sägeblass-Ø: 800 mm, Gesamtleistung: 4 kW, Masch. Gewicht: 300 kg, Schnitthöhe 100 mm bei 300 mm, Sägeblass Schnitttiefe vor dem Sägeblass ca. 300 mm, mit Schiebeschlitten ca. 1100 mm, Sägeblassantriebsleistung 1,83 kW, Zubehör: schwenkbares Sägeblass bis 45°, Schiebeschlitten mit schräg verstellbarem Längenschlag, Pos. 14668 1) Foto im Internet

**Kreissäge Rohbi RKA 53**, Sägeblassabmessungen: Ø 160 - 225 mm, Schnitt-Ø: 2 - 50 mm, Hub: 600 mm, Fixsägen 3 - 600 mm, Längentol +/- 0,10 mm, Stückzahl-Vorwahl, repetieren, Einzel-, Bündel-Schnitt mit entsprechenden Rund- und Prisma-Spannbacken, dazu eine Ersatzmaschine ohne Getriebemotor, Pos. 11346 1) Foto im Internet

**Kreissäge Rohbi RKA 59**, Bj. 1985, Sägeblassabmessungen: Ø 225 x 2,5 x 32 mm, Drehzahlbereich: 750 - 1500 U/min, Gesamtleistung: 3 kW, geeignet zum Sägen von Kupfer, Messing, Alu, Weichstahl, für Rohre, Hohl-, u. Vollprofile, Vollmaterial, Fixsägen 3 - 2000 mm, hydr. Kettenvorschub, Hubbegrenzung, autom. Materialvorschub 0 - 2000 mm, autom. Steuerung, Motor 1400/2800 U/min., Spann-Ø 50 mm, Zubehör: Spannbacken, Niederhalterollen, Rollenbahn 6 m, Pos. 11347 1) Foto im Internet

**Kreissäge Rohbi RKA 64**, Bj. 1988, Sägeblassabmessungen: Ø max. 300 mm, Schnitt-Ø: 70 mm, Drehzahlbereich: max. 3500 U/min, Rohre u. Profile mit Bündeladmagazin, Rohrlänge max. 8000 mm, vollautom. Vereinzelung u. Zuführung zur Säge, Siemens-Simatic-Steuerung, Sägeblass-Drehzahl regelbar, Fixlängen-Vorschub mit Kugelrollspindel, Modifiziert 2004, Pos. 12126 1) Foto im Internet

**Profil-Langschnitt-Kaltkreissäge TRENNJÄGER PMC 108**, Bj. 2007, Sägeblassabmessungen: 660 mm, Schnitt-Ø: 200 mm, Abschnitlänge: 800 mm, Gesamtleistung: 7,5 kW, Masch. Gewicht: 3800 kg, Schnittgeschwindigkeit: 14 - 44 m/min., Pos. 13214 1) Foto im Internet

**Langschnittsäge TRENNJÄGER PMC 108**, Bj. 1983, Sägeblassabmessungen: Ø 660 mm, Schnitt-Ø: 200 mm, Gesamtleistung: 7,5 kW, Masch. Gewicht: ca. 3800 kg, Schnittgeschwindigkeit 14 - 44 m/min., Schnittlänge 1000 mm, voll funktionsfähig, Pos. 14055 1) Foto im Internet

**Kreissäge TRENNJÄGER TES 370**, Bj. 1999, Schnitt-Ø: 370 mm, Gehrungsschnitt: 45 / 30 / - 45 /+ Grad, Kühlmittelleinrichtung, Gesamtleistung: 1,85 / 2,4 kW, Masch. Gewicht: ca. 400 kg, gr. Schnittbereich rund 120 mm, gr. Schnittbereich vertikal 100 mm, größter Schnittbereich flach 180 x 100 mm, Schnittgeschwindigkeit 18 / 36 UpM, im genannten Schnittgeschwindigkeitsbereich ist diese Säge besonders für VA-Materialien geeignet, Zubehör: Ersatzsägeblass, Gehrungsschnitte, polumschalbetriber Motor, Pos. 14640 1) Foto im Internet

**Kreissäge ULMIA 1630**, Bj. 1965, Sägeblassabmessungen: Ø max. 300 mm, Drehzahlbereich: 95 - 3000 U/min, Gesamtleistung: 1,1 kW, Masch. Gewicht: 270 kg, Raumbedarf (B x T x H): 0,9 x 0,73 x 1 m, für Stahl, Buntmetalle

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

## Stand: 22.09.17

### Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im GebrauchtMaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

und Alu, Tischgröße 680 x 500 mm, Arbeitshöhe 850 mm, Sägeblattaufnahme Ø 32 mm, Tischhöhenverstellung 45 mm, Abstand Säge- welle - Tisch 65 - 110 mm, Sägeblattzahl über 2 Keilriemenstufen, Tischhöhenverstellung über Handrad, Tischverschiebung indirekt über Handkurbel oder direkt von Hand, Pos. 13169 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Kreissäge BERG + SCHMIDT VKS 315**, vertikal, Drehzahl 17 + 33, für Stahl und Edelstahl, Pos. 3699-S

**Suche Kaltkreissägeautomat KALTENBACH KST 400**, Pos. 3696-S

**Suche Kaltkreissäge PEDRAZZOLI IBP SUPER BROWN 300 DV**, Kann auch defekt sein!, Pos. 3742-S

#### 05.90 Zubehör Sägen

**Doppel-Gehrungssäge KALTENBACH SKL 370**, auf Rollbahn, funktionsfähig, Pos. 13494 1) Foto im Internet

#### 05.99 Sonstiges Sägen - Trennen - Feilen

**Trennjäger W+H Silbermann Mosbach PTL 350 A**, Bj. 1978, Pos. 12710 1) Foto im Internet

**Schnelltrennsägemaschine WAGNER Uniren 520 HA**, Bj. 2009, für Sägeblätter mit Ø 520 mm und 560 mm mit 300 Zähnen, hydr. Höhenverstellung mit Abdeckhaube und Schutzscheibe, Drehstrommotor mit mechan. Bremse, 17,5 kW, 400 V/50 Hz, 1x Exact-Stop PD 200 Messlänge 9000 mm, ohne Rollbahnen, 1x Zufuhr-Rollenbahn RD 2000 / RB 500 mm, Gesamtlänge 9600 mm / Stahlrollen, 1x Abfuhr-Rollenbahn RD 2000 / RB 500 mm, Gesamtlänge 9600 mm / Stahlrollen, Pos. 13654 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche CNC- Ablängsägeautomat Rattunde ACS 90/2**, Pos. 3545-S

## 06. Funkenerosion

#### 06.10 Drahterodiermaschinen

**Drahterodiermaschine AGIE AC 200 D**, Bj. 1987, X: 400 mm, Y: 250 mm, Z: 256 mm, U: +/- 30 mm, V: +/- 30 mm, Werkstückgröße: 810 x 580 x 250 mm, Schnittstelle: RS232, überholt vor 1/2 Jahr, schneidet im Vollbad, Zubehör: Drahtführungsrollen, Drahtausrichtgerät, Aufspannsystem, Drahtrollen, Dichtungen, div. Elektronikbauteile etc., Pos. 8921 1) Foto im Internet

**Drahterodiermaschine AGIE DEM 425**, Bj. 1983, Steuerung: CNC100/3, Pos. 11596 1) Foto im Internet

**Drahterodiermaschine FANUC / MATRA TAPE CUT W2**, Bj. 1989, Tischgröße: 500 x 350 mm, Tischbelastung: 350 kg, Werkstückgröße: 450 x 650 x 300 mm, Gesamtleistung: 11 kW, Masch. Gewicht: 800 kg, CNC-5 Achsen Steuerung, davon 4 Achsen simultan, Zubehör: Transistor Impuls Generator, Pos. 14681 1) Foto im Internet

**Drahterodiermaschine MITSUBISHI QA 10**, Bj. 2000, X: 350 mm, Y: 250 mm, Z: 220 mm, Draht-Ø: 0,05 - 0,25 mm, Tischgröße: 630 x 530 mm, Werkstückgröße: 800 x 575 x 215 mm, Füllmenge Wasseraufbereitung: 400 l, Masch. Gewicht: 2500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,718x2,385x1,92 m, Tischvorschub 1300 mm, max. Drahtvorschub 15 mm/min., kleiner als einschichtig gelaufen, Zubehör: Drahtausrichtgerät, 2 Aufspannleisten, Feinschnittgenerator, Pos. 11954 1) Foto im Internet

#### 1) Fotos der Maschinen unter [www.gebrauchtmaschinen-journal.de](http://www.gebrauchtmaschinen-journal.de)

**Drahterodiermaschine ONA Prima S-400 AWF**, Bj. 2000, Masch. Gewicht: 4800 kg, Zustand: gut, Pos. 14223 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Drahterodiermaschine FANUC**, Tischgröße x = 350 mm, y = 450 mm, z = 250 mm, Pos. 3722-S

#### 06.20 Senkerodiermaschinen

**Senkerodiermaschine AEG Elbomat 333 P**, Bj. 1981, X: 420 mm, Y: 300 mm, Z: 400 mm, Tischgröße: 700 x 400 mm, C-Achse: 3R ORBI-CUT Planätkopf °, Spannsystem: Hirschmann, Arbeitsbecken L x B x H: 1000 x 650 x 420 mm, Füllhöhe Arbeitsbecken: 380 mm, Generator: 60 A, Steuerung: Heidenhain TNC 121, Feuerlöschanlage, Filteranlage, Pos. 7814 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine AGIE AGIETRON 200**, Bj. 1988, X: 500 mm, Y: 350 mm, Z: 500 mm, Werkstückgewicht: 1200 kg, Elektrodenwechsler: 14 -fach, Elektrodengewicht: max. 400 kg, Arbeitsbecken L x B x H: 1076 x 740 x 427 mm, Steuerung: Agiecom, Gesamtleistung: 7 kW, Masch. Gewicht: ca. 3200 kg, Zustand: neuwertig, war nur 2 Jahre sporadisch im Einsatz, Zubehör: div. Spannmateriale, Betr.-Std. 1.500, Pos. 8737 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine AGIE AGIETRON INTEGRAL 2**, Bj. 1997, X: 350 mm, Y: 250 mm, Z: 350 mm, Tischgröße: 640 x 450 mm, Werkstückgewicht: 400 kg, Kühlgerät, Dokumentation, Masch. Gewicht: 2550 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,16 x 2,25 x 2,7 m, Zustand: gut, Betr.-Std. 35.720, Pos. 14411 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine CHARMILLES D10 Typ P12**, X: 200 mm, Y: 120 mm, Z: 100 mm, Tischgröße: 350 x 200 mm, Masch. Gewicht: 600 kg, Generator Isopuls 12, Maßstab nur in der Y-Achse, X-Maßstab fehlt, Aufnahme 3R, Zubehör: EROWA ISOCUT E 10, Microfin P12-25, Feuerlöschanlage, Heidenhain Digitalanzeige, Dokumentation, Pos. 14435 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine CHARMILLES Roboform 4000 DT**, Bj. 1994, X: 450 mm, Y: 320 mm, Z: 410 mm, Tischgröße: 800 x 676 mm, Werkstückgröße: 1110 x 550 x 490 mm, Arbeitsbecken L x B x H: 1134 x 583 x 710 mm, C-Achse: 360° °, Spannsystem: EROWA, Masch. Gewicht: 3550 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,08 x 2,95 x 3,18 m, Zustand: gut, Zubehör: separate Dielektrikum-Filtereinheit, Vorbereitung für zentrale Dielektrikumversorgung, mit EROWA X Roboter - Elektroden- und Werkstück-Wechsler, Pos. 13544 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine CHARMILLES ROBOFORM 505**, Bj. 1992, X: 350 mm, Y: 250 mm, Z: 300 mm, Tischgröße: 580 x 380 mm, Werkstückhöhe: 200 mm, Werkstückgewicht: max. 350 kg, Abstand Tisch - Pinole: 240 - 540 mm, Gesamtdielektrikummenge: 480 l, Steuerung: CNC-Charmillès, Feuerlöschanlage, Maschinenleuchte, Gesamtleistung: 9,5 kW, Masch. Gewicht: 2400 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,05 x 3,3 x 2,5 m, Pos. 8684 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine DECKEL DE 10**, Bj. 1985, teilüberholt, mit Multiform 2, incl. Aufstellung in BRD, 1 Jahr Garantie, Zubehör: kein Zubehör, Pos. 10441 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine DECKEL DE 15**, Bj. 1990, X: 400 mm, Y: 300 mm, Z: 300 mm, Tischgröße: 650 x 500 mm, Werkstückgewicht: 1000 kg, C-Achse: 360° °, Spannsystem: Hirschmann, Gesamtleistung: 8,5 kW, Masch. Gewicht: 3700 kg, Multiform 3, ohne Feuerlöschanlage, für HM geeignet, C-Box, incl. Transport (in BRD), Inbetriebnahme und Garantie 1 Jahr, teilüberholt, Zubehör: kein Zubehör, Pos. 11678 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine HANSEN 450 S / NC**, Bj. 1980, X: 300 mm, Y: 200 mm, Z: 300 mm, Tischgröße: 350 x 450 mm, Gesamtdielektrikummenge: 120 l, Steuerung: Heidenhain TNC 125, Masch. Gewicht: 1400 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,3 x 1,0 x 1,9 m, im Display funktioniert eine Anzeige nicht, C-Achsen-Auslenkung ist defekt, könnte aber repariert werden, Pos. 13922 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine INGERSOLL 400P**, Bj. 1977, X: 1000 mm, Y: 250 mm, Z: 450 mm, Arbeitsbecken L x B x H: 2200 x 1250 x 680 mm, Spannsystem: 3R, Generator: 100 A, Filteranlage, Pos. 7815 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine Schiess Nassovia Optimat 505 CNC**, Bj. 1989, X: 350 mm, Y: 250 mm, Z: 300 mm, Tischgröße: 560 x 380 mm, Arbeitsbecken L x B x H: 625 x 400 mm, Spannsystem: Hirschmann, Elektrodenwechsler: 6 - fach, Generator: 60 A, Feuerlöschanlage, Masch. Gewicht: 2400 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2 x 2,35 m, Zustand: gut, Zubehör: 6 Aufnahmen, Pos. 13114 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine TOPEDM DX-6530**, Bj. 1993, X: 350 mm, Y: 250 mm, Z: 200 mm, Tischgröße: 600 x 320 mm, Werkstückgewicht: 500 kg, Elektrodengewicht: 100 kg, Generator: 50 A, Steuerung: SPS, Masch. Gewicht: 1050 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,4/ 1,4/ 2,1 m, mit SPS für autom. Ansteuerung eines Hirschmann-Planetengerätes, Isolierplatte integriert, in Pinole, 1 Taiwan-Pendelhalter, Pos. 14271 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine WALTER HW 204 CNC**, Bj. 1985, X: 500 mm, Y: 320 mm, Z: 560 mm, Tischgröße: 700 x 400 mm, Arbeitsbecken L x B x H: 1200 x 620 x 410 mm, Füllhöhe Arbeitsbecken: 360 mm, Spannsystem: Hirschmann, Steuerung: 3-Achsen Bahnsteuer., Generator: 60 A, Feuerlöschanlage, Zubehör: div. Spannzubehör, Pos. 7813 1) Foto im Internet

**Senkerodiermaschine ZIMMER + KREIM ZK-850**, Bj. 1998, X: 565 mm, Y: 400 mm, Z: 415 mm, Tischgröße: 840 x 600 mm, Werkstückgewicht: 1000 kg, Füllhöhe Arbeitsbecken: 360 mm, Elektrodenwechsler: 50 -fach, Feuerlöschanlage, Masch. Gewicht: ca. 3300 kg, Zubehör: Hartmetall-Box, Graphit-Box, ohne Spannmittel, Betr.-Std. 25.669, Pos. 14191 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Senkerodiermaschine Maho-Hansen 750 C oder HS 500E**, mit Erocrom II Steuerung., Pos. 3723-S

**Suche Senkerodiermaschine Maho-Hansen HS 300 E**, Pos. 3684-S

#### 06.30 Startloch- Erodiermaschinen

**Startloch- Erodiermaschine SODICK K1C (S)**, Bj. 1987, X: 200 mm, Y: 300 mm, Tischgröße: 350 x 250 mm, Masch. Gewicht: 1,1 x 1,2 x 2,1 kg, Pos. 14121

#### 06.90 Zubehör Funkenerosion

**Filteranlage Air Fresh Service FMN-V 12**, Bj. 2011, Volumenstrom 1800 m<sup>3</sup>/h, Abscheidefläche 99,95 m<sup>2</sup>, 400 V, 50 - 60 Hz, Prallabscheider, PPI Filtermatte, Demister, Schwebstofffilter H 13, Länge Motor 830 mm, Gesamthöhe 650 mm, Höhe Aufnahmeschienen 75 mm, Breite 470 mm, 0,76 - 1,15 kW, 1-Schicht-Betrieb, Pos. 13706 1) Foto im Internet

**Kühlmittelreinigungsanlage FAUDI AF/ÄFB**, Bj. 2000, bestehend aus einem Sedimentationsbecken 10800 l, einem aufgebauten Papierbandfilter AFB-V-C2, Volumenstrom ca. 1000 l/min., Behälterinhalt ca. 10m<sup>3</sup>, Füllvolumen ca. 9m<sup>3</sup>, Abm. H/B/L ca. 1 x 2 x 5 m, Länge gesamt ca. 6,5 m, Motorleistung 7,5 kW, Drehzahl 1450 U/min., Schutzart IP54, Pos. 12849 1) Foto im Internet

**Zubehör für Erodiermaschine HIRSCHMANN H 5.50**, 1 St. H 8.811 Palettenspanner manuell, 13 St. H 5.50 Palette, 1 St. H 5.50.9 Ausrichtlehre, 1 St. H 8.811.1 Werkzeugspanner ohne Minifixplus, 1 St. H 8.811.7 Werkzeugspanner, ohne Minifixplus, 1 St. H 8.88 Palette, Pos. 12838

**Filteranlage WIWOX CI P 600 / 2**, Bj. 2011, Gesamtleistung: 0,37 kW, Masch. Gewicht: 85 kg, Absaugleistung 600 m<sup>3</sup>/h, Filtration nach Staubklasse M, Filterpatronen 1, Filterfläche 10 m<sup>2</sup>, mechanische Patronenabreinigung, schallgedämmter Luftaustritt, Pos. 14649 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Spannfutter EROWA**, ITS 40 (altes System) oder neues System ITS Spannfutter ER-007521, (ausgelegt für Elektrodenwechsler und Spülschlüssel) für Maho-Hansen HS 350 E, Pos. 3704-S

## 07. Bohrmaschinen

#### 07.10 Bohrmaschinen

**Bohrmaschine ALZMETALL AB 3/E**, Bj. 1967, Masch. Gewicht: ca. 280 kg, Bohrtisch-Ø 365 mm, Motorleistung 0,42/0,75 kW, Spannung 380 V, Spindel Drehzahl 125 - 1100 U/min., Abm. Höhe 1,77 m techn. einwandfrei, Zubehör: div. Gleit- u. Kreuztische, Pos. 8741 1) Foto im Internet

**Ständerbohrmaschine ALZMETALL AB 4 SV**, Bj. 2900, Ausladung: 290 mm, Vorschub: automatisch 0,09 / 0,16 / 0,28 m/min, Werkzeugaufnahme: MK 4, Drehzahlbereich: stufenlos 65 - 1200 U/min, Tischgröße: 510 x 530 mm, Spindelaufnahme: MK 4, Spindeltrieb: 2,3 / 3,0 kW, Gesamtleistung: 3,0 kW, Masch. Gewicht: 600 kg, Raumbedarf (B x T x H): 0,6 x 1,0 x 1,8 m, größte Bohrleistung in Stahl 40 mm, Zubehör: autom. Bohrvorschube, Schnellspannbohrfutter, Drehzahlanzeige, 2-Stufen-Motor, Kühlmittelvorbereitung, Pos. 14497 1) Foto im Internet

**Radialbohrmaschine Caser**, Pos. 14230 1) Foto im Internet

**Radialbohrmaschine CZEPPEL RFH 75/1750**, Bj. 1975, Ausladung 1750 mm, Bohrleistung 75/90 mm, Kegel MK5, Drehzahlen 21, Drehzahlbereich 19 - 1900 U/min., 12 Vorschübe, Aufspannfläche 2050 x 1100 mm, Gewicht 6745 kg, Abm. 2970/1130/340 mm, Pos. 4559 1) Foto im Internet

**Säulenbohrmaschine IXION BS 15 P**, Bj. 1988, Drehzahlbereich: 240 - 3800 U/min, Spindelaufnahme: MK 2, Spindeltrieb: 0,7 kW, Ausladung: 220 mm, Masch. Gewicht: 120 kg, gr. Bohrleistung in St. 20 mm, Bohrhub 100 mm., Zubehör: Schnellspannbohrfutter, bearbeitete Grundplatte, polumschalbarer Motor, Pos. 14652 1) Foto im Internet

**Radialbohrmaschine MEUSER M 70 R**, Bj. 1972, Ausladung: 1725 mm, Drehzahlbereich: 22 - 1800 U/min, Spindelaufnahme: MK 6, Kühlmittleinrichtung, Gesamtleistung: 7,5 kW, Masch. Gewicht: 8500 kg, größte Bohrleistung in Stahl 70 mm, Bohrhub 480 mm, Zubehör: automatische Klemmung, 2-Stufen-Motor, Pos. 14500 1) Foto im Internet

**Radialbohrmaschine WEBER BR 32 R**, Bj. 1965, Drehzahlbereich: 33 - 1500 U/min, Spindelaufnahme: MK3, Ausladung: 1240 mm, Gesamtleistung: 2,6 kW, Masch. Gewicht: ca. 3000 kg, größte Bohrleistung in St. Ca. 35 mm, Bohrhub 350 mm, Vorschübe 0,06 / 0,09 / 0,12 / 0,16 / 0,27 / 0,36 / 0,50 / 0,75 / 1,00 mm / U, ohne Würfeltisch, Zubehör: elektrische Klemmung, motorische Vertikalverstellung, 9 automatische Bohrvorschübe, Schnellspann-Bohrfutter, Pos. 14680 1) Foto im Internet

#### Suche

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im GebrauchtMaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

**Suche Säulenbohrmaschine ALZMETALL Alzstar 40/SV**, Bohrvermögen in Stahl bis 40 mm, Gewindeschneiden bis M24, Pos. 3698-S

**Suche Mehrspindelbohrm. BOLEY**, mit bis zu 10 Bohrspindeln, Pos. 3587-S

**Suche Mehrspindelbohrm. WMW BMXG 6000**, Pos. 3492-S

## 07.30 Bohrwerke

**Lehrenbohrwerk ABA MT 85**, Bj. 1977, Tisch 600 x 1000 mm, Pos. 10006 1) Foto im Internet

**Lehrenbohrwerk ABA VLP-600**, Bj. 1970, Tischgröße: 800 x 450 mm, Drehzahlbereich: 37 - 1700 U/min, Spindeltrieb: 2,3 kW, Masch. Gewicht: 2500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,9 x 1,6 x 2,55 m, Tischfläche Verstellbereich 600 x 400 mm, Vertikalschlitten 400 mm, Vorschub/Umdrehung 0,03-0,24, Spindelhub 180 mm, Rundtisch Ø 500 mm, überholt in 2005 (alle Führungen neu eingeschabt), top Zustand, Pos. 7468 1) Foto im Internet

**Bohrwerk ASHERSLEBEN HFS**, X: 5000 mm, Tischgröße: 5000 x 1400 mm, Drehzahlbereich: 1000 U/min, Spindelaufnahme: SK50, Gesamtleistung: 20 kW, Masch. Gewicht: 50000 kg, mit Fräskopf, Schleifkopf und Hobelkopf, Ständerdurchgang 1700 mm, nur Fräseinrichtung, Streckensteuerung, Pos. 13005 1) Foto im Internet

**Plattenbohrwerk COLLET + ENGELHARD DF 160**, Bj. 1959, X/Y 4000/2600 mm, Spindel-Ø 160 mm, Bohrtiefe 1300 mm, Planscheiben-Ø 820 mm, max. Ø beim Ausbohren 1000 mm, max. Ø beim Plandrehen 1300 mm, Länge des Bettes 6700 mm, Breite des Bettes 1600 mm, Spindeldrehzahl 6,3 - 710 U/min., Spindeltrieb 30 kW, Eilgang 2 m/min., Digitalanzeige Heidenhain, überholt 2008, inkl. Rundtisch Ø 2500 mm, Tischbelastung 18000 kg, Pos. 13679 1) Foto im Internet

**Horiz. Bohrwerk Duchateau L.G.B.C. 63**, Bj. 1981, X: 700 mm, Y: 450 mm, Z: 620 mm, Tischgröße: 500 x 500 mm, Pinolenhub: 450 mm, Spindel-Ø: 63 mm, Drehzahlbereich: 50 - 1500 U/min, Werkzeugaufnahme: SK 40, Spindeltrieb: 3,7 kW, Gesamtleistung: 5,5 kW, Masch. Gewicht: 2000 kg, 4-Achsen-Digitalanzeige, Maschinen Fixatoren, Pos. 14645 1) Foto im Internet

**Bohr- u. Fräsmaschine MAHO MH 500**, Bj. 1970, X: 300 mm, Y: 175 mm, Z: 350 mm, Aufspannfläche: 620 x 300 mm, Masch. Gewicht: 850 kg, 3-Achsen Digitalanzeige, univers. Kipp- und Schwenktisch, seit 1996 wenig genutzt, da als Ersatzmaschine eingesetzt, Pos. 8735 1) Foto im Internet

**Bohr- u. Fräsmaschine MAHO MH 600 P**, Bj. 1980, X: 500 mm, Y: 400 mm, Z: 400 mm, Aufspannfläche: 720 x 420 mm, Steuerung: Heidenhain TNC 131, Masch. Gewicht: ca. 1900 kg, mit univ. Kipp-, Schwenk- u. Drehtisch, seit 1996 wenig genutzt, da als Ersatzmaschine gelaufen, Pos. 9896 1) Foto im Internet

**Lehrenbohrwerk Waida JBM-40**, Bj. 1984, X/Y/Z 500/380/530 mm, Tisch 800 x 530 mm, Tischlast 600 kg, Bohrhub 220 mm, Bohrleistung in Stahl Ø 25 mm, Spindel 2 kW, Werkzeugaufnahme SK40, Drehzahl 80 - 2100 U/min., Bohrtiefe 220 mm, Gesamtleistungsbedarf 3 kW, Masch.gewicht 4,6 t, wenig benutzt, mit neuw. Zubehör wie Schleifkopf, Wolhaupter Plan- u. Ausdrehkopf, diverse Spannanzgen, Betr.-Std. 100, Pos. 8264 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Bohr- u. Fräsmaschine**, Bohrleistung max. 40 - 50 mm, SK40 oder MK 4, Gewindeschneideeinrichtung, Digitalanzeige 3-Achsen, Pinolenhub mind. 120 mm, Pos. 3680-S

## 07.40 Tieflochbohrmaschinen

1) Fotos der Maschinen unter [www.gebrauchtmaschinen-journal.de](http://www.gebrauchtmaschinen-journal.de)

## Suche

**Suche Tieflochbohrmaschine**, für Doppelschneckenzyklinder (twin screw barrel), Bohrtiefe mind. 4,3 m, soll konische Zylinder herstellen können, Pos. 3567-S

**Suche Tieflochbohrmaschine TBM50 - 1500**, Bohr-Ø 600 mm, Länge 5000 - 6000 mm, Pos. 3530-S

## 07.99 Sonstiges Bohrmaschinen

### 3-Achsen-Verschiebetakt-Maschine

**SUHNER**, Bj. 1998, Kühlmittelpumpe Brinkmann, 2850 U/min., 2,2 kW, Vorschubschlitten Indramat MKD 071, 4500 U/min., max. Vorschubkraft 5500 m, Brankamp C90 Überwachung, Späneförderer, Pos. 8350 1) Foto im Internet

## 08. Schmieden - Walzen

### 08.10 Schmiedehammer

**Schmiedehammer Huta Zygmunt MPM 1600 B**, Druck 1840 kg, Bärgegewicht 680 kg, Hubzahl 120/min., Pos. 11953 1) Foto im Internet

### 08.20 Walzmaschinen

**Anspitzwalze Krollmann**, Gussmodell, klein, 3 - 12 mm, Pos. 12106 1) Foto im Internet

## 08.99 Sonstiges Schmieden - Walzen

## Suche

**Suche Schmiedemaschine**, für Aluminiumbearbeitung, Druckkraft mind. 1500 t, Pos. 3539-S

**Suche Schmiedemaschine GFM SKK-06 / SKK-10 / SKK-14**, ggf. mit Automation, Pos. 3604-S

## 09. Schweißen - Brennschneiden - Roboter

### 09.10 Punktschweißmaschinen

**Punktschweißmaschine ARO PA 12 A SC**, Bj. 1998, Ausladung: 500 mm, Masch. Gewicht: 580 kg, Schweißleistung 125 KVA, max. Schweißleistung 360 KVA, Zubehör: Digitalsteuerung, Fußschalter, Pos. 14494 1) Foto im Internet

**Punktschweißmaschine ENERTEC PSM 160**, Bj. 1991, Nennleistung bei 50 % ED 160 kVA, Nennprimärspannung 380V, Frequenz 50 Hz, Elektrodenladekraft 1000 daN bei 6 bar, Zubehör: Schweißsteuerung FASE WELD 332, Pos. 14684 1) Foto im Internet

**Punkt- u. Buckelschweißmaschine HELLER 6100/2100**, Bj. 1991, Ausladung 800, Nennleistung 120 kVA, Elektrodenhub max. 100 mm, Vorhub 60 mm, Arbeitshub 40 mm, zulässiger Wasserdruck 4,5 bar, Elektrodenarm Ø 100 mm, Elektrodenhalter Ø 32 mm, Elektrodenkraft 1200 daN, Armabstand min. 150 mm, max. 500 mm, Nennleistung 120 kVA, Dauerleistung 73 kVA, top Zustand, Pos. 7976 1) Foto im Internet

**Punktschweißmaschine MESSER GRIESHEIM PECO FP200**, Schweißkopf FP200-1000N, Schweißsteuerung 3M35L4/TR3-1, Luftarmatur DS40S, Arbeitstisch, Fußschalter, mit FPA2-Rundarmatur, generalüberholt, Pos. 13878 1) Foto im Internet

**Punktschweißmaschine MESSER GRIESHEIM PECO FP3/II**, Schweißkopf FP3-3550N, Schweißsteuerung 3M35L4, Luftarmatur DS40, Fußschalter, mit coaxial MK1-Punktarmatur für MK1-Elektroden und Konsolstisch unten, Komponentensatz ohne Arbeitstisch, generalüberholt, Pos. 13879 1) Foto im Internet

**Punktschweißmaschine MESSER GRIESHEIM SKF-1500**, neuer Schweißkopf SKF-1500 - 1800N, Schweißsteuerung 3M35L4, Luftarmatur DS40S-SO, neuer Al-Profil-Tisch, 1 neuer Fußschalter, mit FPA2-Rundarmatur, Pos. 13880 1) Foto im Internet

**Punktschweißmaschine Schlatter GP2.332.43.32**, Bj. 1991, Ausladung: 600 mm, Druck: 0,8 t, Steuerung: SWEP 05-C1410, Maschinenummer: PS1.3620.4194, Masch. Gewicht: 1300 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,7 x 1,0 x 2,0 m, Zustand: sehr gut, U1 380V m1 3, Sc 140VA x 50%, U20 7,1 V, I2C 17 KVA I2cc 91KA smax 415 KVA, I 158 A Imax 900A, P 5,5 bar Luft 13 - 21 l/min, Steuerung Model 1.9141.4194, von Schlatter Techniker geprüft, Protokoll Kurzschlussstrommessung Strom/Spannung vorhanden, Pos. 14234 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Schweißkopf MESSER GRIESHEIM Peco Typ FPA2 oder FP3**, kann auch ohne Trafo sein, Pos. 3558-S

**Suche Punktschweißmaschine Schlatter Selecta P1**, ab Baujahr 1991 mit SWEP-Steuerung, Ausladung 600 mm, Pos. 3746-S

## 09.30 Schweißgeräte / -maschinen

**Schweißgerät / -maschine LRS 32-LRS 120**, Bj. 2008, Pos. 14373 1) Foto im Internet

**Schweißgerät / -maschine Schlatter PA Rt 8**, Bj. 1981, Automat, Sn 80 kVA, Smax 280 kVA, Presskraft 5000 kN, Pressdruck 50 N/cm2, Pos. 13662

**Schweißgerät / -maschine Schlatter PS 150 J**, Bj. 1983, manuell, Sn 155 kVA, Smax 380 kVA, Presskraft 6000 kN, Steuerung CX 3315-120, Pos. 13663

## Suche

**Suche Schutzwasserschweißgerät**, 220 V, Pos. 3733-S

**Suche Stumpfschweißmaschine Schlatter AMG 20/80**, Pos. 3661-S

## 09.50 Brennschneidmaschinen

**CNC- Brennerhöhenverstellungen ESAB**, mit kapazitiver Abtastung und Maschinenbrenner, 6 Stück, Pos. 11683 1) Foto im Internet

**Brennschneidmaschine KALTENBACH WBZ 1500**, Bj. 1997, Verfahrenweg 6000 x 1500 mm, max. Brennstärke t = 50 mm, Blechqualität 340 - 630 N/mm2 Zugfestigkeit, Bohrleistung Ø 10 - 40 mm, 5-fach WZW, inkl. Hypertherm HT2000, Brennerhöhenverstellung hydr. 200 mm, Verfahrenweg Brenner 1530 mm, Steuerung Leukart, installierte Leistung 20 kW, Abm. ca. 13 x 5,5 x 3 m, ohne Zubehör, Pos. 13976 1) Foto im Internet

**Brennschneidmaschine Koike Nanograph 3000**, Bj. 2002, 4 Brenner, Tafelgröße 4 x 2 m, Längsfahweg 6000 mm, mit Absaugung u. Brennschneidstisch, Pos. 11469 1) Foto im Internet

**CNC- Brennschneidmaschine MESSER GRIESHEIM Corta Arc.**, Bj. 1998, 2 Autogen-

brenner, 2 Plasmabrenner, Absaugung, Kompressoranlage Fab. Boge, Pos. 13519 1) Foto im Internet

**Brennschneidmaschine MESSER GRIESHEIM Corta DP 5000**, Bj. 1993, Arbeitsbreite 1 x 4000 mm, Spurbreite 500 mm, doppelseitiger Längsantrieb über Ritzel und Zahnstange, elektromagnetische Zentralschaltung der Gase, Lochstechautomatik, Monometereinheit, Druckregleinheit, Schneiddicken mit 2 Brennern max. 200 mm, mit 4 Brennern max. 100 mm, CNC-Steuerung MG 12 SE 30 CB, Omniscard Datenkoppler integriert, Zubehör: 9 m Laufbahn für doppelseitigen Längsantrieb, Brenneraufhängung MG 252, Innenzündungs-brenner MS 3450, Interlock, Kabelkanal, Luftplasma-Schneideanlage HAT 40C, Absaugsystem ECO TAB, Pos. 13678 1) Foto im Internet

**Brennschneidmaschine Optimat 15/30 MSR**, Bj. 2003, 6 x 2 m, Schneidoptik HL93, 2 St. Autogen-Doppelbrenner, 3 St. rollengelagerte Zeichnungsauflegemaschine, CNC-Steuerung Burny plus 2.5, ohne den abgebildeten Auflagetisch, Pos. 11868 1) Foto im Internet

**Brennschneidmaschine Zinser 1211/CNC500**, Bj. 1996, Blechformat: 3000 x 1500 mm, Steuerung: CNC 500, Gesamtleistung: 1 kW, Raumbedarf (B x T x H): 4,15 x 3,95 x 2,2 m, Zustand: sehr gut, sofort einsatzfähig, optischer Kopf für Werkstückzeichnungsabnahme LK 500, 1 Autogen-Brenner, Pos. 14169 1) Foto im Internet

## 09.80 Roboter

**NC- Portalroboter Frei Sensorrive 8010**, Bj. 1995, gewartet u. gereinigt, demontiert, abholbereit gelagert, Pos. 10471 1) Foto im Internet

**Portalroboter Mauersberger MRC**, Bj. 2002, neuwertig, mit Steuerung BWO m. Bedienpult, 6-achsrig, zum Schleifen von Türrosetten gebaut, Betr.-Std. 50, Pos. 5935 1) Foto im Internet

## 09.99 Sonstiges Schweißen - Brennschneiden

**Ultraschall-Schweißmaschine Mecasonic / KLN OMEGA II - MPS**, Bj. 1995, Zylinder Durchmesser: 63 mm, Hub: 100 mm, Höhenverstellbarkeit: 280 mm, Arbeitsfläche: 340 x 390 mm, Einstellung der Planparallelität des Kopfes, Drehbarkeit des Kopfes -Höheneinstellung des Kopfes: 280 mm -robuste Konstruktion ohne Aufbauhöhe der Säule, Führungsschienen: 400 mm, Abmessungen H/B/T 1107/ 406/ 830 mm, Gewicht: ca. 100 kg mit Einhausung zum Arbeitsschutz L/T/H 1,3/ 0,84/ 1,2 m, Pos. 13461 1) Foto im Internet

**Schweißdrehtisch Thieler 1200RY**, Tragkraft max. 12000 kg (gemäß Tragkraftdiagramm), Kippwinkel 135°, max. Werkstück-Ø 2800 mm, Planscheibendrehzahl regelbar, Eigengewicht 4100 kg, Pos. 13171 1) Foto im Internet

## 10. Härten - Glühen - Trocknen - Schmelzen - Klimatisieren

### 10.10 Härteöfen

**Glühofen ALEC SO 103**, Bj. 2009, zum Glühen von Stahl und NE-Metallen 400 - 1200°C, Arbeitstemperatur ca. 1000 - 1150°C, fahrbar mit Gasbrenner, Kammergröße B/H/T 400 x 200 x 600 mm, Elektroanschluss 220 V, 50 Hz, Gebläsemotor 0,017 kW, Vorführgerät, Betr.-Std. 50, Pos. 10142 1) Foto im Internet

**Härteofen ROHDE KE 230**, Bj. 1994, Gesamtleistung: 16,5 kW, Masch. Gewicht: ca. 600 kg, incl. Computer-Steuerung, Härtekammer Breite = 510 mm, Höhe = 740 mm, Tiefe = 580 mm, max. Härteatemperatur 1240 ° C, Zubehör:



# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

## Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

Thermo-Computer Control TC 605, Pos. 14665  
1) Foto im Internet

### 10.15 Härteanlagen

**Härteanlage**, Bj. 1990, Koordinatentisch  
Steuerschrank mit HEIDENHEIN Steuerung  
Generator 12 Kw  
Oel-Rueckkuehlung, Pos. 14252 1) Foto im Internet

**Hochfrequenz-Härteanlage Steremat EA 100-3C-HF**, Bj. 2011, bestehend aus: Transistor-Generator, Ausgangsleistung 50/100 kW, Arbeitsfrequenz 150-350 kHz, Anschlussleistung 54/106 kVA, Abm. 600 x 900 x 2000 mm IP54, Gewicht 140 kg, Kühlwasserbedarf 18 l/min., Druck 4-5 bar, Koax-Trafo-Aussen-Ø 120 mm, Induktor mit Konzentratorestückung, Kühlanlage, Erwärmungsanlage mit Siemens 840D-Steuerung, Horizontalförderer, Drehteller mit 8 Werkstückaufnahmen, Aufstellfläche der gesamten Härteanlage B/L/H 1,6 x 4,4 x 2,4 m, Betr.-Std. 12.225, Pos. 13871 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Universal-Härtemaschine**, Stücklänge max. 600 mm, Stück-Ø 15 - 100 mm, Stückgewicht max. 50 kg, Härteanlage max. 600 mm, Steuerung Siemens S7-300 PLC, Konverter: Leistung 3 x 400 V +/- 10%, 50 Hz +/- 2 Hz, Leistung 125 kW, 100 kW, Steuerung Siemens Simatic, Pos. 3654-S

### 10.40 Trockenöfen

**Trockenöfen MEMMERT uf55**, Bj. 2016, Temperaturbereich: 300 ° C, Gesamtleistung: 2 kW, Masch. Gewicht: 57 kg, Innenraum B/H/T 400 x 400 x 330 mm, 53 Liter, Einstellparameter: Temperatur, Drehzahl, Umluft, Motor, Abluftklappenstellung, Programmlaufzeit (Timer), Datum, Uhrzeit, Pos. 14361 1) Foto im Internet

### 10.60 Klimaanlage, -geräte

**Klimaanlage Trade ECGWH 240/R1 34a**, Bj. 1997, Kälteleistung 81 kW, befüllt, Füllgewicht 2 x 7 kg, voll funktionsfähig, Pos. 12266 1) Foto im Internet

## 11. Messen - Prüfen - Wiegen

### 11.10 Meßmaschinen

**Messmaschine Benteler Laser Gauge 600**, Bj. 2007, Messbereich 1 von 45 mm, Genauigkeit 0,03 mm, Messbereich 2 von 100 mm, Genauigkeit 0,10 mm, Software Rapidform XO, scannen von Metallstanzteilen, Oberflächenkonturen jeder Art, sämtliche runde Formen, Einsätze von Stanzwerkzeugen, Pos. 13802 1) Foto im Internet

**Messmaschine Dr. Heinrich Schneider PMS 400**, Bj. 2008, X: 400 mm, Y: 400 mm, Z: 300 mm, multisensor Maschine für berührungsloses 2D und taktiles 3D messen, 1schichtig gelaufen, Auslastung bei 30 %, im abgeschlossenen, sauberen und temperierten Messraum, Saphier Software, Pos. 14407 1) Foto im Internet

**Verfahrtschiene für Faro Messarm FARO Precision Rail**, Bj. 2003, X: 2630 mm, Masch. Gewicht: 450 kg, Raumbedarf (B x T x H): 3,0 x 0,29 x 0,14 m, 3 m Gesamtlänge, Turm 0,6 m, auf der Schiene war ein Faro Gold angebaut (kann sicherlich auf anderen Arm/ neue Anschlußtechnik umgebaut werden), Typenschild/Hersteller auf der Schiene: Mora Aschafenburg, Typ 0148.06.30, Zubehör: Magnetic Cone AC083, Pos. 12656 1) Foto im Internet

**Koordinatenmesszentrum PROFITECH AIM 553**, Bj. 2016, Tischgröße: 500 x 500 x 300 mm, Werkstückgewicht: 25/50 kg, Messtaster:

Renishaw TP200, Tasterwechselformat: 6-fach, Gesamtleistung: 1 kW, Masch. Gewicht: 1120 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,04 x 1,52 x 2,04 m, Multisensor Koordinatenmesszentrum mit Kamera, Laser und Renishaw, Vorführgerät aus Demozentrum, Messbereich 500 x 500 x 300 mm, hochmoderne Bildverarbeitung, Verfahrensgeschwindigkeit 200 mm/sec., Beschleunigung 400 mm/s., Zubehör: OptiCheck3D SW Volllizenz, SW Wartungsvertrag 18 Monate, Servicevertrag 12 Monate incl. Beratung, Betr.-Std. 100, Pos. 14428 1) Foto im Internet

**Messmaschine STIEFELMAYER C-Manuel**, Bj. 1979, X: 5400 mm, Y: 1400 mm, Z: 2000 mm, Platte 6000 x 2000 mm (in der Mitte zusammengeschraubt), Renishaw-Messtaster, MIH Renishaw Tastkopf mit Taster TP2 und Taststift, PC-DMIS Software mit Laptop, Pos. 13738 1) Foto im Internet

**3D-Koordinatenmessmaschine STIEFELMAYER Ventura**, Bj. 2009, X: 12000 mm, Y: 2500 mm, Z: 4000 mm, Tischgröße: 3000 x 12000 mm, Masch. Gewicht: 50000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 4000 x 12000 mm, Verfahrensgeschwindigkeit 150 mm/s., Tragfähigkeit Messplatte 30 kN/m<sup>2</sup>, digitaler 3-Achs Messzähler MZ 2000, 2-teiliges Messplattensystem 2 x 3000 x 6000 mm, konventionelle Steuerung, Abm. Säule 160 x 160 mm, Ausleger 80 x 80 mm, die Achsen werden motorisch per Joystick über das Handbediengerät HT 1000 verfahren, Genauigkeit entspricht der DIN EN ISO 10360-2 für KMG's, Zubehör: div. Messwerkzeuge, Aufnahmeköpfe, Verlängerung etc., Pos. 14218 1) Foto im Internet

**3D-Koordinatenmessmaschine Thome Rapid-Plus CNC**, Bj. 2007, X: 1000 mm, Y: 600 mm, Z: 500 mm, U1 = 2,5 L/350 µm, U3 = 3 L/300 µm, Software Metrolog XG, Steuerung Metrolog ME5008 mit Steuerschrank, MH20i, manuelle Dreh-/Schwenk-Kopf, indextierbar 15° Schritte, mit integriertem TP20 Messtaster, Eichkugel Kit Ø 25 mm, Hartmetall Wolframcarbid, gerade mit M8 Gewinde, Joystick klein ME470 von Metrologic, kalibriert bis 08/11, Pos. 12238 1) Foto im Internet

**Messmaschine WENZEL RA**, Bj. 1998, X: 6000 mm, Y: 1600 mm, Z: 1800 mm, Tischgröße: 6000 x 3000 mm, Aufgabebereich Messplatte 6000 x 973, Abstand zwischen den Messplatten 1040, Letzte Kalibrierung: August/September 2015, Durchmesser der Messareme - Aufrechte 160 x 160 und Ausleger 85 x 85, Zubehör: Rechner ohne Software, kein Messtaster, Pos. 14302 1) Foto im Internet

**Messmaschine Werth VideoCheck IP 800x400**, Bj. 1999, Messbereich 800 x 400 x 200 mm, E2 = ( 1,5+L/500 ) mit erhöhter Genauigkeit, überprüft in 2013, mit taktiler und optischer Messeinrichtung, Betr.-Std. 790, Pos. 13721 1) Foto im Internet

**3D-Koordinatenmessmaschine ZEISS PSM Doppelständer**, Bj. 2008, X: 6000 mm, Y: 2 x 1600 mm, Z: 2400 mm, Tastsystem Renishaw PH 10, zul. Messunsicherheit VDI U3=35 I/40 < 100, in 2008 komplett überholt (neue Getriebe, neue Lagerung, neue Verkabelung, neues Tastsystem), Pos. 14303 1) Foto im Internet

**Messmaschine horizontal ZETT MESS GEO - AS**, Bj. 1992, X: ca. 1200 mm, Y: 650 mm, Z: 650 mm, 3D, Tastsystem Renishaw PH1, Software Zett Mess Futurex, gepflegt da nur Kunststoffteile vermessen wurden, auch als Anreißmaschine verwendbar, mit kompl. Werkzeugkoffer (neuwertig), voll funktionsfähig, Zubehör: reichhaltiges Zubehör an Tastern und Verlängerungen gegen Aufpreis, Pos. 13970 1) Foto im Internet

**Universalprüfmaschine ZWICK 1487**, Bj. 1974, Lastrahmen: 200 kN, Hub: 1200 mm, Durchgang zw. den Ständern: 680 mm, Steuerung: Typ 7025/11, Maschinennummer: 61998, Gesamtleistung: 6 kW, Masch. Gewicht: 2200 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,08 x 1,275 x 2,376 m, Zustand: guter Zustand, Kraftmessung mit Kraftmessdose 77101 200 kN, Längenänderungsaufnehmer 250 mm für Rundproben

ben 1400.670.1/1, Einrichtung für Längenänderungsmessung, Elektrischer Ansetz Dehnungsaufnehmer 7852, Zubehör: kugelige Probenaufnahmen für Gewinde und Schülterköpfe, 1 Paar Keilspannköpfe, Probenaufnahmen für Rundproben mit Sägezahnrastr, Dokumentation, 8 Plotterrollen, Pos. 14294 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Messmaschine**, Messbereich x: 600, y: 600, z: 600, Messunsicherheit: 2,5 µm, mit Tasterwechsler Brückenbauweise, Dreh-/Schwenk-Tasterhalter, mit Steuerung und Software, ab Baujahr 2000, max. Raumbedarf Höhe: 2700 mm, Pos. 3724-S

**Suche CNC-Messmaschine**, Pos. 3701-S

**Suche Messmaschine Adcole 1200**, Spannlänge 1,50 m, Steuerung Windows, Hyper Kummel, Genauigkeit 10 µm, Pos. 3572-S

**Suche Messmaschine STIEFELMAYER System C**, Doppelständer, Plattengröße 6000 x 3000 mm, Messbereich Z 1800 mm, ab Bj. 1990, Pos. 3656-S

**Suche Messmaschine ZEISS Prismo 7 MFS**, ab Bj. 2001, mit Steuerung C99, Pos. 3708-S

### 11.50 Meßgeräte

**Emissionspektrometer ARL QuantoPort**, Bj. 1989, fahrbar (tragbar), für die Gattierung u. Sortenerkennung von Metallen in Form von Stangen, Röhren, Blechen, Gußstücken, Barren sowie von Halb- u. Fertigkomponenten, neuwertig, vielleicht 5 x genutzt, Pos. 9430 1) Foto im Internet

**Messarm FARO P 10**, Bj. 2006, 7 Achsen, 3 m, ohne Bluetooth, mit Laserscanner Metris u. HP-Workstation, die Software von Metris ist speziell auf den Scanner abgestimmt und heißt Kube, Software CAM Measure von Faro, Pos. 12372 1) Foto im Internet

**Messarm FARO Platinum**, Bj. 2008, Messbereich 2,4 m, Software Measure 10, sehr guter Zustand, Zubehör: ohne Rechner, ohne Stativ, Pos. 13683 1) Foto im Internet

**Messarm FARO Platinum**, Bj. 2003, P12-02 +/- 0,086 mm, letzte Kalibrierung 03/2013, ohne Rechner, ohne Software und ohne Dongel, Zubehör: ohne Stativ, Pos. 13780 1) Foto im Internet

**Zahnteilungsmessgerät Maag TML**, für Modul 0,5 - 8, min. Zahnbreite 10 mm, Gewicht 1,1 kg, Abm. 150 x 135 x 55 mm, sehr guter Zustand, Zubehör: Messklötze Modul 3, 3,5, 4 und 5, Pos. 13263 1) Foto im Internet

**Messarm NIKON MCAX30+**, Bj. 2013, Masch. Gewicht: 8,8 kg, Gelenkmessarm mit Scanner Nikon MMD x 100, Kalibrierung im Dezember 2016 neu durchgeführt, zur taktilen Messung, Flächenscanbar möglich, Messlänge 3,0 m, Punkt Repräsentierbarkeit 0,042 mm, volumetrische Genauigkeit +/- 0,058 mm, Pos. 14637 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Messarm FARO**, Baureihe Platinum oder größer, 10 oder 12-fuß, Pos. 3686-S

**Suche Messarm FARO**, Messvolumen von 2,4 - 3,0 m, 7 Achsen, möglichst Bluetooth u. Magnetfuß, Pos. 3524-S

**Suche Messarm FARO GAGE PLUS**, Pos. 3560-S

**Suche Messarm FARO Platinum**, mit oder ohne PowerINSPECT Software, Pos. 3559-S

**Suche 3D-Messarm FARO o. Zett Mess o.ä.**, Mindestauslage 2000 mm, Pos. 3487-S

**Suche Konturmessgerät MAHR LD 120**, Pos. 3672-S

### 11.60 Härteprüfgeräte

**Härteprüfgerät ROCKWELL Duro RA**, Bj. 1991, für schnelle Härteprüfung von gehärtetem und vergütetem Stahl, auch Bandstahl, weichem und karboniertem Stahl, NE-Metallen und Baustahl, Gußeisen, Kupfer- und Aluminiumlegierungen etc., Messhöhe 230 mm, inkl. Untergestell, Gewicht 90 kg, Untergestellabm. 400 x 600 x 900 mm, autom. Nullstellung, Belastung 60 kg, Pos. 14138 1) Foto im Internet

### 11.70 Profilprojektoren

#### Suche

**Suche Profilprojektor**, Pos. 3700-S

### 11.99 Sonstiges Messen - Prüfen - Wiegen

**Prüfdrone Burger + Ziegler**, 695 St. in 25 Holzkästen, Ø 12,42 bis 20,00 mm, meist ungebraucht, noch original eingefettet, ohne Außen-Ø 14,82 - 15,21 - 16,96 - 17,19, Pos. 11539 1) Foto im Internet

**Werkzeugvorneinstellgerät DMG MORI MICROSEET VIO 210**, PC arbeitet aktuell mit Windows, Gerät mittels LAN in Netzwerk integriert, Software Microvision III, Touchscreen (Software 3M Touch Systems), Zubehör: Drucker Dyno LabelWriter 400, Pos. 14424

**Laser Scanner FARO LS 880HE**, Bj. 2005, Messbereich Ø 7000, Software: Faro Record, Messrate 120 kHz, Messunsicherheit +/- 3 mm bei 10 m, Ablenkeinheit vert. Sichtfeld 320°, horiz. Sichtfeld 360°, max. Drehzahl vert. 3000 U/min., Leistungsaufnahme 60 W, Pos. 10818 1) Foto im Internet

**Messgerät HEXAGON METROLOGY Optiv MS 442**, Bj. 2009, Masch. Gewicht: 940 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,232 x 0,91 x 1,663 m, Multisensor-Messgerät ausgestattet mit Kamera, Laser und Renishaw Tastsystem, Messbereich Einzellensort: 410 x 410 x 200 mm, max. Ladegewicht Glasplatte 30 kg, Genauigkeiten U1 = 1,9 L/200, U2 = 2,4 L/150, U3 = 2,9 L/100 (L=Messlänge in mm), max. Verfahrensgeschwindigkeit je Achse 200 mm/s, Zubehör: Kamera mit 2-Stufen-Zoom, Laser, LED Ringlicht, Renishaw 6-fach Tasterwechsler, Renishaw TP 200 Tastsystem, neuer Framegrabber (Eagle), 2-Monitor-Betrieb, neue Windows 7 Ultimate Auswertestation, Opticheck3D 4.5 Auswertesoftware neu, auf Wunsch inkl. Transport, Inbetriebnahme und Kalibrierung, Pos. 14377 1) Foto im Internet

**Zweiflanken-Wälzprüfmaschine MAHR 895 D**, Einstellbarer Achsabstand 50 - 600 mm, größtes zul. Radgewicht auf festem Schlitten 250 mm, auf schwimmendem Schlitten 125 kg, Widerlager Ausladung 165 mm, Spitzenerfennung 150 - 400 mm, Fehlervergrößerung einstellbar 100-fach, 250-fach, 500-fach, Masch.gewicht ca. 500 kg, Abm. L/B/H 1350 x 450 x 1650 mm, Messergebnis wird auf einem Mahr Milligraph aufgezeichnet, umgebaut, auf vorgeschriebene Genauigkeit überholt und neu lackiert, sehr viel Zubehör, Pos. 13972 1) Foto im Internet

**Messgerät MAHR MS 222**, Bj. 2016, Multisensor Koordinatenmessgerät, Messbereich 200 x 200 x 200 mm, Demogerät aus Schulungszentrum, rebuilt in 2016 mit neuem Controller, SW und PC Auswertestation, Software OPTICHECK3D 4.5, aktuelle Version, inkl. Wartungs- und Servicevertrag für 12 Monate, optional: Ausbau, Inbetriebnahme, Kalibrierung und umfangreiche Schulungspromos, Pos. 14380

**Messgerät MAHR MS 662 Multisensor**, Bj. 2016, Masch. Gewicht: 1190 kg, Raumbedarf

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

## Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im GebrauchtmMaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

(B x T x H): 1.,45 x 1,12 x 1,6 m, Messbereich Einzelsensor: 600 x 600 x 200 mm, max. Ladegewicht Glasplatte 40 kg, Genauigkeiten U1 = 1,9 L/200, U2 = 2,4 L/150, U3 = 2,9 L/100 (L=Messlänge in mm), max. Verfahrgeschwindigkeit 250 mm/s, Zubehör: Kamera mit Motorzoom, LED Ringlicht, neuer Framegrabber (Eagle), 2-Monitor-Betrieb, neue Windows 7 Ultimate Auswertstation, neue Opticheck 3D 4.5 Auswertsoftware, auf Wunsch inkl. Transport, Inbetriebnahme und Kalibrierung, Pos. 14378 1) Foto im Internet

**Leiterplattenbestücker MANZ**, Bj. 1995, bestehend aus 3 frei programmierten Stationen, Pos. 12323

**3D-Lasercscanner Metris ModelMaker D 100**, Bj. 2008, für 7-Achs-Messarme z. B. Faro Platinum, Auflösung bis zu 0,05 mm, kpl. mit Scansoftware KUBE und HP-Laptop, Kalibrierwürfel, Sensor- u. Triggerkabel, Objektreferenzmarken, inkl. Transportkoffer, Pos. 12177 1) Foto im Internet

**Transportsicherung MITUTOYO B-706**, kompletter Satz zur Sicherung einer Koordinatenmessmaschine B-706, die Transportsicherung wird gegen Kaution vermietet, Pos. 14555 1) Foto im Internet

**Messgerät PROFITECH AM 553**, Bj. 2016, Advanced Multisensor Koordinatenmessgerät der High End Klasse mit Vollausstattung, taktil, optisch, Laser SW OPTICHECK3D 4.5 aktuelle Version, mit 12 Monaten Wartungsvertrag und Updateservice, Koordinatenmesszentrum aus Demozentrum mit wenigen Betriebsstunden, inkl. 12 Monate Wartungsvertrag, Lieferung, Inbetriebnahme und Kalibrierung, Schulungen und Anwendungstraining, Pos. 14381

**Contour-Laser-Scanner Schneider CLS 4500**, Messbereich Ø 0,3 - 45 mm, Messlänge 0,5 - 200 mm, max. Werkstück-Ø 110 mm, Werkstücklänge 250 mm, Gewicht 3 kg, Verfahrgeschw. 20 mm/sek., Laser Strahl-Ø 0,15 mm, nächste Kalibrierung 04/11, Pos. 12048 1) Foto im Internet

**Werkzeugvoreinstellgerät Somet SPS 500 U**, Bj. 1989, X/Y 500/350 mm, Vergrößerung des Projektors 20-fach, Projektor ME OPTA PMP100, min. Messlänge 0,002 mm, Wiederholbarkeit der Einstellung +/- 0,005 mm, Gewicht ca. 400 kg, das Gerät ist neuwertig und wurde für die Bildern aus der Originalverpackung ausgepackt, Pos. 13542 1) Foto im Internet

**Messgerät WENZEL LH 8/7 CNC**, Bj. 1997, Messbereich 800 x 1500 x 700 mm, Renishaw PH100 mit Tasterwechsel 6-fach, TP 20 und Kalibrierkugel, Maschine in 2016 überholt, in Top-Zustand, optisch fast neuwertig, Auswertsoftware Wenzel CM, Schulungen und Andvertraining weltweit optional, auf Wunsch Lieferung, Aufbau, Inbetriebnahme und Abnahme, Maschine betriebsbereit in Messlabor unter Messraumbedingungen, Pos. 14379

**Messgerät WERTH SCOPE CHECK V**, Bj. 2010, Masch. Gewicht: 1500 kg, Multisensorkoordinatenmessgerät, Messbereich: Länge 500 mm, bis Durchmesser 160 mm, Gewicht Werkstück max. 15 kg, Messart optisch/Laser/Fasertaster, WinWerth auf WindowsPC, 4-Achsen-CNC-Steuerung, Zubehör: Hydrodehn-Spannfutter mit Aufnahmen von Durchmesser 3 - 16 mm, Fasereinsatz für Werth-Fiber-Probe, Pos. 14486 1) Foto im Internet

**Zugprüfmaschine WOLPERT TESTA U 60**, Bj. 1959, 4 Messbereiche: 0 - 60000 kg, 0 - 40000 kg, 0 - 20000 kg, 0 - 6000 kg, 2 Schnellspannköpfe mit 1 Satz Spannkeile für Flachproben von 0 - 10 mm Dicke u. 100 mm Breite, 2 Druckplatten, 1 Biegetisch mit 2 Biegeböcken u. 1 Biegestempel, 1 Kugeldruckstempel Kugel-Ø 10 mm, Masch.-ständer mit 2 Säulen, Pos. 9283 1) Foto im Internet

**Oberflächen-Messgerät ZEISS Surfcom 1500**, Bj. 2007, Vorschubweg 100 mm, Geradheitsgenauigkeit 0,05 + (L/1000) µm, Messgeschwindigkeit 0,03 - 3 mm/s Rauheit, 0,03 - 20 mm/s Welligkeit, Verfahrgeschwindigkeit 0,03 -

60 mm/s, Messprinzip Linearmotor mit Glasmaßstab, Auflösung 0,04 µm, max. Anzahl der Messpunkte 32000, Messbereich 1000 µm (Standard-Tastarm), neuwertig, Zubehör: Software: TIMS Version 12.48, Pos. 13192 1) Foto im Internet

**Werkzeugvoreinstellgerät ZOLLER H520**, Bj. 1995, Dokumentation, Masch. Gewicht: 800 kg, Raumbedarf (B x T x H): 2,16 x 1,45 x 1,9 m, Zubehör: vorhandene Vorsatzhalter: VDI 40, VDI 50, HSK 63, HSK 100, SK 40, SK 50, Pos. 14446 1) Foto im Internet

**Messgerät Zoller V 420/128**, Messbereich X/Z 150/400 mm, D = 300 mm, Optikträger V420D Saturn-Zero-Kamera u. Elektronik, Werkzeugaufnahme Grundspindel V 300 u. SK50 Smile IPC Elektronik Saturn Zero/2-Achs D, Software Saturno, 17" VGA Monitor, Umrüstung SPS 21 auf Z8 - Elektronik, Ausführung D für V 420 - V 720 EG, in 2001 kompl. Überholt, guter Zustand, Pos. 8328 1) Foto im Internet

## 12. Oberflächenbearbeitung

### 12.10 Industrie- Waschmaschinen

**Reinigungsanlage DÜRR IFW-1**, Bj. 1991, Steuerung: Siemens SPS S5 mit 2 Zeilendisplays, Gesamtleistung: 40 kW, Raumbedarf (B x T x H): 3200(1950) x 3450 x 2600 m, Zustand: funktionstüchtig, Injektionsflutwaschanlage, Ultrafiltrationsanlage, Nennstrom: 106 A, Ölabscheider, Reversierband, Arbeitskammer mit verschiedenen Spül-, Wascheinrichtungen, Heizung für Waschmedium, Waschkammer mit Drehantrieb, automatische Befüllung, Softwareisierung vorhanden, Zubehör: Waschkörbe und Vorrichtungen teilweise vorhanden, Pos. 14287 1) Foto im Internet

**Industriewaschmaschine LPW PowerJet 670 T3**, Bj. 2010, wäss. Reiniger, Füllmenge: 1870 l, Heizleistung Trockner 11,8 kW, Heizleistung andere Bäder: 36 kW, Abluft: 240 480 m³/h, elektr. Anschlusswert: 90 kW, 400 V, 170 A, Steuerspannung 24 DC, Ultraschalleinricht. Nennleistung 3000 Watt, Frequenz 25 kHz, Betr.-Std. 9.151, Pos. 14278 1) Foto im Internet

### 12.20 Entfettungsanlagen

**Reinigungs- u. Entfettungsanlagen DÜRR BF-8/5.5.6**, Bj. 1992, Pos. 12101 1) Foto im Internet

**Entfettungsanlagen ROLL RWT 67/48/30/3**, Bj. 1988, mit Lösemittel-Rückgewinnungsanlage, Bj. 1992, Beschickungsanlage, Aemac Kälteaggregat, Ultraschalleinrichtung, Chargengröße L/B/H 670 x 480 x 300 mm, max. Chargengewicht 150 kg, max. 14 Chargen/h, Beschickungshöhe 750 mm, Motoren 9 kW, Abluftmenge ca. 450 m³/h, Betr.-Std. 25.550, Pos. 12245 1) Foto im Internet

### 12.30 Sandsstrahlmaschinen

**Strahlanlage Injektor Generation IG-P 152**, Bj. 2013, Neumaschine!!, Arbeitsraumgröße B/T/H 1520/ 1100/ 900 mm, Gesamtmasse B/T/H 1720/ 1650/ 2100 mm, Luftverbrauch nach Düsendgröße max. 1200 l/min., Druckluftanschluss 1/2", Gewicht mit Filter 550 kg, mit integrierter Patronen-Filtereinheit 1,1 kW, mit vorgeschaltetem Mini-Zyklonvorabscheider, mit eingeb. Aluminium-Großstrahlkopf mit Tetraborddüse u. Vorsaatzkonus 10 - 12 mm, Pos. 5341 1) Foto im Internet

**Strahlanlage Injektor-Generation IG- 1000**, Bj. 2013, Neumaschine!!, Arbeitsraumgröße B/T/H 1020/ 900/ 750 mm, Gesamtmasse B/T/H 1200/ 1300/ 1800 mm, Luftverbrauch nach Düsendgröße max. 700 l/min., Druckluftanschluss 13 mm, Gewicht 300 kg, mit integrierter Filtereinheit 0,55 kW, Pos. 5343 1) Foto im Internet

**Strahlanlage Injektor-Generation IG-S 62 Standardmodell**, Bj. 2013, Neumaschine!!, Arbeitsraumgröße B/T/H 620/ 500/ 500 mm, Gesamtmasse B/T/H 800/ 850/ 1650 mm, Luftverbrauch nach Düsendgröße max. 700 l/min., Druckluftanschluss 13 mm, Gewicht 150 kg, mit integrierter Filtereinheit 0,55 kW, Pos. 5342 1) Foto im Internet

**Injektor-Strahlkabine SIGG TR 80**, Bj. 2012, Strahlraum B/T/H 780 x 800 x 650 mm, Luftanschluss 3/4 " G, Luftanschluss: 3/4 " G, Belastung Lochblechboden 100 kg, Luftverbrauch ca. 300 ltr. / min. bei 6 mm Strahldüse 5 bar - Arbeits-Druck; ca. 500 ltr. / min. bei 8 mm Strahldüse 5 bar Arbeitsdruck; ca. 800 ltr. / min. bei 10 mm Strahldüse 5 bar Arbeitsdruck, Aussehenabmessung B = 800 mm 350 mm für Schaltschrank rechts; T = 900 mm 130 mm für Abluftstutzen, H = 1600 mm Gesamtleistungsbedarf: 3 x 400 V AC / 16 A / 50 Hz / 0,1 kW, Zubehör: Patronenfilter, Fusspedal, Strahlhandschuhe, stufenlose Strahl Druckregulierung, Strahl Druckanzeige, Pos. 14687 1) Foto im Internet

**Schleuderradstrahlanlage WIWOX CI AST 750**, Bj. 2009, Drehtisch Durchmesser 750 mm, ein Schleuderrad, max. Beladehöhe 300 mm, max. Beladegewicht 350 kg, Antriebsleistung Drehteller 0,75 KW, Rotation Schleuderrad 2800 Upm, Abmessung (B x T x H) 3400 x 2000 x 5000 mm, Pos. 14589 1) Foto im Internet

**Injektor-Strahlkabine WIWOX CI RA 36 - 1**, Bj. 2017, Masch. Gewicht: 150 kg, Strahlraumabmessung (TxHxH) 600 x 910 x 580 mm, Luftverbrauch ca. 700 l/min. bei 6 bar Strahl Druck, Strahldüse 8 mm, Zubehör: auswechselbare, staubdichte Handschuhe, Kabinenbeleuchtung, aussten in Kombination mit Strahl Druckregler, Manometer, Strahlpistole mit 8 mm, Strahldüse aus Wolframcarbid, Fußpedal, Beleuchtung und Sichtscheibe mit zus. Prallscheibe im Schnellwechslerahmen, Frontbesichtigungs-klappe mit Sicherungsschalter und Gasdruckdämpfern, zusätzliche Seitentuer rechts, 24 Monate Werksgarantie optional wird zur Entstaubung unser Patronenfilter P 200 empfohlen, der für den Dauerbetrieb ausgelegt ist. Dieser Filter erfüllt die BIA geprüfte Kategorie "C" für Reststaubwerte in der Abluft bei Rückführung in den Arbeitsraum., Pos. 14656 1) Foto im Internet

**Injektor-Strahlkabine WIWOX CI RA 40 x 40**, Bj. 2008, Abmessung Strahlraum 1010 x 1010 x 760 mm (T x B x H), Türabmessung: 758 x 505 mm (B x H), Klappenabmessung: 1011 x 1011 mm (B x T), Luftverbrauch: ca. 700 ltr. / min. bei 6 bar, Strahl Druck: 0 - 8 bar - stufenlos regelbar, elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz, Maschinengewicht: 290 kg, stabile geschweisste Stahlblechkonstruktion, Injektorstrahlpistole mit 8 mm, Wolframcarbid Strahldüse, Strahl Druckregler mit Manometer, Kabinengehäuse über Federdämpfer komplett aufklappbar incl. pneumatischem Sicherungsschalter - vorteilhaft bei Beschickung größerer Werkstücke, 1 seitliche Tür rechts, Handschuhe fest mit der Kabine verbunden, Sichtscheibe im Schnellwechslerahmen mit Prallschutzfolie, aufliegende helle Kabinenbeleuchtung, Bodenrost, Sammeltrichter mit Schnellverschluss für Strahlmittelwechsel

Sonstiges:

Diese Kabine kann optional mit einem gebr. oder neuen Patronenfilter P 600 geliefert werden., Zubehör: Fußpedal, Pos. 14685 1) Foto im Internet

**Durchlaufstrahlanlage WIWOX CI SB 151515**, Gesamtleistung: 7,5 kW, Luftverbrauch ab 800 l/min., Anzahl Strahlpistolen 10 Stück - einzeln zuschalbar, Luftverbrauch 4000 - 5000 l/min. bei 2 - 3 bar Strahl Druck, Absaugleistung 5000 m³/h, Filterkammer 78 m² Filterfläche, Leistung Absaugventilator 5,5 kW, Pos. 14641 1) Foto im Internet

### 12.40 Industriesauger

**Industriesauger NILFISK IV 150 L**, Bj. 2008, Gesamtleistung: 15,0 kW, Masch. Gewicht: 450 kg, Hauptfilterfläche 36500 cm², Ansaugstutzen 99 / 115 mm Durchmesser, Luftförderung 335 l/s, Schutzart IP 55, Unterdruck 45 kpa, Behältervolumen 150 l, Trockensauger mit Filter der Klasse L, Filter zugelassen für ATEX Zone 22 für Stäube der Staubexplosionsklasse ST 1/ ST 2 / ST 3, besonders gut auch geeignet für die Absaugung von ALU Spänen, der Neupreis liegt bei ca. 10000 - 12000 €, Pos. 14659 1) Foto im Internet

### 12.60 Lackiergeräte / -anlagen

**Farbspritzanlagen**, Bj. 2006, für das Lackieren von Dachplatten hergestellt, mit Trockner Thermoölbeheizt, Durchlaufbreite 2,2 m, Durchlaufhöhe ca. 0,5 m, Länge mit Trockenkanal 35 - 40 m (je nach Voraufgabe), Pos. 12939 1) Foto im Internet

**Lackieranlage LacTec**, Lackier-Kabine mit Applikations-Technik (2 Roboter-Lackier-Arme + Schaltschrank + Hochspannungs-Aggregate), Trocken-Ofen zum Einbrennen (65 m³ Trockenraum), Kreisförder-Systeme (250 m zum Transport der lackierten Teile, Pos. 11205 1) Foto im Internet

### 12.70 Reinigungsgeräte / Anlagen

**Ultraschallreinigungsanlage FISA**, Bj. 2012, Tankinhalt: 67 l, Gesamtleistung: 1,4 kW, Raumbedarf (B x T x H): 0,85 x 0,65 x 1,11 m, Zustand: voll funktionsfähig, Beschreibung Ultraschallgenerator: Eingangsleistung: 1400 W, Ausgangsfrequenz: 18,5 kHz, Schwinger magnetostriktiv quadronisch mit 1400W, Pos. 14292 1) Foto im Internet

### 12.99 Sonstiges Oberflächenbearbeitung

**Freistrahlergerät ACF CI SL 28**, Bj. 2014, Masch. Gewicht: 105 kg, Raumbedarf (B x T x H): 965 x 430 x 890 mm, Luftverbrauch ab 800 l/min., Strahl Druck variabel von 0,1 - 7 bar einstellbar, Fassungsvermögen Strahlgutbehälter 24 l, das Gerät ist absolut neuwertig und diente lediglich zu Testzwecken, Zubehör: integrierter Luftkühler - Verbrauch 2000 l/min., Fahrwerk, Pos. 14617 1) Foto im Internet

**Reinigungsanlage DÜRR EcoClean 86 W**, Bj. 1992, Chargenmaße L/B/H 670 x 860 x 300 mm, Chargengewicht max. 100 kg, Verfahren Stationen 1 - 5 Badtemperatur 70°C, Station 6 Trocken 120°C, Warendurchsatz 12 Chargen/h, Durchsatzgewicht ca. 1200 kg/h, Abluft 2500 m³/h, Trockner-Umluft 4000 m³/h, Anschlussdaten 3 x 380 V, 50 Hz, Leistungsbedarf 142 kW, Frischwasser 3 bar, Druckluft 6 bar, Außenmaße der Anlage L/B/H 7,23 x 2,45 x 2,97 m, Bedienkonsole erneuert in 2008, generalüberholte EDUR-Kreiselpumpe als Ersatz-Pumpe inkl., Ultraschallschwinger sind defekt, Pos. 13986 1) Foto im Internet

**Reinigungsanlage ELMA X-tra line precision 550**, Bj. 2016, Gesamtleistung: 31 kW, Masch. Gewicht: 3200 kg, Raumbedarf (B x T x H): 5,2 x 2,2 x 2,4 m, Mehrkammer-Ultraschall-Reinigungsanlage, Beckengröße 55 Liter, Korbgroße 260 x 440 mm, Temperatur bis 70 °C, mit externer Reinwasser-Aufbereitung, komplett eingehaust mit zwei Laminarflow-Einheiten (Filter H14) und Absaugung, Transport-Roboter, Vertikal-Oszillations-Einrichtung, Lift-Off, Umluft-Trog Trockner integriert (max. 130 °C), Automatische Dosiereinrichtung für Reiniger, Leitfähigkeitüberwachung des Reinwasers, Pos. 14364 1) Foto im Internet

**Laserbeschriftungsanlage Excell Quantron Script**, Bj. 1995, Beschriftungsfeld ca. 125 x 125 mm, Laserquelle mit Galvoscaner, Steuerrechner mit Bildschirm, Beschriftungssoftware, Einheit mit Schaltschrank, guter Zustand, Pos. 12722 1) Foto im Internet

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

## Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

**Ultraschallreinigungsanlage FISA**, Bj. 2001, vollautom., Beladestation für 4 Edelstahltrömmeln, beheiztes Ultraschallreinigungbad mit 60 l Inhalt, 2 Ultraschallschwinger seitlich u. auf dem Boden eingebaut, mit Feinfilter auszustattet, Fließspüle mit 60 l Inhalt mit einer Überlauf-Kaskade u. mit Luftdüsen, 1 Beulungsbad für Korrosionsschutzöl, Entladestation, Bäder werden über einen Ventilator abgesaugt, für Serienaufträge geeignet, Außenmaße L/B/H 4 x 1,7 x 2,5 m, Inspektion Jan.2008, Pos. 9509 1) Foto im Internet

**Ultraschallreinigungsanlage FLONIC Zero Emission**, Bj. 2005, Tank 800 l, Boiler 200 l, Lösungsmittel PER, Cycle Vapor phase - Ultraschall (Frequenz 28kHz) und Korbrotation, vertikales Beladen, Korbbinnenmaße: Höhe 1.000 mm  
Breite 530 mm Länge 900 mm  
Ausßenabmessungen : 4.000 mm X 3.000 mm  
Material SUS 304, Pos. 14269 1) Foto im Internet

**Ultraschallreinigungsanlage HUWA**, Bj. 1991, Edelstahl, Korbabmessungen 25 x 47 cm (rechteckiger Korb), Ø 25 cm (runder Korb), Pos. 5455 1) Foto im Internet

**Ultraschallbad m. Generator WALTER Poweronic Ultraschall**, Bj. 1992, Wannen-Innenmaße L/B/T 0,45 x 0,30 x 0,30 m, Frequenz 25/40/132 kHz, US-Leistung Watt 2000/1000 W, 5100 VA, Heizleistung 4000 W, 400 V, 37,5 A, kompakte Bauweise, Abm. L/B/T 0,71 x 0,56 x 0,55 m, Pos. 13022 1) Foto im Internet

**Ultraschallreinigungsanlage WIWOX CI CR 150 IV**, Bj. 2000, Masch. Gewicht: 650 kg, Raumbedarf (B x T x H): 490 x 675 x 630 mm, 4-Beckenanlage, Becken 1: Ultraschallreinigung, Becken 2 - 4: Nachbehandlung (Spülen und Konservieren), Korbabmessung (b x t x h) 400 x 550 x 400 mm, Beckeninhalt 160 l je Becken, Heizleistung 5 kW je Becken, Ultraschallleistung 1200 / 2400 W (eff./max.), Frequenz 30 kHz, Anschlussleistung 6,2/11,2/16,2 kW, Stromanschluss 230/400 V - 50 Hz, Zubehör: geschweißte Tauchschwinger an zwei Seitenwänden, geschweißte Becken, Rahmen, Außenverkleidung aus Edelstahl, 14301 Ablassventile und Heizstäbe aus säurefestem Edelstahl 1.4436 Thermostat gesteuerte Heizung für Ultraschall- und Spülbecken, Timer für Ultraschall-Wärme- und Geräuschisolation, Schaltschrank im Rahmen integrierte, Wassermangelsicherung in allen Becken, Kaskadenschaltung der Spülbecken, mögliche Anschlüsse für Frisch- und VE Wasser, Waschkörbe aus Edelstahl, Pos. 14604 1) Foto im Internet

**Ultraschallreinigungsanlage WIWOX CI M 40 i**, Bj. 2013, Masch. Gewicht: 50 kg, Raumbedarf (B x T x H): 390 x 640 x 540 mm, Heizleistung 1500 W, Anschlussleistung 2100 W, US-Nenn-Spitzenleistung 600 W, Beckenabmessung (B x T x H) 265 x 460 x 300 mm, Korbmaß (B x T x H) 225 x 420 x 225 mm, Beckenvolumen 28 l, HF Frequenz 30 / 40 kHz, Pos. 14650 1) Foto im Internet

**Ultraschallreinigungsanlage WIWOX CI M 80 i**, Bj. 2015, Masch. Gewicht: 100 kg, Ultraschallreinigungsbecken, Beckenabmessungen 330 x 585 x 400 mm, Beckeninhalt 68 l, Heizleistung 2000 W, Anschlussleistung 3200 W, US Nenn-/Spitzenleistung 1200 W, HF Frequenz 30 oder 40 Hz, Energieanschluss 230 V-50 Hz, Außenabmessung (B x T x H) 460 x 760 x 720 mm - die auf Foto Nr. 1 abgebildete Hub- und Senkvorrichtung gehört nicht zum Lieferumfang, Zubehör: Edelstahldeckel mit Haltegriff, Edelstahlwaschkorb mit seitlichen Haltegriffen, Einlasskugelhahn, Überlaufkugelhahn, Ablasskugelhahn, digitales Bedienpanel in Textform, Skimmerkante Füllstandsensor, Pos. 14601 1) Foto im Internet

**Freistrahlergerät WIWOX CI MD 3000 Junior**, Bj. 2016, Masch. Gewicht: 65 kg, Raumbedarf (B x T x H): 800 x 600 x 1340 mm, Luftverbrauch 500 l/min. bei 3 bar, Anschlussdruck 5 - 6 bar, Absaugdruck 120 mbar, Zubehör: Gerät ist absolut neuwertig und dient nur zu Vorführzwecken., Pos. 14647 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Rolliermaschine**, zum Rollieren von Ventilen, Ø 300 - 400 mm, Höhe 1500 - 2000 mm, Pos. 3729-S

## 14. Gewindebearbeitung

### 14.10 Gewindeschneidmaschinen

**Gewindeschneidmaschine HAGEN + GOEBEL HG 12/16**, Bj. 1980, bis Gewinde M16, Sacklochvorrichtung, Pos. 12054 1) Foto im Internet

**Gewindeschneidmaschine REMS**, von R 1/4" - R 2" - M10 - M39, guter Zustand, Pos. 11898 1) Foto im Internet

**Gewindeschneidmaschine SerrMac MDR 12**, Bj. 1997, Drehzahlbereich: 275 - 1785 U/min, Tischgröße: 350 x 280 mm, max. Gewindeschneidleistung: Stahl R50 M12 mm, Spindelhub: 60 mm, Spindelaufnahme: CM 2, Gesamtleistung: 1,1 kW, Masch. Gewicht: 140 kg, Raumbedarf (B x T x H): 0,6 x 0,7 x 1,7 m, Zustand: sehr gut , Säulen-Ø 98 mm, Leitpatrone Steigung 1,25 eingebaut, Betriebsarten: 1. Probearbeitgang mit Tastern, 2. Manueller Arbeitsgang, Steuerung mittels manuellem Sensor-Umkehrhebel, 3. Einzelner Arbeitsgang, 4. Zeiteregelter Arbeitsgang, 5. Durchgehender Arbeitsgang, Zubehör: Leitpatrone 1,75, Dokumentation, Pos. 14083 1) Foto im Internet

**Gewindeschneidmaschine SerrMac MDR 12**, Bj. 1999, Drehzahlbereich: 275 - 1785 U/min, Tischgröße: 350 x 280 mm, max. Gewindeschneidleistung: Stahl R50 M12 mm, Spindelhub: 60 mm, Spindelaufnahme: CM2, Gesamtleistung: 0,75 kW, Masch. Gewicht: 140 kg, Raumbedarf (B x T x H): 0,6 x 0,7 x 1,7 m, Zustand: sehr gut , Säulen-Ø 98 mm, Leitpatrone Steigung 1,25 eingebaut, Betriebsarten: 1. Probearbeitgang mit Tastern, 2. Manueller Arbeitsgang, Steuerung mittels manuellem Sensor-Umkehrhebel, 3. Einzelner Arbeitsgang, 4. Zeiteregelter Arbeitsgang, 5. Durchgehender Arbeitsgang, Zubehör: Leitpatrone 1,25, Dokumentation, Pos. 14084 1) Foto im Internet

**Gewindeschneidmaschine SerrMac MDR 12**, Bj. 1998, Drehzahlbereich: 275 - 1785 U/min, Tischgröße: 350 x 280 mm, max. Gewindeschneidleistung: Stahl R50 M12 mm, Spindelaufnahme: CM 2 , Spindelhub: 60 mm, Gesamtleistung: 0,75 kW, Masch. Gewicht: 140 kg, Raumbedarf (B x T x H): 0,6 x 0,7 x 1,7 m, Zustand: sehr gut , Säulen-Ø 98 mm, Leitpatrone Steigung 1,25 eingebaut, Betriebsarten: 1. Probearbeitgang mit Tastern, 2. Manueller Arbeitsgang, Steuerung mittels manuellem Sensor-Umkehrhebel, 3. Einzelner Arbeitsgang, 4. Zeiteregelter Arbeitsgang, 5. Durchgehender Arbeitsgang, Zubehör: Leitpatrone 1,75, Dokumentation, Pos. 14085 1) Foto im Internet

### 14.20 Gewindebohrmaschinen

#### Suche

**Suche Hydr. Gewindebohrmaschine Burkhard u. Weber HGBGZ 400.28**, Pos. 3505-S

## 15. Biegen - Drücken

### 15.30 Rohrbiegemaschinen

**Dornbiegemaschine BLM B 32 S - CNC**, Bj. 1992, Steuerung DNC 7300 C. G. Cybelec, mit/ohne Dornbiegen, Rohr-Ø 4-30 x 2 mm, Dornstangenlänge max. 3,20 m verlängerbar, Antrieb hydr. 11,5 kW, nur probeweise gelaufen, neuwertig, Zubehör: Biegewerkzeug, Dornstangen, Pos. 1094 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Rohrbiegemaschine**, für Edelstahlröhren bis 51 mm, Pos. 3518-S

## 16. Hobeln - Ziehen - Räumen - Stoßen - Verzahnen

### 16.10 Hobelmaschinen

**Hobel- und Stoßmaschine KLOPP 625**, Bj. 1975, Hobelbreite: max. 700 mm, Tischgröße: 630 x 340 mm, Masch. Gewicht: ca. 1,8 t kg, Raumbedarf (B x T x H): 2450 x 1550 mm, Hobellänge ca. 625 mm, Hobelbreite normal 600 mm, größte Entfernung Tisch - Stössel 460 mm, Vertikalbewegung Stahlhalterkopfschlitten 170 mm, Tischvorschübe 0,2 - 5,0 mm, Anzahl der Geschwindigkeiten 12, Doppelhöhe des Stößels je Minute per 50 Perioden 13 / 17 / 23 / 26 / 34 / 46 / 55 / 62 / 86 / 110 / 124 / 172, Zubehör: Maschinenschraubstock Spannweite 300 mm, Backenbreite 220 mm, Pos. 14639 1) Foto im Internet

**Hobelmaschine WALDRICH-COBURG D 4040-8000**, Bj. 1958, 8500 x 2000 x 2050 mm, Tisch 8000 x 1800 mm, 380 V, 97,22 kW, Masch.gewicht 72000 kg, L/B/H 18,7 x 5 x 3 m, überholt 1990, Pos. 10068 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Zahnradhobelmaschine HEIDENREICH + HARBECK 60 HS4, 60 KH oder 70 KH**, Pos. 3526-S

### 16.20 Verzahnungsmaschinen

**Verzahnungsfräsmaschine KLINGELBERG FK 41 BN**, Bj. 1994, Modul min. 0,3, max. 1,5, Werkstück-Ø max. 22/110 mm, min. 4/20 mm, Bohrungs-Ø 15 mm, Zahnzahl 5 - 80, MK4, Schwenkbereich 0 - 90°, Drehzahl 200 - 540 U/min., Gewicht 1970 kg, Abm. 2 x 1,8 x 2 m, Pos. 13699 1) Foto im Internet

### 16.40 Stoßmaschinen

**Waagrechtstoßmaschine KLOPP 400**, Hub 400 mm, in gutem funktionsfähigen Zustand, Pos. 13213 1) Foto im Internet

**Stoßmaschine LORENZ SV00**, Hublänge 10-55 mm, Pos. 13650 1) Foto im Internet

### 16.50 Ziehmaschinen

**Trommelziehmaschine Bültmann TRV 1000/1000/30**, Arbeitsbereich 2 - 24 mm, Rohr, Draht, Profile, Ziehtrummel-Ø 1000 mm, Verlegehöhe 1000 mm, Zugkraft 30 kN bis 100 m/min., 15 kN bis 180 m/min., Antrieb GS-Motor 67 kW, 0 - 1500 - 3000 U/min., Coilgewicht max. 100 kg, vollautom. Power & Free Hakenliftauflauf für Mehrfach-Zug, Aufgabe u. Entnahme, Pos. 12127 1) Foto im Internet

**Doppeltrommel-Ziehenanlage Minitubes**, zum Ziehen von Kapillarrohren Ø 0,5 - 3 mm, Trommel-Ø 300 mm, Pos. 12104 1) Foto im Internet

## 17. Blechbearbeitung

### 17.10 Tafelscheren

**Tafelschere TSS 8 - 80**, Schnittlänge: 8100 mm, Schnittdicke: 8 mm, mit Schrottsensorgang über Förderband mit Schrottschere, Hochhalterung, Kratzfreistapelsystem bis 1500 mm Tiefe und 3 t Stapelgewicht, Zubehör: original verpackter Messersatz mit 700 N/mm2, Pos. 13900

**Hydr. Tafelschere ATLANTIC ATS 3012**, Bj. 1989, Schnittlänge: 3050 mm, Schnittdicke: 12 mm, 380 V, Pos. 13915 1) Foto im Internet

**Tafelschere EHT TSS 8 - 31**, Bj. 1998, Schnittlänge: 3040 mm, Schnittdicke: 8 mm, Gesamtleistung: 15 kW, Werkstofffestigkeit 450 N/mm2, Ölmenge 300 l, mit Blechhochhalterung, hinterer Lichtschrankenabsicherung, Anschlagtiefe bis 1000 mm (Anschlagssystem hochklappbar), Steuerungstyp Elgo P8721, Schrottwagen mit Kran Ösen ist beids. durch Maschinenständer zu entnehmen, fast 170° schwenkbarer Anschlag, Zubehör: gegen Mehrpreis original verpackter Messersatz mit 700 N/mm2, Betr.-Std. 100, Pos. 13901 1) Foto im Internet

**Tafelschere Gatti**, Bj. 1983, Schnittleistung 1050 x 5 mm bei ST37 1050 x 3 mm CrNi-Stähle, Antrieb elektr. über Kupplung, Niederhalter pneumatisch, mechanisch u. optisch guter Zustand, 1996 werksüberholt, wenig Einsatzst., Pos. 5200 1) Foto im Internet

**Hydr. Tafelschere LOTZE WSMHY 25 / 14**, Bj. 1971, Schnittlänge: 2540 mm, Schnittdicke: 14 mm, Hinteranschlag: bis 1000 mm, Gesamtleistung: 30 kW, Masch. Gewicht: 11000 kg, motorisch verstellbarer Hinteranschlag bis 1000 mm., Zubehör: 2 Ersatzmesser, Parallelanschlag, Blechauflegearme, Fußschalter, Pos. 14653 1) Foto im Internet

**Tafelschere PIESOK NTC 2000/2.5**, Bj. 1987, Schnittlänge: 2000 mm, Schnittdicke: 2,5 mm, Hinteranschlag 1000 mm, Pos. 13829 1) Foto im Internet

**Tafelschere RAS 2500 / 3 KM**, Bj. 1963, Pos. 14690

**Hydr. Tafelschere ROMI 6,5 x 3000**, Bj. 1997, Schnittdicke: 6,5 mm, Gesamtleistung: 7,5 kW, Masch. Gewicht: 5100 kg, gr. Schnittbreite 3050 mm, Zubehör: mot. verstellbarer Hinteranschlag bis 1000 mm Parallelanschlag, 2 Blechauflegearme, Blechniederhalter, Fußschalter, Pos. 14621 1) Foto im Internet

**Tafelschere WIEGER ESW-S 3/25/25**, Bj. 1980, Schnittlänge: 2500 mm, Transportbänder zur Stapelvorrichtung, Pos. 13609 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Tafelschere**, Schneidlänge mind. 4000 mm, Schneiddicke bis 8 mm, entsprechende Schneidgenauigkeit, Möglichkeit einer Stapelung der geschnittenen Bleche, evtl. nachrüstbar, Pos. 3625-S

**Suche Tafelschere**, Schnittlänge ca. 6000 mm, Blechstärke 16 mm (450 n/m<sup>2</sup>), Pos. 3735-S

**Suche Tafelschere**, guter Zustand, ab Bj. 2000, Pos. 3643-S

**Suche Tafelschere**, Schnittlänge 2500 - 3000 mm, Bleckdicke mind. 12 mm, max. 16 mm für St 52, neu oder gut gebraucht, Pos. 3644-S

### 17.20 Abkantpressen

**Abkantpresse Safan SK 110-4300**, Bj. 1977, Druck: 110 t, Arbeitslänge: 4300 mm, Hub: 150 mm, Gesamtleistung: 7,5 kW, max. Bereich des Hinteranschlages 650 mm, Einstelldruck 80 bar, Pos. 13006 1) Foto im Internet

#### Suche

**Suche Abkantpresse**, Presskraft 160 t, Abkantlänge 3 m, ab Bj. 2000, guter Zustand, Pos. 3642-S

**Suche Abkantpresse**, kombiniert mit Tafelschere, zum Bearbeiten von Blechtafeln bis ca. 2050 Breite und ca. 3 - 4 mm Dicke, Pos. 3606-S

**Suche Hydr. Abkantpresse Amada, EHT, Trumpf**, Druck 180 - 220 t, 3 - 4 m lang, guter Zustand, bis ca. 50.000,- €, Pos. 3585-S

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

## Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmachines-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

**Suche Hydr. Abkantpresse EHT, Weinbrenner, Trumpf o.ä.,** Druck 150 - 200 t, Abkantlänge 3100 mm, Pos. 3683-S

### 17.30 Abkantpressen NC / CNC

**CNC- Abkantpresse BYSTRONIC Xpert 320/8200,** Bj. 2015, Presskraft: 320 t, Arbeitslänge: 8200 mm, Hub: 300 mm, Einbauhöhe: 585 mm, Abstand zw. den Ständern: 3750 mm, Gesamtleistung: 2 x 30 kW, Masch. Gewicht: 2 x 23600 kg, die Anlage besteht aus 2 St. Xpert 320/4100, die per Software zusammengeschaltet sind, Tisch mit hydr. Unterwerkzeugklemmung, erste Biegehilfe vorn, zweite Biegehilfe vorn, 6-Achsen Hinteranschlag, ERGO Pack II, Ausladungsvergrößerung C-Ständer, abnehmbare Lichtvorhang, Erst IB Mai / 2015, Zubehör: incl. Werkzeugsatz von über 10 TE NP, Betr.-Std. 1.840, Pos. 14525 1) Foto im Internet

**CNC- Abkantpresse HÄMMERLE AP 100-2100,** Bj. 1989, Arbeitslänge: 2100 mm, Presskraft: 100 t, Hinteranschlag: 800 mm, Steuerung: DNC 7000, mit R-Achse, 4 Anschlagfinger, Blechstützsystem an der Rückseite, Matrizenverschiebung, Hydrokissen, Dreipunktmatrixhalter, Zubehör: 1 Satz Oberwerkzeug, Matrizen 7 mm für ganze Länge, Matritze 12 mm für ganze Länge, Matritze 17 mm für 1 m, Pos. 13455 1) Foto im Internet

**CNC- Abkantpresse HÄMMERLE AP 175 - 3100,** Bj. 1985, Arbeitslänge: 3100 mm, Presskraft: 175 t, Steuerung: DNC 7000, Masch. Gewicht: 16100 kg, max. Hub 265 mm, Ausladung 300 mm, 1992 generalüberholt, Betr.-Std. 30.000, Pos. 13521 1) Foto im Internet

**CNC- Abkantpresse HÄMMERLE AP 200-3100,** Bj. 1991, Presskraft: 200 t, Arbeitslänge: 3100 mm, Hub: 400 mm, Abstand zw. den Ständern: 2800 mm, Ausladung: 300 mm, Steuerung: DNC 7000, Programmauf: 2475 h, Masch. Gewicht: 18500 kg, Raumbedarf (B x T x H): 4,23 x 2,59 x 3,6 m, Betr.-Std. 4.817, Pos. 14664 1) Foto im Internet

**Gesenkbiegepresse öhydr. MENGELE H80-2,** Bj. 1990, Pos. 14229 1) Foto im Internet

**Gesenkbiegepresse öhydr. WEINBRENNER 200-4,** Bj. 1980, Presskraft 200 t, lichte Ständerweite 3655 mm, Tischlänge 4100 mm, Ständerausladung 300 mm, Hub 250 mm, Einbauhöhe 650 mm, Arbeitsgeschw. 80 mm/sek., Motorleistung 15 kW, erforderl. Ölfüllung 180 l, Steuerung Cybelec DNC 7000, Zubehör: 1 Satz Abkantwerkzeug best. aus Unter- u. Oberwerkzeug, Pos. 12356 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche CNC- Abkantpresse Safan,** 160 t mit Steuerung, 3000 mm, Pos. 3706-S

### 17.40 Stanz- u. Nibbelmaschinen

**Revolverschneidpresse BEHRENS CB 20 II,** Presskraft 250 kN, max. Materialstärke 6,4 mm, zu verarbeitendes Format 1500 x 3000 mm, 21 Werkzeugstationen, Programmiersoftware CB CAM, Pos. 13795 1) Foto im Internet

**Revolvertanze EDEL RM 60 260 12,** Bj. 1984, Stanzkraft 600 kN, Ausladung des Revolver 260 mm, Stationszahl 12, Ø 45 in 10 mm, Ø 90 in 5 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>, Zubehör: div. Stanzwerkzeuge, Pos. 13614 1) Foto im Internet

**Stanz- u. Nibbelmaschine Nishinbo HTP-1000,** Bj. 1995, Presskraft: 22 t, max. Arbeitsbereich 1000 x 1260 mm, max. Blechstärke 6 mm, max. Stanz-Ø 88,9 mm, max. Werkstückgewicht 120 kg, 22-fach Revolver, NC-Steuerung PAL-500T, 5 Achsen, Positioniergeschwindigkeit 50 m/min., Hubzahl 220/min., Nibbelfrequenz 450/min., 31,0 kVA, Maschegewicht 12,5 t, Pos. 13659 1) Foto im Internet

**Stanz- u. Nibbelmaschine TRUMPF Trumatic 235,** Bj. 1985, max. Schneidkraft 250 kN,

Druckluftanschluß 6 bar, Pos. 13442 1) Foto im Internet

**Stanz- u. Nibbelmaschine TRUMPF Trumatic TC 260 R Rotation,** Bj. 1991, X: 2800 mm, Y: 1665 mm, Steuerung: 4-Achsen Trumagraph CC 300, WZ-Wechsler: 10-fach, Tischgröße: 5000 x 1570 mm, Gesamtleistung: 28 kW, Schneidkraft 250 kN, max. Blechstärke 6,4 mm, max. Stanzdurchmesser 76,2 mm, Zubehör: Lichtschranke, Pos. 14678 1) Foto im Internet

### 17.45 Richtmaschinen

**Richtmaschine KBH MSPH-15,** Bj. 2016, max. Abstand der Richtauflagen 1000 mm, max. Werkstücklänge 1500 mm, max. Werkstückdurchmesser 50 (60) mm, Richtgenauigkeit bis 0,01 mm, Richtkraft 15 t (bis max. 40 t möglich), elektromechanische Richtmaschine für wellenförmige Werkstücke (Vorführmaschine), Richtstoßelantrieb über Servomotor und Kurvengetriebe, manuelles Handling der Werkstücke, Option: halbautomatisches Richten, sehr geringer Energiebedarf, Pos. 14672 1) Foto im Internet

**Flügel-Richtmaschine Minitubes,** mit Gummisegment-Transportkette u. Schere, für Rohr- und Draht-Ø 0,5 - 3 mm, voll funktionsfähig, Pos. 12141 1) Foto im Internet

**Flachrichtmaschine Ungerer 16/200,** Bj. 1948, max. Blechbreite 200 mm, max. Blechstärke 1,5 mm, Stütz- und Kippverstellung, 23 Walzen, Pos. 13770 1) Foto im Internet

### 17.50 Rundbiegemaschinen

**3-Walzen-Rundbiegemaschine BIKO B3 3128,** Bj. 2012, Arbeitsbreite 3000 mm, Oberwalzen-Ø 285 mm, Seitenwalzen-Ø 265 mm, 14,7 kW, max. Drehgeschwindigkeit 5 m/min., Geometrie der Seitenwalzen lineare Führungen, ab Rohr-Ø 1425 mm: Walzleistung 15 mm, Anbiegeleistung 12 mm, ab Rohr-Ø 370 mm: Walzleistung 11 mm, Anbiegeleistung 9 mm, doppeltes lineares Führungssystem für die Walzenbewegung, extrem breite Lagerblöcke, MCS Doppellagersystem für die Walzendrehbewegung, extra schweres, doppelt angeschlagenes Klapplager, gehärtete Walzen, hydr. Parallelitätssystem der Seitenwalzen, Digitalanzeige, Konusbiegeeinrichtung, Steuerung am schwenkbaren Bedienpanel, Masch.gewicht 10000 kg, Abm. L/B/H 5,3 x 1,2 x 1,7 m, Pos. 13161

**4-Walzen-Rundbiegemaschine BIKO B4 3128,** Bj. 2011, max. Walzleistung 3000 x 10 mm, max. Anbiegeleistung 3000 x 8 mm, Ø Oberwalze 285 mm, Ø Unterwalze 260 mm, 2 angetriebene Oberwalzen und 2 x Unterwalzen, 4 m /min., Neumaschine, Pos. 12169 1) Foto im Internet

**4-Walzen-Rundbiegemaschine BIKO B4 3128,** Bj. 2012, Arbeitsbreite 3000 mm, Oberwalzen-Ø 285 mm, Unterwalzen-Ø 260 mm, Seitenwalzen-Ø 220 mm, 9 kW, max. Drehgeschwindigkeit 5 m/min., Geometrie der Seitenwalzen lineare Führungen, ab Rohr-Ø 1425 mm: Walzleistung 12 mm, Anbiegeleistung 10 mm, ab Rohr-Ø 370 mm: Walzleistung 9 mm, Anbiegeleistung 7 mm, extrem breite Lagerblöcke, Nadellagerung für die Walzendrehbewegung, extra schweres, doppelt angeschlagenes Klapplager, gehärtete Walzen, hydr. Parallelitätssystem der Seitenwalzen, Digitalanzeige, Konusbiegeeinrichtung, Masch.gewicht 8000 kg, Abm. L/B/H 5,1 x 1,2 x 1,1 m, Pos. 13160

**Rundbiegemaschine FASTI 2000 x 5-6 mm,** Nutzlaenge: 2000 mm, Blechdicke 5-6 mm, Oberwalzendurchmesser: 155 mm, Unterwalzendurchmesser: 150 mm, Abmessungen: ca. L 3,60 x B 1,25 x H 1,50 m Gewicht: ca. 3,5 t, mit zentraler Zustellung der Ober- und Unterwalze, guter Zustand, Pos. 13625 1) Foto im Internet

**4-Walzen-Rundbiegemaschine Krollmann HM-1/2,** Backenmaße 35 x 40 x 60 mm, Arbeitsbereich Rohr 2 - 20 mm, Vollmat. 2 - 10 mm, Antriebsmotor 4 kW, Drehzahl 1450

U/min., 380 V, 50 Hz, läuft sehr präzise, Zubehör: 13 Satz Hämmerbacken, Pos. 12105 1) Foto im Internet

**3-Walzen-Rundbiegemaschine Luther DBQ 3500 x 48 mm,** Bj. 1976, Blechbreite 3500 mm, Ballenlänge d. Walzen 3600 mm, Abstand zw. den Ständern 3700 mm, Blechdicke bei einer Streckgrenze von 240 N/mm<sup>2</sup> beim Anbiegen bei voller Blechbreite 38 mm, beim Runden bei voller Blechbreite 48 mm, Walzen-Ø Oberwalze 650 mm, Seitenwalzen 450 mm, Walzenfestigkeit 850 - 950 N/mm<sup>2</sup>, elektrisch/hydr. Walzenantrieb, Hydr. Zustellung der Walzen, Gewicht 75000 kg, Pos. 8760 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Rundbiegemaschine,** Blech ca. 20 mm, Pos. 3659-S

**Suche 3-Walzen-Rundbiegemaschine,** bis 10 mm S235, Bearbeitungsbreite ca. 2000 mm, Pos. 3570-S

**Suche Rundbiegemaschine,** 4 Rollen ca. 13 mm Anbiegen, 16 mm Runden, Arbeitslänge 3000 mm, Pos. 3569-S

**Suche Rundbiegemaschine,** ca. 2000 x 15 mm, Pos. 3608-S

### 17.55 Schwenkbiegemaschinen

**Schwenkbiegemaschine HERA SH 4 / 2000 x 6,** Bj. 1994, Steuerung: CNC Hera System 52124, Gesamtleistung: 15 kW, Masch. Gewicht: 9100 kg, NC hydr. Schwenkbiegemaschine, gr. Kantlänge 2020 mm, gr. Materialstärke 6,0 mm, Öffnung Oberwange max. 300 mm, elektr./hydraulische Klemmung der Oberschiene, Zubehör: 1 durchgehende Oberschiene, 1 Geißfußschiene, segmentiert, 1 Oberschiene, segmentiert, 4 Biegegewangenschiene, Fußschalter, Pos. 14592 1) Foto im Internet

**Schwenkbiegemaschine RAS 74.25,** Bj. 1986, Oberwange 45°, Scharfschiene u. Biege-schiene, geteilte Schiene, Seitenanschlag, mit Multibend 2000, Pos. 13839 1) Foto im Internet

**Schwenkbiegemaschine Schroeder MAKV 2000 x 2,0,** Bj. 1993, Gesamtleistung: 0,75 kW, Masch. Gewicht: 1600 kg, gr. Kantlänge 2020 mm, gr. Materialstärke 2,0 mm, 6fach-Biegegewinkelvorwahl, Automatikbetrieb, Fußschalter, Fixatoren, 2-Stufen-Motor, Pos. 14560 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Schwenkbiegemaschine,** zur Fertigung von Fassadenprofilen aus Tafelblech Breite 3000 x 2 mm stark, motorisch Hinteranschlag, einfache NC-Steuerung, Reffuß-Werkzeuge an Oberwange, Pos. 3486-S

**Suche Schwenkbiegemaschine,** für Lüftungsbau u. Blechverarbeitung, Arbeitslänge 3000 mm, Blechstärke ca. 3 mm, autom. Hinteranschlag, Bj. ab 2000, Pos. 3564-S

**Suche Schwenkbiegemaschine RAS o.ä.,** für Luftkanalbau, verz. Blech max. 1,8 mm, Länge 1500 - 2000 mm, motorisch, Pos. 3619-S

### 17.60 Ausklinkmaschinen

**Rohrenden-Ausklinkmaschine PEDI Diekmann 58 A,** Bj. 1959, Arbeitsbereich Rohr max. 60 x 2,5 mm, 2-fach Werkzeugaufnahme, Motor 1,5 kW, Pos. 12140 1) Foto im Internet

**Rohrenden-Ausklinkmaschine PEDI Diekmann DIRO 50,** Bj. 1975, Arbeitsbereich Rohr max. 70 x 2 oder 60 x 3 mm, Hub 60 mm, Hubzahl 100/min., 1,5 kW, 3-fach Werkzeugaufnahme, Gewicht 500 kg, Zubehör: div. Werkzeuge, Pos. 12139 1) Foto im Internet

### 17.65 Feinstanzpressen

**Feinstanzpresse FEINTOOL GKP-F-100/160,** Bj. 1970, Schnittkraft 100 t, Tisch 480 x 520 mm, Hubzahl 18 - 72/min., Blechbreite max. 210 mm, Blechstärke max. 6 mm, Masch.gewicht 10 t, Pos. 10403 1) Foto im Internet

**Feinstanzpresse MCM C070,** Bj. 1991, Presskraft 630 t, mit hydr. Werkzeugspannung, Flachtschauführung mit Spannplatten, Steuerung Siemens S7 315DP und Touchscreen MP 270, Hubzahl 15 - 35/min., Ringzacke Nennkraft 3000 kN, Gegenhalter Nennkraft 1500 kN, Bandschmiereinrichtung, Richtgerät mit 13 Richtrollen und Abwickelmulde, Abfallschneider, Revision 2008, Pos. 14115 1) Foto im Internet

**Feinstanzpresse MCM C070,** Bj. 2013, Presskraft 630 t, mit hydr. Werkzeugspannung, Flachtschauführung mit Spannplatten, Steuerung Siemens S7 315DP und Touchscreen MP 270, Hubzahl 15 - 35/min., Ringzacke Nennkraft 3000 kN, Gegenhalter Nennkraft 1500 kN, Bandschmiereinrichtung, Richtgerät mit 13 Richtrollen und Abwickelmulde, Abfallschneider, bei der Revision 2013 wurden alle Pumpen u. Ventile ausgetauscht, Pos. 14112 1) Foto im Internet

### 17.70 Laserschneiden

**Laserschneidanlage MAZAK Hyper Turbo-X 100,** X: 3050 mm, Y: 1525 mm, Z: 100 mm, Tischgröße: 3000 x 1500 mm, Eilgang: 50 mm/min, Steuerung: Mazak PreView 640, Raumbedarf (B x T x H): 7,7 x 3,1 x 2,1 m, Gewicht: 12500 kg, Arbeitstischhöhe 900 mm, max. Arbeitstischbelastung 930 kg, Linearantrieb, max. Schneidgeschwindigkeit 50 m/min., kleinstes Eingabeinkrement 0,001 mm, Pos. 14528 1) Foto im Internet

**Laserschneidanlage Synova SA LCS300,** Bj. 2002, X/Y 300/300 mm, wasserstrahlgeführter Laser, Schnittbreite < 50 Micron, kein Schneid-Druck auf Werkstück, keine Schmitttranzonen-erwärmung, gratfreie Schnittländer, ideal zur Feinstbearbeitung von legierten Stählen, Graphit, Ferrit, Silizium etc., Laserquelle Nd:Yag 100 W, Pos. 6271 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Laserschneidanlage Rofin,** 2500 x 1250 mm, gerne auch andere Formate oder separate Laserquellen von Rofin, Pos. 3744-S

### 17.75 CNC- Wasserstrahl-Schneidanl.

### Suche

**Suche Wasserstrahl-Schneidemaschine,** 1500 x 3500 mm, Pos. 3544-S

### 17.85 Entgratmaschinen

### Suche

**Suche Entgratungsmaschine,** für Zahnräder, Pos. 3509-S

**Suche Entgratungsmaschine Bütferring R SMD 535/RTT,** ab Bj. 2008 oder jünger, Pos. 3579-S

### 17.99 Sonstiges Blechbearbeitung

**Rahmenbiegeanlage Bayer Vitromatic Handy 600/W,** Bj. 2001, Biegeradius min. 100 mm, Biegewinkel max. 135°, Aluminiumprofile Wandstärke 0,40 - 0,45 mm, Stahlprofile Wandstärke 0,25 - 0,40 mm, Edelstahlprofile Wandstärke ab 0,15 mm, Profiltypen 5 - 24 mm, Profilhöhen 6,5 - 7 mm, Arbeitsdruck 6 - 7 bar,

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im GebrauchtMaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

Masch.gewicht 950 kg, Abm. L/B/H 11,9 x 2,5 x 2,8 m, Pos. 12381 1) Foto im Internet

**Abrollmulde DIMECO 1676/B/VV (BR 376) 2676.B**, Bj. 1992, Dokumentation, Gesamtleistung: 4 kW, Masch. Gewicht: 2850 kg, Raumbedarf (B x T x H): 1,0 x 3,4 x 2,25 (Elektroschank unter Auslaufkorb) m, Zustand: gut, mit aufgebautem Richtkopf, Bandbreite max. 300 mm, Ladegewicht max. 5000 kg, Antriebsgeschwindigkeit stufenlos regelbar 0 - 45 m/min., 7 Richtwalzen Durchmesser 80 mm, 4 Zugwalzen Durchmesser 80 mm, Ablaufrichtung von links nach rechts, Richtbereich (St40) Dicke 0,8 - 4 mm bei Bandbreite 300 mm/6 mm bei Bandbreite 65 mm, umrüstbar auf Breite 400 mm (2676.C), Richtbereich 0,8 - 3,8 mm, mit dem Variator wird die Grundgeschwindigkeit eingestellt. Über die progressive kontaktlose Schlaufenbelastung kann mittels Poti die Bandlaufhöhe fein justiert werden. Dies ergibt einen sehr ruhigen und gleichmäßigen Bandlauf., Zubehör: Soprem Ultraschall-Schlauffenmesssystem USM-9, bei dicken Bändern umschaltbar auf Bodenkontakplatte (Start/Stop), wenn Vorhubgerät mit Bandgewicht überfordert ist, pneumatische Lüftung der oberen Einzugsrollen, Andrückrolle und Einführkeil als Band-Einführhilfe, Handtaster mit Kabel zur Überwachung bei der Bänderführung, Dornrolle für dünne weiche Bänder mit Karton-Kernen, Pos. 14366 1) Foto im Internet

**Zuschnittaautomat EISELE**, Bj. 1998, mit Stückzähler, automat. Positionsteuerung, stufenloser Vorschub, Quer- und Längsförderer, horiz. u. vertik. pneum. Druckstationen, stark gebraucht, elektron. Bauteil defekt, Pos. 12514 1) Foto im Internet

**Längs- und Querteilanlage Griebel**, Einlaufbreite 1250 mm, Verarbeitungsstärke 3 mm, inkl. Abhaspelanlage für Coilgewichte von ca. 5 t u. Richtanlage, Steuerpult mit Längsmessanlage mit 4 Messern, Pos. 13351 1) Foto im Internet

**Rohrausklingsmaschine PADDINGHAUS FORAX 25**, Bj. 1981, Gesamtleistung: ca. 1,5 kW, Masch. Gewicht: 350 kg, Stanzkraft 25 t, Ausladung ca. 200 mm, Einbauhöhe ca. 280 mm, ein Umbau der Maschine als reine Lochstanze oder Ausklinkmaschine ist möglich, entsprechende Werkzeuge dafür sind allerdings nicht vorhanden., Zubehör: 4 Ausklinkerwerkzeuge für Rohrdurchmesser 36 / 44 / 50 mm, Untergestell, Fußschalter, Pos. 14616 1) Foto im Internet

**Biegezentrum RAS REINHARDT RAS 79.26 Multibend-Center 12/41**, Bj. 2003, Masch. Gewicht: 20500 kg, vollautomatische Biegemaschine für Blechteile, Pos. 14683 1) Foto im Internet

**Abrollhaspel-Richtmaschine Soprem SOP / P / 375-500 / B, L-R**, Bj. 1984, Dokumentation, Raumbedarf (B x T x H): 1,52 x 1,4 x 2,25 m, Masch. Gewicht: 1020 kg, Gesamtleistung: 2,5 kW, platzsparende Einheit, Richtwerk: Bandbreite max. 300 mm, Antriebsgeschwindigkeit stufenlos regelbar 3 - 30 m/min., Eigenschaften 7 Richtwalzen Durchmesser 60 mm, 4 Zugwalzen 60 mm, Richtbereich Dicke 0,6 - 2,8 mm bei Bandbreite 300 mm, Ablaufrichtung von links nach rechts, Zustand gut (Einsatz vorwiegend ALU 1-3 mm, selten ST-37, 60 x 3 und 20 x 2 mm), Zugwalzen weisen minimale Spuren auf, Alu konnte trotzdem verarbeitet werden, ohne markant sichtbare Abdrücke zu hinterlassen

**HASPEL**  
Ladegewicht max. 500 kg, Coil-Durchmesser Innen 250 - 550 mm/außen 1'300 mm, Coilspannung zentralverstellbare Bundeaufnahme, Coildremse einstellbare Abrollbremse, Richtwerk mit Verschiebemechanik (Richtkopf kann zum Beladen um 460 mm nach hinten verschoben werden), Zubehör: Haspel mit Schlaufenabstufung Start/Stop mit Bandstreckung, Pos. 14367 1) Foto im Internet

**Liftmaster-Store STOPA**, Bj. 2005, gut erhalten, für Trumpf 3050, Pos. 13784 1) Foto im Internet

## 18. Lagern - Befördern

1) Fotos der Maschinen unter [www.gebrauchtmaschinen-journal.de](http://www.gebrauchtmaschinen-journal.de)

### 18.10 Stapler

**AMEISE BAKA EGV 60 - 1210 BA**, Bj. 1993, Tragkraft: 1200 kg, Hub: 1710 mm, Bauhöhe 2020 mm, Bereifung 6fach-Elastik, Zubehör: Batterie-Ladegerät, Pos. 14648 1) Foto im Internet

**Stapler FIAT - PIMESPO THESI 16/6050**, Bj. 1993, Hub: 6050 mm, Elektro-Schubmaststapler, Tragkraft 1600 kg, Bauhöhe 2610 mm, Bereifung 3fach Elastik, Pos. 14413 1) Foto im Internet

**Gabelstapler JUNGHEINRICH TFG20**, Bj. 2004, Tragfähigkeit 2000 kg, Hubhöhe 3090 mm, Freihub 100 mm, Seitenschieber, mit Schneeschieber, Gewicht 3,25 t, Antrieb mit Gas, Betr.-Std. 424, Pos. 13929 2) Foto im Internet

**Flurförderfahrzeug Köttgen EKV ZG-6**, Bj. 1992, Greifhöhe 7,2 m, zul. Belastung 500 kg, inkl. Ladegerät, Pos. 12650 1) Foto im Internet

**Ameise LAFIS LEHCL**, Bj. 1991, Tragkraft 1250 / 1600 kg, Hubhöhe max. 1880 mm, Bauhöhe 1300 mm, Bereifung 4fach Elastik, Zubehör: neue Antriebsrolle, Batterieladegerät, Pos. 14594 1) Foto im Internet

**Gabelstapler Nissan FX 250 TL**, Bj. 1990, Gasantrieb, Tragfähigkeit 2,5 t, Hubhöhe max. 4300 mm, Eigengewicht 3350 kg, nächste UVV 07/2014, Betr.-Std. 4.436, Pos. 13779 1) Foto im Internet

**Elektro-Gabelstapler STILL RX 60-35**, Bj. 2010, Bauhöhe 2175 mm, Freihub 1290 mm, Nennhub 4180 mm, max. Höhe 5110 mm, Grundtragfähigkeit 3500 kg, Grundtragfähigkeit bis Hubhöhe 4180 mm, Tragfähigkeit bei Maximalhub 3500 kg, Breite 1398 mm, Gabellänge 900 mm, Gabelträger 6 Rollen 1100 mm breit ISO3B, Batterie 80V 4PzS 560 Still 234, Betr.-Std. 645, Pos. 13895

### 18.20 Lagerregale

**Schwerlastregal**, 18 Felder = 19 Ständer je 5m Höhe x 1,0 m Tiefe x 2,7 m Länge; 18 Felder = 144 Traversen, je Traversenpaar 3000 kg Belastung (18 Felder x 8 Traversen), Pos. 11644

### 18.40 Kräne

**Kran Yale Yale Lift 360**, Bj. 2010, fahrbar, mit Laufkatze LF, Tragkraft 1000 kg, mit Kettenzug, Hubhöhe 3 m, Lastkette 6 x 18 T, neuwertig, Pos. 13080 1) Foto im Internet

### Suche

**Suche Schwenkkrane**, max. Höhe 3,2 m, Ausladung 3-4 m, 500 kg Tragkraft, Pos. 3673-S

### 18.50 Hebebühnen / -tische

**Scherenhubtisch Schmidt, P. 5 t**, Bj. 1990, Hubtisch 3900 x 2450 mm, Hublast 5 t, Nutzhub 900 mm, obere Plattform 3900 mm x 2445 mm, verfahrbar um 500 mm, Endhöhe 1560 mm, die obere Plattform kann, falls nicht benötigt, demontiert werden, Zustand gut, Zylinder sind dicht, Pos. 14552 1) Foto im Internet

### 18.99 Sonstiges Lagern - Befördern

**Winkelförderband Albis TWDM 8+15/40**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, geteiltes Band, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 13999 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis TWDM 8+15/40**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, für 2 Säcke, kann über Klappe von

Sack 1 auf Sack 2 pneumatisch umgeschaltet werden, Höhe + Neigung verstellbar, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 13995 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis TWDM 8+15/40**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, für 2 Säcke, kann über Klappe von Sack 1 auf Sack 2 pneumatisch umgeschaltet werden, Höhe + Neigung verstellbar, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 13996 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis TWDM 8+15/40**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, für 2 Säcke, kann über Klappe von Sack 1 auf Sack 2 pneumatisch umgeschaltet werden, Höhe + Neigung verstellbar, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14005 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, geteiltes Band, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14006 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, geteiltes Band, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14011 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, geteiltes Band, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14012 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40**, Bj. 1989, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, geteiltes Band, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14013 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40**, Bj. 1989, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, geteiltes Band, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14014 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40 TR 1230**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, für 2 Säcke, kann über Klappe von Sack 1 auf Sack 2 pneumatisch umgeschaltet werden, Höhe + Neigung verstellbar, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 13992 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40 TR 1230**, Bj. 1988, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 13993 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Albis / Weidemann TWDM 8+15/40**, Bj. 1990, Masch. Gewicht: 170 kg, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe + Neigung verstellbar, geteiltes Band, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14002 1) Foto im Internet

**Hebegerät batteriebetrt. BAKA EST 60**, Bj. 1993, ähnlich einem Gabelstapler, Traglast 1200 kg, funktionstüchtig, mit Ladegerät, Gewicht 1135 kg, Pos. 12354 1) Foto im Internet

**Teilepaternoster Glässner + Schmidt**, für CNC-Drehmaschinen mit Fertigteilt Förderband, Pos. 8226 1) Foto im Internet

**Drehvorrichtung / Karussell Maschinenbau Weidemann Korbach**, Bj. 2003, Gesamthöhe: 1000 mm, Drehplatte bis Oberkante Sack: 900 mm, Grundplatte / Fuß: 1000 x 1000 mm, die Drehvorrichtung kann 4 Plastiksäcke aufnehmen (wurde eingesetzt um Keinteile einer Spritzgußmaschine aufzunehmen). Nach Erreichen einer Stückzahl (Impuls, daß der Sack voll

ist) dreht die Vorrichtung um 90° weiter. Ausgerüstet mit einem Motor und Getriebe, sowie einem Sensor, der alle 90° auslöst, kann die Ansteuerung je nach Anlage angepasst werden, Gesamthöhe bis Sack-Oberkante 980 mm, Drehgeschwindigkeit 4,5 U/min, über ein anderes Zahnrad kann die Geschwindigkeit angepaßt werden, Pos. 14016 1) Foto im Internet

**Drehvorrichtung / Karussell Maschinenbau Weidemann Korbach**, Bj. 2003, Gesamthöhe: 1000 mm, Drehplatte bis Oberkante Sack: 900 mm, Grundplatte / Fuß: 1000 x 1000 mm, die Drehvorrichtung kann 4 Plastiksäcke aufnehmen (wurde eingesetzt um Keinteile einer Spritzgußmaschine aufzunehmen). Nach Erreichen einer Stückzahl (Impuls, daß der Sack voll ist) dreht die Vorrichtung um 90° weiter. Ausgerüstet mit einem Motor und Getriebe, sowie einem Sensor, der alle 90° auslöst, kann die Ansteuerung je nach Anlage angepasst werden, Gesamthöhe bis Sack-Oberkante 980 mm, Drehgeschwindigkeit 4,5 U/min, über ein anderes Zahnrad kann die Geschwindigkeit angepaßt werden, Pos. 14017 1) Foto im Internet

**Drehvorrichtung / Karussell Maschinenbau Weidemann Korbach**, Bj. 2003, Gesamthöhe: 1000 mm, Drehplatte bis Oberkante Sack: 900 mm, Grundplatte / Fuß: 1000 x 1000 mm, die Drehvorrichtung kann 4 Plastiksäcke aufnehmen (wurde eingesetzt um Keinteile einer Spritzgußmaschine aufzunehmen). Nach Erreichen einer Stückzahl (Impuls, daß der Sack voll ist) dreht die Vorrichtung um 90° weiter. Ausgerüstet mit einem Motor und Getriebe, sowie einem Sensor, der alle 90° auslöst, kann die Ansteuerung je nach Anlage angepasst werden, Gesamthöhe bis Sack-Oberkante 980 mm, Drehgeschwindigkeit 4,5 U/min, über ein anderes Zahnrad kann die Geschwindigkeit angepaßt werden, Pos. 14018 1) Foto im Internet

**Drehvorrichtung / Karussell Maschinenbau Weidemann Korbach**, Gesamthöhe: 1000 mm, Drehplatte bis Oberkante Sack: 900 mm, Grundplatte / Fuß: 1000 x 1000 mm, die Drehvorrichtung kann 4 Plastiksäcke aufnehmen (wurde eingesetzt um Keinteile einer Spritzgußmaschine aufzunehmen). Nach Erreichen einer Stückzahl (Impuls, daß der Sack voll ist) dreht die Vorrichtung um 90° weiter. Ausgerüstet mit einem Motor und Getriebe, sowie einem Sensor, der alle 90° auslöst, kann die Ansteuerung je nach Anlage angepasst werden, Gesamthöhe bis Sack-Oberkante 980 mm, Drehgeschwindigkeit 4,5 U/min, über ein anderes Zahnrad kann die Geschwindigkeit angepaßt werden, Pos. 14021 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Weidemann GMF/ST-60**, Bj. 2003, Masch. Gewicht: 250 kg, geteiltes Band, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14008 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Weidemann GuF ST-60/600**, Bj. 2001, Masch. Gewicht: 250 kg, geteiltes Band, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14009 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Weidemann GUFW / ST 60**, Bj. 2011, Masch. Gewicht: 250 kg, geteiltes Band, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 13991 1) Foto im Internet

**Winkelförderband Weidemann GUFW/IST-60**, Bj. 2004, Masch. Gewicht: 250 kg, geteiltes Band, Maße siehe Bild / Zeichnung, Höhe Klampen 15 mm, Teilung Klampen 300 mm, Pos. 14007 1) Foto im Internet

## 19. Kompressoren

### 19.10 Kompressoren

**Schrauben-Kompressor Almig Combi 15-10**, Bj. 2013, Liefermenge 1,84 m<sup>3</sup>/min., Druck 10 bar, Leistung 15,0 kW, sehr guter Zustand, Betr.-Std. 3.564, Pos. 14039

**Schrauben-Kompressor Almig Combi 15-10**, Bj. 2013, Liefermenge 1,84 m<sup>3</sup>/min., Druck 10

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmachines-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

bar, Leistung 15,0 kW, sehr guter Zustand, Betr.-Std. 3.564, Pos. 14040

**Schrauben-Kompressor Almig Flex 15**, Bj. 2013, Lieferrmenge 0,46 m<sup>3</sup>/min., - 2,13 m<sup>3</sup>/min., Druck 5 - 13 bar, Leistung 15,0 kW, frequenzgeregt, sehr guter Zustand, Betr.-Std. 18.469, Pos. 14038

**Schrauben-Kompressor ATLAS COPCO GA 37-10 FF**, Bj. 1996, Lieferrmenge 4,90 cbm/min., Anschlussleistung 37 kW, mit Wärmerückgewinnung, Heisswasser, top gepflegt, Betr.-Std. 40.000, Pos. 12138 1) Foto im Internet

**Kompressor ATLAS COPCO LE9**, Bj. 1983, 2 Zylinder, max. 9 bar, ca. 1000 l/min., Behälter 500 l, autom. Stern-Dreieck Anlauf, ohne TÜV, Pos. 12330

**Kompressor BLITZ BS 25,3 - 45**, Bj. 1999, 45 KW, 10 Bar Überdruck, Drehzahl 4520, Ansaugleistung 6520 l/min, Stufen 1, Pos. 11356 1) Foto im Internet

**Kompressor MAHLE MGKH 751**, Bj. 1985, Ausf. 7-106.5 H12, 510 l/min., 4,0 kW, 15 bar, Tank 1000 l, zul. Betriebs-Überdruck 16 bar, inkl. Öl-Wasser-Trenner W02, Betr.-Std. 2.042, Pos. 13484 1) Foto im Internet

## 19.99 Sonstiges Kompressoren

**Kältetrockner BLITZ HHDP790CE-G**, Bj. 2003, Pos. 11355 1) Foto im Internet

## 21. Gebäude - Ausrüstung

### 21.99 Sonstiges Gebäude - Ausrüstung

**Hallenkran ABUS ED-B32-6, 300E**, Bj. 1991, Deckenkran 3,2 t, Spumittensmaß 6,3 m, Träger komplett 8,3 m, Spumittensmaß 240 mm, nutzbarer Hakenweg 6 m, flurbetrieb, Kranwege 1250 kg, Katze 305 kg, Prüfbuch vorhanden, war nie in Betrieb, Pos. 12928 1) Foto im Internet

## 22. Holzbearbeitung

### 22.20 Kreissägen

**Plattensäge Mayer PS2Z**, Bj. 1985, Schnittlänge 4200 mm, Besäumsschnitt 1250 mm, Streifenbreite 4x 300 mm, Sägeblattstärke 4,0 mm, elektron. Steuerung Ferrocontrol, Anpressvorrichtung, Stellfläche 8,1 x 7,1 m, Pos. 12355 1) Foto im Internet

### 22.50 Schleifmaschinen

**Langbandschleifmaschine Bürkle BSU 550-300,80**, Bj. 1972, Tischgröße: 3000 x 800 mm, Schleifscheibenabmessung: 8200 x 150 mm, Tischhub: 350 mm, Gesamtleistung: 5,5 kW, Raumbedarf (B x T x H): 4,3 x 1,25 x 1,6 m, Masch. Gewicht: 800 kg, Zustand: gut, Zubehör: neue 3 M Schleifbänder: 7 x 80, 6 x 100, 3 x 120, 5 x 150, 2 x 180, Pos. 14556 1) Foto im Internet

### 22.60 Pressen

**Rahmenpresse**, Bj. 1984, Pos. 13910 1) Foto im Internet

### 22.99 Sonstiges Holzbearbeitung

**Scheiben-Schleudersäge PKSN 20**, Bj. 2001, Pos. 13427

**Doppelpendelprofiler Böttcher & Gessner**, Bj. 1965, autom. Zerschneider u. Kantenprofilier mit Motoren für 380 V, Pos. 11618 1) Foto im Internet

**Stemmmaschine Maka STV-71**, Bj. 1980, Pos. 11913 1) Foto im Internet

**Kantenleimmaschine OTT GmbH**, Bj. 1995, Kappen 0°, Kappen 3° für Querkante, Bündigfräsen, Radiusfräsen, Radiusziehklänge, Flächenziehklänge, Verarbeitung von Endloskanten, Platten- und Kantendicke einstellbar, guter Zustand voll funktionsfähig, Generalüberholung vor 3 Monaten, Neues Leimbecken/Leimeinheit vor 2 Jahren, Pos. 13463 1) Foto im Internet

**Langlochbohrmaschine Panhans 116**, Bj. 1978, Dübelbohrreichteilung 16, 22, 25, 32 mm, Fahreinrichtung, Werkstückanschlag bis 1500 mm, für Serienbearbeitung, Zweibackenbohrfutter Spannungsbereich, von 1 - 20 mm, mit Schutzhülse, Zwei Hand-Exzentralspanner, Tischplattenhöhe 910 mm, Tischplattengröße 700 x 380 mm, max. Bohrtiefe 145 mm, max. Langlochlänge 240 mm, Höhenverstellweg 135 mm, Drehzahl 3000 U/min., Motor: 1,5 kW (2 PS), Pos. 11910 1) Foto im Internet

**Untertischfräse REX KFZ4**, Bj. 1983, Pos. 11912 1) Foto im Internet

**8- Spindelvierseitenfräse TOS Svitany FP 160 A**, Bj. 2000, Zubehör: div. Fräsmesser, Hobelköpfe, Pos. 13428

**Drechselautomat Walter Hempel CH4**, halbautomatisch, Pos. 11911 1) Foto im Internet

**Vierband-Schleudersäge Wires 4Z**, Bj. 2011, max. Prismahöhe 30 cm, neuwertig, Pos. 13426

## 23. Firmenverkauf - Fertigungslinien

### 23.10 Fertigungslinien

**Fertigungslinien ALU-Druckgussteile Kubat**, Bj. 2001, Sondemaschine zur Bearbeitung von Aluminiumdruckgussteilen m. integrierter Waschanlage, Rundtische rundum mit Servomotoren auf NC-Vorschüben bestückt, es wurden Getriebeteile für die Automobilindustrie gefertigt L/B/H 150/150/150 mm, ca. 32 Stationen Bohren Fräsen Gewinde, Zuführung über Rüttler, Bedienung u. Programmierung erfolgt über Sinumerik-Steuerung, desweiteren eine Siemens S7-400 u. Siemens S7-300, Masch.gewicht 23 t, Außenmaße 12 x 8,5 m, Pos. 11295 1) Foto im Internet

### 23.20 Firmenverkäufe

**Hebezeuge unbekannt**, 3 Boxen mit div. Hebezeugen bestehend aus: 1 Anschlagwinkel mit Kette und Last- bzw. Kettenhaken, 1 Anschlagwinkel mit Stahlseil und Last- bzw. Kettenhaken, 9 Stück Ringschrauben M48, Pos. 14595 1) Foto im Internet

## 24. Ersatzteile - Steuerungen - Software

### 24.10 Steuerungen NC / CNC

**Ersatzteile Bosch CC300 BOSCH CC300M**, Bosch Steuerung CC300 M, CP2, MEM 3, SERVO 8 Achsen, NC - SPS Word 3, PS 100, CRT Bildschirm CC300 M, MTB E/A, Pos. 11919 1) Foto im Internet

**Ersatzteile Bosch PC600 BOSCH PC 600 SPS-Steuerung**, PC 600 bestehend aus: NT 600,M 601, ZE611, ZE612, ZE613, AG/NC3, AG/Z, E24 - 32, A24/2 - 16, A24/0,5 - 32, RACK-EG, RACK-GG, A24/2 - 32, Pos. 11920 1) Foto im Internet

**Ersatzteile Bosch CC200M Bosch CC220 M CNC-Steuerung CC220M**, CRT Bildschirm CC220 M, Steuerung CC220M, CP / MEM 5, SERVO i, E-A 24/0,2, E-A 24/0,2, PS 75, Pos. 11921 1) Foto im Internet

**Diverse Ersatzteile HEIDENHAIN, BLEMO, ZUMBACH**, Monitor Heidenhain BE 110B, BLEMO Frequenzumrichter, Zumbach Typ USYS 10B-01B-A, Pos. 11922

**CNC-Steuerung NUM 560**, Pos. 10053 1) Foto im Internet

**CNC-Steuerung SIEMENS 820 T**, Pos. 10052

**CNC-Steuerung SIEMENS 840 C**, bestehend aus: Steuerung, Bildschirm, Tastatur, Maschinenbedienfeld (mit Notaus, Maschine Ein, Handrad...) wurde ersetzt durch Heidenhain, um alle Maschinen mit gleicher Steuerung bedienen zu können, Pos. 10051

### 24.20 Programmierplätze

**Programmiergerät BOSCH PG4 / PG5**, Bj. 1990, zur Programmierung der SPS-Steuerungen PC 200, PC 400, PC 600, CL100, CL300, CL500, PG4 Matr. Nr. 054201-106, Kabel K8 zum Programmieren der PC 600, Software Bosch Profi 5.1, Dongel zum Freischalten der Software, komplette Dokumentation, Pos. 13959 1) Foto im Internet

### 24.30 Software

**CAD/CAM-System Cimatron E-Version 9**, Pos. 12936

**CAM-System Planit EdgeCAM R2**, Bj. 2010, EdgeCAM Advanced Milling für NC-Bearbeitung 3-Achsen simultan, Standard-Funktionen, Produktivitätswerkzeuge, Simulator, NC-Bearbeitung Standard erweitert, mit Option EdgeCAM Solid Machinist-Max (Einlesen von Parasolid-Modellen), inkl. Dongle, inkl. Postprozessor, 1 Achse positionieren für FANUC 31i, Pos. 13676

### 24.40 Meßsysteme

**Widerstandsmessgerät Keithley 6517 B**, Bj. 2016, Raumbedarf (B x T x H): 214 x 359 x 90 mm, Masch. Gewicht: 5,5 kg, Amperemeter, Widerstandsbereich bis 10 18 Ohm, Strombereich bis 10 -18 A, Spannungsbereich 1µV - 200 V, Schnittstelle RS 232, Pos. 14363 1) Foto im Internet

### 24.99 Sonstiges Ersatzteile - Steuerungen

**Lochstreifen in Datei einlesen**, Maschinenparameter oder andere Dateien einer CNC-Maschine von Lochstreifen in Datei einlesen/digitalisieren

Wir lesen Ihre Lochstreifen in eine Text-Datei ein. Diese liefern wir Ihnen per E-Mail. Den Codestreifen senden wir Ihnen per Post zurück. Preis gilt für bis zu 10 m Lochstreifen., Preis 290,00 EUR, Pos. 14651 1) Foto im Internet

**Bedientafel**, Bedienfeld mit Schwenkarm 600 mm x 600 mm x 230 mm, Bedienfeld-Ausschnitt 290 mm x 450 mm, Gewicht 22,5 kg, Arm: Rohrdurchmesser 80 mm 80 mm, Länge 1100 mm + 10, Pos. 14660 1) Foto im Internet

**Bedientafel Maho Philipps 432**, - Hemscheidt Steuertafel Fraesen, Pos. 14300 1) Foto im Internet

## 25. Sonstiges

### 25.99 Sonstiges diverse Maschinen

**Handspindel**, Nikken hochgenaueres Spannsystem, SPH 110 mm, Gesamtlänge 570 mm, für Handbetrieb zum Rundschleifen, Pos. 12218 1) Foto im Internet

**Arbeitsplatz mit Laminarflormodul**, 2 Stück Arbeitsplatz mit Laminarflormodul bestehend

aus: Tisch mit Einhausung 1500 x 800 x 2350 mm (B/T/H), Laminarflow 800 m<sup>3</sup>/h (Filter H14), Beleuchtung Leuchtstoffröhre, Pos. 14365 1) Foto im Internet

**Schallschutzkabine**, Abm. 2100 x 2100 x 2500 mm, 4-seitig, oben geschlossen, ohne Boden, vorne Doppeltür, hinten Zusatztür, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Pos. 12589 1) Foto im Internet

**Tampon-Druckmaschine Tamponcolor TC 60-80**, Bj. 1992, mit Farbgarnitur 80 (90) x 100 mm, Maschinengrundrahmen mit Kreuzsupport, Fußschalter, sehr guter Zustand, Pos. 8312 1) Foto im Internet

**Industrieroboter ABB IRB 4400 FS**, Bj. 2000, Reichweite der 5. Achse 2,74 m, Handhabungskapazität 30 kg, zusätzliche Nutzlast an Achse 3 0-5 kg, an Achse 1 35 kg, integrierte Druckluftversorgung max. 8 bar am Oberarm, Positionswiederholgenauigkeit 0,07 - 0,1 mm, Abm. 920 x 840 mm, Pos. 13297 1) Foto im Internet

**Trommel-Trockner Adirondack Machine Corp. Formax 12" Drum Dryer E-100**, Bj. 2007, dient der Trocknung von z. B. DIN A4-Papier/Blättern, sowie Büten-Papier (handgeschöpfte Papiere), Naturpapier, Papyrus, einstellbare Geschwindigkeit der Trommel stufenlos 0 - 8 U/min., Digital Temperatur Steuerung, Temperatur kann exakt vorgegeben werden, Beheizung über AIR Heater (keine Flüssigkeit oder Dampf), 3,2 kW, Nickelbeschichtete-Rolle, Gehäuse Edelstahl, Rollen-Ø 300 Breite 400 mm, Abm. 740 x 610 x 410 mm, Gewicht 64 kg, neuwertig, wurde nur zu Testzwecken eingesetzt, Pos. 13906 1) Foto im Internet

**Generator Advanced Energy Industries**, Bj. 2009, 10 kW, Pos. 13246

**Abluftgebläse Air-Fresh-Service FMN-V12**, Bj. 2009, 0,76 - 1,15 kW, mit Ölabscheider, war an einer Studer Rundschleifmaschine angeschlossen, Pos. 12362 1) Foto im Internet

**Kühlmittelpumpe Allweiler LV25/6/130-U2 3D-W1**, Bj. 2010, VNr. A57408/00 Zentrifugalpumpe 4 m<sup>3</sup>/h, 400 V, 5,5 kW, Pos. 13908 1) Foto im Internet

**Positioniersystem Bahr ELK 100-Spindel**, Bj. 1995, Bahr-Lineareinheit, incl. Steuerung, Gesamtlänge 4900 mm, Verfahrbereich 4000 mm, Steigungsabweichung < 0,05 / 300 mm, Wechselspiel < 0,02 mm, Planetengetriebe einstufig, Servomotor 4000 U/min 2,9 Nm, digitaler Servoregler Typ 140, Achse war 2 Monate im Einsatz, absolut neuwertig, NP 20 TDM, Zubehör wie Steuerung, Endschalter, Kupplung usw., Pos. 1121 1) Foto im Internet

**Kamera Banner A-032128**, Bj. 2008, Pos. 13249

**Trockenreinigungskabine Baunataler Werkstätten AT**, Bj. 2005, Gesamtleistung: 1,4 kW, Masch. Gewicht: 210 kg, zur Reinigung von Elektronikschrottgeräte Typ 1 mittels Druckluft, gesundheitliche Stäube werden über die Absauganlage entfernt, Volumenstrom mind. 1000 - 15000 m<sup>3</sup>/h, kann auch zum Belüften von Bildröhren genutzt werden, Außenmasse 950 x 1200 x 1900 mm, Einfahrtöhe 850 mm, Kugellagerbahn 920 x 1050 mm, Ø Frischluft/Abluf je 125 mm, Ø Ergo-Eingriffe 220 mm, Betriebsanleitung vorhanden, Luftanschluß 8 bar, Pos. 14080 1) Foto im Internet

**Einspritzprüfstand BOSCH 410**, für Dieseleinspritzpumpen, neuwertig, Pos. 13013 1) Foto im Internet

**Visionssensor Cognex DVT 515**, Bj. 2010, Pos. 13248

**Absauganlage Elektra Beckum SPA 2000 W**, Bj. 1998, Absaugstutzen-Ø 100 mm, Motor/Spannung 2,7 kW, 230 V, 50 Hz, Nennvolumenstrom 800 m<sup>3</sup>/h, Gewicht ca. 110 kg, Neuzustand, noch nicht gebraucht, Pos. 13346 1) Foto im Internet

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im Gebrauchtmaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

**Absaugung ERNI SCH - E 1200 R**, Bj. 1992, Gesamtleistung: 0,8 kW, Absaugleistung 1200 m<sup>3</sup>/h, Schutzart IP 21, Zubehör: elektrostatischer Filter, auch für Ölnebelabsaugung geeignet, Rollenfahrwerk, Pos. 14410 1) Foto im Internet

**Spannmittel EROWA**, Pos. 14193 1) Foto im Internet

**Voreinstellplatz EROWA Perfect 2D**, Bj. 1997, mit 2-Achsen Messgerät u. digitaler Anzeige, X/Y/Z 240/320/335 mm, Heidenhain Posiplot 880 mm, Voreinstellmakros, Schnittstelle Seriell RS 232 für Quicklink, Erowa 2D Kantentaster, Druckluft 6 bar, aufgebautes Spannfüter, zum Rüsten, Voreinstellen u. Ausmessen von Werkstückkaltern die im UnoSet WEDM Spannsystem eingesetzt werden, Pos. 12208 1) Foto im Internet

**Roboteranlage Evolut M-ACQ01-02 T**, Bj. 2010, Entgratstation, Schleifmaschine mit 50-er und 100-er Band, Roboter Motomat, optisches 3D Kamerasystem, hinterlegte Zuführblätter, Masch.abm. 6,9 x 4,9 m, Gewicht ca. 2 t, Betr-Std. 754, Pos. 13283 1) Foto im Internet

**Stauchmaschine Felss FR16-VUE**, Bj. 2000, Durchlass 16 mm, Pos. 10145 1) Foto im Internet

**Handling 2 Linearachsen FESTO**, Bj. 2006, Drehachse 90° auf der 2 Linearachsen Hub 150 mm montiert sind, Steuereinheit, mit Tisch - Gerät ist auf Tisch montiert, dort ist die frei programmierte Steuerung installiert, Pos. 13853 1) Foto im Internet

**Drehtische pneumatisch FIBRO**, Ø 450 mm, Pos. 12056

**Raupenabzug Caterpillar Francis Shaw Mod. 42**, schwere Ausführung, Zugkraft 785 kp, Zugband 100 mm, Motor 7,5 kW Gleichstrom, Geschw. 40 - 320 m/min., Achsabstand 1650 mm, Kontaktlänge 1100 mm, Abm. L/B/H 2 x 1 x 1,52 m, Gewicht 2300 kg, Pos. 12113 1) Foto im Internet

**Hochfrequenzgenerator G. H. Induction 6 KW MOS FET**, Bj. 2004, Arbeitsbereich von 160KHz bis 500KHz, mit 6 kW Ausgangsleistung im Tischgehäuse mit eingebautem Ausgangsübertrager und Schwingkreis und Fernbedienungs-pult incl. Dokumentation. Das Gerät ist fast für alle Anwendungen in dem Leistungsbereich verwendbar. Eine Anwendung mit Verfahren und Induktorauslegung kann erarbeitet werden., Pos. 14344 1) Foto im Internet

**Einlegemaschine Graphic Packaging**, Bj. 2007, für Lebensmittelverpackungen zum Einlegen von Saugeinlagen-Zuschnitten in Kunststoffschalen, mit Heiß-Klebe-Technik, Materialien wie PP, PET, EPS, PVC etc., versch. Schalenformate von 187 - 275 mm, Zuschnitte in versch. Größen, grosse Magazinröhren für die Schalen sowie Saugeinlagen-Zuschnitte, 21 kW, neuwertig (Vorführmaschine), Zubehör: 1 Form 187 x 137 mm, 1 Form 227 x 178 mm, Pos. 13711 1) Foto im Internet

**Doppelpolierbock GREIF DV 40 Pol.**, grösster Schleifschleiben-Ø 400 mm, grösster Polierschleiben-Ø 400 mm, 1430 U/min., Leistung 4,4 kW, Pos. 14228 1) Foto im Internet

**Sickenmaschine GÜTHLE SMX 50P HP**, Bj. 1985, Leistung 1,1 kW, Blechstärke bis 1 mm, Arbeitsbreite 80 mm, Pos. 14225 1) Foto im Internet

**Öl/Emulsionsnebelabscheider Handte OEDAHI-0,18**, Bj. 2005, Luftmenge 1000 m<sup>3</sup>/h, Gesamtdruck 600 - 1800 Pa, Motorleistung 1,45 kW, Motordrehzahl 3000 U/min., Schutzart IP54, horizontaler Ausblas, Abm. 850 x 630 x 630 mm, Pos. 12859 1) Foto im Internet

**Motorspindel IBAG 45 KWAL 20**, Bj. 1994, 3 x 400 V, 50 Hz, 14 A, 6 bar, 280 kg, IP 54, Pos. 14192 1) Foto im Internet

**Schnellhobler KLOPP M 3 B**, Bj. 1970, Drehzahl 1400 - 2800 U/min., 2,2/2,5 kW, 50 Hz, Pos. 14226 1) Foto im Internet

**Doppelrichtflügel Köppikus**, Arbeitsbereich 1 - 6 mm, mit Doppel-Treiberrollen vor u. hinter Richtflügeln, Antrieb je 1 Motor Richtflügel u. Vorschub je 1,5 kW, Pos. 12114 1) Foto im Internet

**Rohr- u. Drahtspulener Lenze 1000/1000**, div. Spulen-D. vorhanden, z. B. Spulen-D. Kern 350 mm, Flansch aussen 800 mm, Kern 550 mm, Flansch aussen 1000 mm, auf Stahl-Kern oder Papp-Kern-Spule gewickelt, Spulen-Gewicht max. 1000 kg, Antrieb stufenlos regelbar bis 3000 U/min., Wickelgeschw. 0 - 25 m/sek., Zubehör: div. Spulen, Stahlscheiben, Hebegeschirre, 2 St. Wende-Böcke für Spulen, Pos. 11348 1) Foto im Internet

**Klimaschrank MEMMERT hpp110**, Bj. 2016, Masch. Gewicht: 77 kg, Temperaturbereich 0 - 70, Feuchtebereich 10 - 90 %, Leistungsaufnahme 650 W, Innenraum 560 x 480 x 400 mm (B/H/T) 108 Liter, Innenluft-Zwangsumwälzung durch Peltier-Umluft Ventilator, Einstellparameter: Temperatur, Feuchte, Programmlaufzeit (Timer), Datum/Uhrzeit, Pos. 14362 1) Foto im Internet

**Honwerkzeuge NAGEL**, Honkopf N 160 620 20, Arbeitsbereich ca. Ø 160 - 190 mm, 2 Satz à 6 St. Honleisten zu Honkopf N 160 620 20, Honkopf N 120 615 00, Arbeitsbereich ca. 120 - 145 mm, inkl. 6 dazugehörige Honleisten, Honkopf N 90 615 00, Arbeitsbereich ca. Ø 90 - 110 mm, inkl. 6 dazugehörige Honleisten, Honkopf N 38 410 00, Arbeitsbereich ca. Ø 38 - 45 mm, inkl. 6 dazugehörige Honleisten, Pos. 13037 1) Foto im Internet

**Absackfilteranlage NESTRO**, Bj. 1995, 1x Absackfilter für 6 Maschinen, Filterfläche 45 m<sup>2</sup>, B/H/T 2500 x 4000 x 940 mm, Absaugventilator 4 kW D = 250 mm, 1400 U/min., inkl. Schaltschrank für Anlaufsteuerung, 4 Spänetonnen, 1x Unterdruck-Absackfilter für 7 Maschinen, Filterfläche 79 m<sup>2</sup>, B/H/T 3000 x 4200 x 940 mm, Absaugventilator 7,5 kW, inkl. Schaltschrank für Anlaufsteuerung, 5 Spänetonnen, 1 Ventilator US-UA 7,5 kW, Pos. 12520 1) Foto im Internet

**Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine NILFISK BR 600 S**, Bj. 2004, Masch. Gewicht: 650 kg, Bürstengeschwindigkeit 250 Upm, Tankinhalt je 115 l Frisch/Schmutz, max Geschwindigkeit 6,7 kmh, Batterie 36 Volt - guter Zustand, Zubehör: Batterie-Ladegerät, Pos. 14682 1) Foto im Internet

**Sandsilo Röhrs**, Bj. 1994, Fassungsvermögen 200 m<sup>3</sup>, Füllgewicht 400 t, Durchmesser 4 m, Höhe 17,5 m, Eigengewicht 17 t, inkl. 1 Abzugsband 0,8 x 5,5 m, von 1994 bis 2000 in Betrieb, Pos. 12802 1) Foto im Internet

**Spritzgießmaschine Sandretto Serie 190**, Bj. 1984, Schnecken-Ø 50/55/60 mm, Spritzgewicht in Polyesterol: 451/546/650 cm<sup>3</sup>, Schliesskraft 1870 kN, Gesamtleistungsbedarf 43 kW, Maschinengewicht ca. 8,1 t, Pos. 13003 1) Foto im Internet

**Nockenwellenschleifmaschine SCHAUDT Zeus M U03**, Bj. 2004, IB 2006, Marpos T25 Messtaster für C und Z, max. Werkstücklänge 600 mm, Reitstock Hub 120 mm, Schleifspindel 1 GMN Ø 480 mm, 40 kW, 2012 komplett überholt, Schleifspindel 2 Riemenspindel umgebaut auf GMN TS50 Ø 60 - 112 mm, Masch.gewicht 11000 kg, Pos. 13579 1) Foto im Internet

**Auswuchtmaschine SCHENCK H 30 U**, Bj. 1980, max. Rotorgewicht 320 kg, Werkstückgewicht 150 kg, Werkstücklänge 1750 mm, max. Rotor-Ø 1260 mm, mit CAB 690-H (Bj. 1998), C-Schutz (nicht original), Abm. ca. 3 x 1 x 1,5 m, Pos. 13154 1) Foto im Internet

**Elektroanker-Auswuchtmaschine Schenck-Rotec 438 KBTU**, Bj. 1989, Vollautomat mit Testsystem, Steuerung Siemens Simatic S5-135, GG-Maschinenbett, 6-fach Drehtisch, Wellenlänge max. 250 mm, Paket-Ø 60 mm, Takt-

zeit 10 sek., inkl. Ladeshuttle, 2004 general-überholt, voll funktionsfähig, Pos. 12730 1) Foto im Internet

**Hydr. Bohr-Vorschub-Einheit SCHMID B 415 B-E 4/2**, Vorschublänge: 150 mm, Drehzahlbereich: 355 - 1800 U/min, Gesamtleistung: 2,6 / 3,1 kW, Masch. Gewicht: 170 kg, Zustand: gut , Pos. 14310 1) Foto im Internet

**SEW-Motor SEW**, Flachtriebemotor 18,5 kW mit Fremdlüfter und Bremse, Drehzahl 1470/95 U/min. - Frequenzumrichter 30 kW mit Handbedienungsgerät, Pos. 14322 1) Foto im Internet

**Transformator SIEMENS 4HK6480-9ZA**, Bj. 2010, 3 Phasen, Nennleistung 2300 kVA, 50 Hz, Umgebungstemperatur 50°C, Gewicht 5080 kg, Pos. 14162 1) Foto im Internet

**Visionsensor SIEMENS VS724**, Bj. 2008, 1280 x 1024, 6GF1724-0AA, Simatic VS 724 High Res. CCD Chip 1/2", Pos. 13247

**Polyfinish-Maschine Sigg Jestetten P30**, Bj. 2004, Motor 1,5 PS, Betr-Std. 175, Pos. 13581 1) Foto im Internet

**Telekamera Sony CCD Sony XC-ES30ce**, Bj. 2010, Pos. 13520

**Telekamera Sony XCD-SX910**, Bj. 2010, Firewire Camera, Kabel IEE1394 1/2" CCD 1280 x 960 monochrome, Pos. 13251

**Industrie-Zentrifuge Steimel Polar S3**, Bj. 1974, zum Entölen/Entfernen des Kühlschmierstoffes von Spänen, max. Beladung 50 kg, inkl. 4 Schleuderscheiben, Wartungsbuch bis 2011 lückenlos vorhanden, danach nicht mehr gebraucht, Pos. 14058 1) Foto im Internet

**3D-Scanner Steinbichler Comet 400**, Bj. 1998, Bestandteile: 2 x Scanner (Kameras), 2 x Steuergerät, 1 x Kabelpaket, 1 x optische Kalibrierplatten, 1 x Software Dongle, 1 x Handbüchler / Anleitung, 1 x Alu Transportbox, Drehtisch, ohne PC, ohne original Steinbichler Stativ, Pos. 9193 1) Foto im Internet

**Pneumatik-Normzylinder Timmer GmbH ZTITNG5200/0300**, Bj. 2017, Hub: 300 mm, Temperaturbereich: -5 / 70 ° C, Normzylinder TNG Zugstange DIN ISO 15552, Standardausführung doppelwirkend mit berührungsloser Positionserfassung und einstellbarer Endlagendämpfung, Medium : gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft, Arbeitsdruck: 1 bis 10 bar, Einbaulage: beliebig, Oberflächenschutz, Zylinderrohr: eloxiert, Deckel/Böden pulverbeschichtet, Arbeitsdruck: 0,5 bis 10 bar, Kolben Ø: 200 mm, es werden 2 Stück angeboten, Pos. 14615 1) Foto im Internet

**Laserschneidmaschine TRUMPF Sortmaster**, Bj. 2003, Masch. Gewicht: 4000 kg, Raumbedarf (B x T x H): 8500 x 3400 x 2300 m, Zustand: gut , Länge ca. 9000 mm, Tragkraft 20 N, war an einer Trumpf 5030 angebaut, Pos. 14307 1) Foto im Internet

**Aufwickler Wicomat SAD 660-8**, Bj. 1992, für gestanztes Band, Spule bis 660 mm, Bandbreite bis 32 mm, 8 Spulen, Pos. 13294

**Sauganlage stationär WIELAND Lufttechnik MaxVac Central 110/CycloCone 500**, Bj. 2010, 3 x Kompaktsaugaggregat: MaxVac Central 110, Luftfördermenge: max. m<sup>3</sup>/h 1140, Saugkraft: max. mbar 440, Einstellung Vakuumbegrenzer: mbar 280, Drehstrommotor/Vakuumpumpe: KW 11, Filterfläche Sicherheits-Patronenfilter Staubklasse: M m<sup>2</sup> 7,5, Geräteeanschluss System MV: DN 100, Abluftanschluss System MV: DN 150, Schallpegel frei ansaugend, reflexionsfrei (DIN 45635), ca: dB(A) 75, Lackierung RAL: 5015 blau, Gewicht: 200 kg

2 x Produktabscheider: CycloCone 500, Vakuumleistung: mbar 500, Sammelkapazität: Liter/kg 500/600, Verbindungsanschluss, System MV: DN 175, Sauganschluss System MV: DN 100, Austragsöffnung: DN/ 250, Gewicht, ca: kg 700  
Lackierung RAL: 5015 blau, Pendelklappe, pneumatisch: DN/PN 250/10

stationäre Sauganlage mit Produktabscheider zum periodischen Absaugen feuchter Stahl- und Allgusspäne an mehreren bauteiligen Bearbeitungsmaschinen, abgewartet auf max. 12 Saugstellen DN40 mit max. 3 Saugaggregate durch eine ca. 45 m lange Saugrohrleitung in DN 70; das Zu- und Abschalten der Saugaggregate erfolgt in Abhängigkeit von 1- max. 6 gleichzeitig offenen Saugstellen; bei 1 bis 2 gleichzeitig offene Saugstellen ist das 1. Saugaggregat aktiv, bei 2 bis 4 offenen Saugstellen sind 2 Saugaggregate aktiv und ab der 5. offenen Saugstelle sind 3 Saugaggregate aktiv. Eine Zentrale Steuerung mit SPS sorgt für eine gleichmäßige Auslastung bzw. für gleiche Betriebszeiten der Saugaggregate. Das Saugmaterial wird in die beiden Produktabscheider gesaugt und im Sammeltrichter gesammelt. Die Entleerung erfolgt automatisch nach Abschalten der Saugaggregate durch Öffnen pneumatisch betätigter Pendelklappen in bauseitig untergestellter Container., Pos. 14458 1) Foto im Internet

**Druckstrahlkabine WIWOX CI CP 110 ECO**, Bj. 2014, Masch. Gewicht: 300 kg, Strahlraumabmessung (B x T x H) 800 x 1100 x 740, Turmaß (B x H) 690 x 840 mm, Frontlader max. Beladung 20 kg, Strahldruck 0,5 - 6 bar regelbar, Stromanschluss 380 V/50 Hz, Kabinemaß (B x T x H) 1220 x 1340 x 1990 mm, Zubehör: externes Lampengehäuse oberhalb der Anlage, Sicherheitsglas-Frontscheibe, seitlicher Türdurchbruch für lange Teile, Verschleißschutz-Auskleidung im Innenraum, pneumatische Steuerung, Druckstrahlkessel, zweites Fußpedal für die Abblasfunktion, gefüllte Strahlhandschuhe, Absaugung sowie Strahlmittlerückgewinnung können optional erworben werden, Pos. 14606 1) Foto im Internet

**Druckstrahlkabine WIWOX CI CP 110 ECO**, Bj. 2014, Masch. Gewicht: 300 kg, Raumbedarf (B x T x H): Kabine 1,22 x 1,34 x 1,99 m, Strahlraumabmessung (B x T x H) 800 x 1100 x 740, Turmaß (B x H) 690 x 840 mm, Frontlader max. Beladung 20 kg, Strahldruck 0,5 - 6 bar regelbar, Stromanschluss 380 V/50 Hz, Kabinemaß (B x T x H) 1220 x 1340 x 1990 mm, Zubehör: externes Lampengehäuse oberhalb der Anlage, Sicherheitsglas-Frontscheibe, seitlicher Türdurchbruch für lange Teile, Verschleißschutz-Auskleidung im Innenraum, pneumatische Steuerung, Druckstrahlkessel, zweites Fußpedal für die Abblasfunktion, gefüllte Strahlhandschuhe, freistehender Patronenfilterbehälter P 600/2 Bj. 2011, Pos. 14608 1) Foto im Internet

**Druckstrahlkabine WIWOX CI DP 12 BB**, Bj. 2016, Gesamtleistung: 1,1 kW, Masch. Gewicht: 510 kg, Strahlinnenraum (B x T x H) 1110 x 930 x 830 mm, Turmaß (B x H) 830 x 720 mm, Beladegewicht max. 350 kg, Absaugleistung 800 m<sup>3</sup>/h, Unterdruck 1600 Pa., Luftverbrauch 2000 l bei 4 bar und 8 mm Strahlhöhe, Eingangstrahldruck max. 6 bar, Strahldruck regelbar 1 - 5 bar, Kabinenabmessung (B x T x H) 1250 x 1530 x 2080 mm, Kabinengewicht: 510 kg, die Kabine eignet sich speziell für die Werkzeugreinigung mit organischem Strahlmitteln in der Kunststoff- und Kautschukproduktion, die Lackierung weist ein paar kleine Kratzer auf, die jedoch die Funktion nicht beeinträchtigen., Zubehör: SPS Steuerung Siemens mit Wartungsintervall und Störmeldefunktion, schallsolierte Unterdruckkabine mit 2 seitlichen Beschriftungsküsten in Sandwich-Bauweise, Strahl- und Ablabsfunktion in 1 Düse kombiniert, Bedienpanel mit LED Meldeleuchten und Schliessschalter, Strahlmittlerückgewinnungssystem mit Filtersieb und Magnetabscheider, Patronenfilterbehälter mit automatischer Filterabreinigung und Staubsammelkübél, Vakuummeter zur Filterunterdruck- und Staubbühelfüllstandsüberwachung, Eingangs- und Strahldruckmanometer, grosse ovale Öffnungen für größtmögliche Bewegungsfreiheit, 2 Fußschalter zum Halten und Abblasen, Kabinenbeleuchtung-Halogenstrahler ausserhalb des Strahlraums, Verschleisschutz an der Rückwand und Gitterrost auf ergonomischer Arbeitshöhe, Sandfighter Strahlhandschuhe - staubdicht und besonders verschleissarm, seitliche Türdurchbrüche - geeignet für längere Werkstücke, Drehteller, Pos. 14612 1) Foto im Internet

---

---

# www.gebrauchtmaschinen-journal.de

Stand: 22.09.17

Gebrauchtmaschinen der Metallbearbeitung

Im GebrauchtMaschinen-Journal können kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgegeben werden  
phone +49-(0)6061-4290 fax +49-(0)6061-4131 eMail info@gm-journal.de

---

---

**Druckstrahlkabine WIWOX CI DP 14 EU**, Bj. 2017, Gesamtleistung: 2 kW, Masch. Gewicht: 705 kg, Strahlraum (BxTxH) 1370 x 1000 x 890 mm, Türmaß 920 x 780 mm, Beladegewicht max. 350 kg, Luftverbrauch ca. 2000 l/min. bei 4 bar und 8 mm Strahldüse, Betriebsdruck max. 6 bar, Arbeitsdruck max. 5 bar, Kabinen-Außenmessung (BxTxH) 1550 x 1620 x 2150 mm, Zubehör: Verschleisschutzauskleidung an Rück- und Türseiten, Kabinenbeleuchtung 2 x 40 Watt, Strahlstundenzähler, Strahlmittelrückgewinnungssystem mit Magnetabscheider, Absaugventilator mit 1,5 kW Leistung / 400 Volt / 50 Hz, Absaugleistung: 1200 m<sup>3</sup>/h, automatischer Anlauf des Entstaubungssystems, integrierter Patronenfilter mit 3 Patronen und 20 m<sup>2</sup> Filterfläche, BIA Kategorie Klasse " C " mit Reststaubgehalt von 0,1 % Filterunterdruck, 2200 Pa optische Filterpatronenkontrolle, Staubkübelüberwachung, SPS Steuerung Siemens S 7, automatische Filterabreinigung, Staubsammelbehälter, 2 Fußschalter zum Strahlen und Abblasen, Sicht- und Prallscheibe - staubdicht und verschleissarm, Sandfighter Strahlhandschuhe, staubdicht und besonders verschleissarm

optional

gebr. Drehtisch mit Beladebühne, Durchmesser 600 mm, belastbar 500 kg, Beladebühne 1200 mm länge verschraubt mit der Strahlanlage, Schienensystem in der Kabine, Abdichtung durch Schiebeklappe, montiert rechts neben der Kabine, Pos. 14657 1) Foto im Internet

**Druckstrahlkabine WIWOX CI MP 02**, Bj. 2016, Gesamtleistung: 0,6 kW, Strahlraum (BxTxH) 790 x 790 x 790 mm, Türabmessung (B x H) 690 x 750 mm, max. Beladegewicht 350 kg, Filterpatrone 1, Filterfläche 4,4 m<sup>2</sup>, Motorleistung Ventilator 0,55 KW, Ventilator Kapazität 350 m<sup>3</sup> / h - 1200 PA, Luftverbrauch: 600 - 1000 ltr. / min. bei 6 bar Strahldruck, Kabinengewicht 340 kg, Kabinenaussenabmessung: 920 x 1260 x 2050 mm ( B x T x H ), pneumatische Absaugung, Beleuchtung 2 x 18 W, Borcarbiddüse 8 mm, Membranventil für Filterpatronenreinigung = 1 St. 230 V - 3 / 4 ", dauerhaft gute Sicht mittels regulierter Luftzirkulation, Entstaubung, integrierter Patronenfilter mit Impulsabreinigung, grosses Sichtfenster, Strahldruck stufenlos regelbar, Wasserabscheider, Staubkübel, 2 seitliche Beladetüren, Pos. 14688 1) Foto im Internet

**Streugutsilo Würiges HV 12/4-42**, Bj. 1995, Fassungsvermögen 15 m<sup>3</sup>, V230/400, Hz 50, kW 0,45 A , IP55/IEC, Pos. 12803 1) Foto im Internet

## Suche

**Suche Absauganlage f. CNC-Drehmaschine**, 3 Stück, Pos. 3491-S

**Suche CNC- Dreh-/Fräszentrum GILDEMEISTER CTX 400 oder 500**, Bj. 1990 - 1995, vorzugsweise GILDEMEISTER oder Maho (Graciano), ebenfalls mögliche Hersteller Hurco, Biglia, Okuma oder ital. Maho. Unbedingt incl. Dokumentation, Werkzeughalter und Zubehör. Voll funktionsfähig., Pos. 3721-S

**Suche CNC- Dreh-/Fräszentrum Graciano GR 300 C/400 C**, Bj. 1990 - 1995, vorzugsweise Maho (Graciano) oder Gildemeister, ebenfalls mögliche Hersteller Hurco, Biglia, Okuma oder ital. Maho. Unbedingt incl. Dokumentation, Werkzeughalter und Zubehör. Voll funktionsfähig., Pos. 3719-S

**Suche CNC-Dornbiegemaschine MIC 25 NS**, Bj. 1991, Rohrabmessung Durchmesser ca. 5mm bis 25 x 4 mm, Pos. 3725-S

**Suche Eckverbindungsmaschine Pressta Wedi PV 10**, Pos. 3690-S

**Suche Auswuchtmaschine SCHENCK**, Arbeitsgewicht 4000 - 5000 kg, Länge des Arbeitsstücks ca. 5000 - 6000 mm, Ø ca. 3000 mm, Pos. 3493-S

## Regelwerk

Biete- und Suche-Kleinanzeigen können kostenlos aus der Branche Metallbearbeitung aufgegeben werden. Bildzusendungen und Preisangaben steigern die Verkaufschancen. Für Herkunft und Inhalt veröffentlichter Anzeigen ist der Inserent verantwortlich, nicht der Verlag. Für das Erscheinen, den Erscheinungstermin und die Fehlerfreiheit kann der Verlag keine Garantie übernehmen. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen sinnvoll zu kürzen. Zugewandte Unterlagen werden nicht aufbewahrt und nicht zurückgesandt. Der Verlag behält sich das Recht vor, mit den angebotenen Objekten vermittelnd tätig zu werden. Alle veröffentlichten Verkaufspreise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Impressum

Gebrauchtmaschinen-Journal, Höhenstraße 4, D-64720 Michelstadt, phone: +49-(0)6061-4290, fax: +49-(0)6061-4131, web: www.gebrauchtmaschinen-journal.de, email: info@gm-j.de  
Herausgeber: Alfred Feldmann

## Kostenlose Anzeigen aufgeben

In dem Gebrauchtmaschinen-Journal können Sie kostenlos Biete- und Suche-Anzeigen aufgeben. Bitte verwenden Sie hierzu unser Formular auf unserer Homepage. Gerne können Sie uns dies auch per Fax oder per Email zu-senden.